Range-vélos · Range-vélos muraux

Range-vélos Mural WALLMOUNT

Wallmount est un range-vélos mural en acier qui offre à un vélo un emplacement fixe au mur.









L'ESSENTIEL

Nombre de vélos	1
Largeur	250 mm, 330 mm
Hauteur	310 mm, 540 mm
Matériau	Acier
Poids	1,6–2,8 kg

- Disponible en trois versions : réglable sur 180°, fixe à 45° et fixe à 90°
- Montage mural, fixation simple et sûre (toutes les versions)
- Livré entièrement monté et avec fixations murales (toutes les versions)
- Version réglable sur 180° : orientable sur 180 degrés
- Version réglable sur 180° : design compact et flexible, structure en acier galvanisé

DESCRIPTION

Il existe en trois versions – réglable sur 180°, fixe à 45° et fixe à 90° – et s'utilise dans les parkings à vélos, les zones résidentielles et les copropriétés, ainsi que dans les garages et les parkings couverts.

CARACTÉRISTIQUES

- Version réglable sur 180° : convient aux vélos avec une largeur de pneu jusqu'à 50 mm
- Versions fixes à 45° et 90° : structure en acier galvanisé à chaud d'une grande longévité
- Versions fixes à 45° et 90° : conviennent aux vélos avec une largeur de pneu jusqu'à 60 mm

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Zones résidentielles & copropriétés
- Garages & parkings couverts

VARIANTES

Réf.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Traitement de surface	Poids
169.20.849	250 mm	540 mm	260 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	2,8 kg
169.22.820	330 mm	310 mm	290 mm	Électrozingué	1,6 kg
169.26.860	250 mm	540 mm	210 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	2,5 kg

Toutes les variantes : Nombre de vélos 1 · Matériau Acier · Couleur Galvanisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur	**210–290 mm**
Traitement de surface	**Électrozingué, Galvanisé à chaud / Galvanisé**
Couleur	**Galvanisé**

MONTAGE ET FIXATION

Le range-vélos se monte au mur et se fixe simplement et en toute sécurité. Il est livré entièrement monté, et les fixations murales sont fournies pour toutes les versions.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le range-vélos est fabriqué en acier. La version réglable sur 180° présente une structure en acier galvanisé, et les versions fixes à 45° et 90° une structure en acier galvanisé à chaud d'une grande longévité. Le traitement de surface est indiqué pour chaque variante : galvanisé à chaud/galvanisé ou électrozingué.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

1 CYKEL **1 vélo**

QUESTIONS FRÉQUENTES

Pour quelle largeur de pneu le range-vélos convient-il ?
La version réglable sur 180° convient aux vélos avec une largeur de pneu jusqu'à 50 mm. Les versions fixes à 45° et 90° conviennent à une largeur de pneu jusqu'à 60 mm.

Combien de vélos le range-vélos peut-il accueillir ?
Chaque range-vélos est prévu pour un vélo.

Les fixations murales sont-elles fournies ?
Oui. Toutes les versions sont livrées entièrement montées et avec fixations murales.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-mural-wallmount

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu