Range-vélos · Range-vélos standard

# Range-vélos MAGNIS

MAGNIS est un range-vélos en acier galvanisé à chaud doté de guide-roues en forme de M qui protègent les roues, les axes et les freins à disque lorsque le vélo est stationné.









## L'ESSENTIEL

| | |
|---|---|
| Nombre de vélos | 2, 3 |
| Largeur | 700 mm, 1050 mm |
| Hauteur | 410 mm |
| Matériau | Acier |
| Poids | 7–11 kg |

- Guide-roues en forme de M qui protègent les roues, les axes et les freins à disque
- Galvanisé à chaud pour une longue durée de vie
- Installation rapide et simple
- Accepte des pneus d'une largeur jusqu'à 68 mm
- Stationnement simple ou double face, accessible des deux côtés

## DESCRIPTION

Le range-vélos est accessible des deux côtés et peut être agrandi en boulonnant plusieurs unités les unes à la suite des autres. Il convient aux bâtiments commerciaux et industriels et s'utilise sur les parkings à vélos, devant les bureaux et les entrées, ainsi que dans les quartiers résidentiels et les copropriétés.

## CARACTÉRISTIQUES

- Guide-roues décalés qui réduisent la largeur nécessaire pour stationner les vélos
- Peut être boulonné pour former plusieurs combinaisons de stationnement

## ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Parking vélos · Bureaux & accueil · Zones résidentielles & copropriétés

## VARIANTES

| Réf. | Nombre de vélos | Largeur | Poids |
|---|---|---|---|
| 169.26.041 | 2 | 700 mm | 7 kg |
| 169.28.168 | 3 | 1050 mm | 11 kg |

Toutes les variantes : Hauteur 410 mm · Matériau Acier · Profondeur 380 mm · Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé · Couleur Galvanisé

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Profondeur | 380 mm |
| Traitement de surface | Galvanisé à chaud / Galvanisé |
| Couleur | Galvanisé |

## MONTAGE ET FIXATION

Le range-vélos est livré démonté. Toute la visserie et les instructions de montage sont fournies dans l'emballage, et l'installation est rapide et simple. Si vous avez besoin de plus de places, boulonnez plusieurs unités les unes à la suite des autres afin de créer différentes combinaisons de stationnement selon les besoins du site.

## MATÉRIAU ET DURABILITÉ

MAGNIS est fabriqué en acier galvanisé à chaud. La galvanisation à chaud confère au range-vélos une longue durée de vie.

## CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES




**2-3 vélos**
Disponible en versions pour 2-3 vélos

## QUESTIONS FRÉQUENTES

**Quelle largeur de pneu est acceptée ?**
Les guide-roues acceptent des pneus d'une largeur jusqu'à 68 mm.

**Puis-je ajouter des places ?**
Oui. Plusieurs unités peuvent être boulonnées les unes à la suite des autres, ce qui vous permet de créer différentes combinaisons de stationnement et d'augmenter la capacité.

**Quel espace faut-il prévoir devant le range-vélos ?**
Le stationnement simple face nécessite une profondeur de stationnement d'environ 1 850 mm et le stationnement double face d'environ 3 200 mm.

**Le matériel de montage est-il fourni ?**
Oui. Le range-vélos est livré démonté, et toute la visserie et les instructions de montage sont fournies dans l'emballage.

### Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-magnis

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu