Range-vélos · Supports pour trottinettes électriques

Range-trottinettes GILA

GILA est un range-trottinettes mural en acier plat cintré pouvant accueillir six trottinettes, y compris électriques.



L'ESSENTIEL

Largeur	1100 mm
Hauteur	250 mm
Matériau	Acier
Profondeur	250 mm
Poids	12,5 kg







- Capacité de 6 trottinettes
- Conçu pour les trottinettes et les trottinettes électriques
- Fabriqué en acier plat cintré
- Version élégante et robuste
- Design discret et moderne qui valorise l'espace urbain

DESCRIPTION

Il associe un design discret et élégant à une construction robuste et valorise l'espace urbain là où les trottinettes sont stationnées. Il s'utilise dans les parkings à vélos, sur les places, dans les parcs et le long des allées piétonnes, près des centres commerciaux et des entrées ainsi que le long des voies piétonnes et cyclables.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Places, parcs & zones piétonnes
- Centres commerciaux & entrées
- Voies piétonnes & cyclables

CARACTÉRISTIQUES

- Colliers de maintien permettant de sécuriser les trottinettes avec un cadenas et/ou une chaîne ou un câble
- Montage mural avec ancrage par vis

VARIANTES

Réf.	Traitement de surface	Poids
171.23.834	Galvanisé à chaud / Galvanisé	12,5 kg
171.26.794	Galvanisé à chaud et laqué	12,5 kg

Toutes les variantes : Largeur 1100 mm · Hauteur 250 mm · Matériau Acier · Profondeur 250 mm · Nombre d'ancrages 6 · Système de fixation Mural · Épaisseur de paroi 8 mm · Diamètre de serrage (fermé) Interne 60 mm, externe 120 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'ancrages	6
Traitement de surface	**Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué**
Système de fixation	**Mural**
Épaisseur de paroi	**8 mm**
Diamètre de serrage (fermé)	**Interne 60 mm, externe 120 mm**

MONTAGE ET FIXATION

Le range-trottinettes se fixe au mur et s'ancre par vis. Le cadenas, la chaîne ou le câble permettant de verrouiller les trottinettes ne sont pas inclus. Sont disponibles en accessoires : cheville universelle avec vis (8 × 100 mm et 14 × 110 mm), fixation à boulon M12/110 flexible, cheville traversante 12 × 110 mm, ancrage chimique avec fixation composite M12/300 ainsi que fixation composite M12/160 avec tige filetée, écrou, rondelle et cartouche de scellement chimique.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le support est fabriqué en acier, plus précisément en acier plat cintré de 70 × 8 mm. L'acier est galvanisé à chaud et, dans la version laquée, il reçoit en plus un revêtement anthracite DB 703.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Combien de trottinettes le support peut-il accueillir ?
Le support peut accueillir six trottinettes, y compris électriques.

Comment le support se monte-t-il ?
Il se fixe au mur avec un ancrage par vis. Des chevilles et des fixations composites sont disponibles en accessoires.

Le cadenas ou la chaîne sont-ils inclus ?
Non. Les trottinettes peuvent être sécurisées avec un cadenas et/ou une chaîne ou un câble, mais ceux-ci ne sont pas inclus.

Quels traitements de surface sont disponibles ?
Galvanisé à chaud ou galvanisé à chaud avec revêtement anthracite (DB 703). Les deux versions pèsent 12,5 kg.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-trottinettes-gila

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu