
Espaces publics · Glissières de sécurité

Barrière modulaire / Barrière tubulaire pour espaces publics URBAN

La barrière modulaire URBAN est une barrière tubulaire polyvalente, hautement personnalisable et simple à installer. Grâce à sa conception modulaire, elle convient particulièrement aux terrains irréguliers.









L'ESSENTIEL

Longueur	1000–2000 mm
Diamètre	48 mm, 60 mm
Type	Barre de traverse, Tube vertical
Matériau	Acier
Variantes	21 en 3 gammes
Poids	3,2–7,5 kg

- Installation simple avec plusieurs options : montage en surface, fixation enterrée ou version amovible
- Conforme aux exigences de hauteur applicables sur les lieux de travail
- Raccords isolés électriquement dans chaque section
- Réglable horizontalement selon n'importe quel angle supérieur à 90 degrés
- Réglable verticalement pour des pentes jusqu'à 45 degrés

DESCRIPTION

Elle délimite et sécurise les espaces sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, aux abords des voies piétonnes et cyclables, le long des rues et des routes ainsi que dans les entrepôts et centres de distribution.

CARACTÉRISTIQUES

- Conception modulaire adaptée aux terrains irréguliers
- Poteaux et lisses en acier galvanisé à chaud
- Capuchons de poteau et fixations en aluminium moulé
- Pour une utilisation en extérieur comme en intérieur

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Voies piétonnes & cyclables
- Rues & routes
- Transports en commun & gares

VARIANTES

Barrière - Ø48mm - URBAN

Réf.	Longueur	Diamètre	Type	Couleur	Traitement de surface	Système de fixation	Hauteur totale	Entraxe	Poids
191.17.798-1	1000 mm	48 mm	Barre de traverse	Galvanisé	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Ancré	–	1170 +/- 5 mm	3,2 kg
191.14.415-1	1500 mm	48 mm	Barre de traverse	Galvanisé	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Ancré	–	1670 +/- 5 mm	4,8 kg
191.16.639-1	2000 mm	48 mm	Barre de traverse	Galvanisé	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Ancré	–	2170 +/- 5 mm	6,4 kg
191.14.802-1	1000 mm	48 mm	Barre de traverse	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	Ancré	–	1170 +/- 5 mm	3,2 kg
191.19.929-1	1500 mm	48 mm	Barre de traverse	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	Ancré	–	1670 +/- 5 mm	4,8 kg
191.13.934-1	2000 mm	48 mm	Barre de traverse	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	Ancré	–	2170 +/- 5 mm	6,4 kg

Barrière - Ø60mm - URBAN

Réf.	Longueur	Diamètre	Type	Couleur	Traitement de surface	Système de fixation	Hauteur totale	Entraxe	Poids
191.11.348-1	1000 mm	60 mm	Barre de traverse	Galvanisé	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Ancré	–	1170 +/- 5 mm	3,8 kg
191.11.891-1	1500 mm	60 mm	Barre de traverse	Galvanisé	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Ancré	–	1670 +/- 5 mm	5,7 kg
191.13.077-1	2000 mm	60 mm	Barre de traverse	Galvanisé	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Ancré	–	2170 +/- 5 mm	7,5 kg
191.17.5838	1000 mm	60 mm	–	Anthracite	Galvanisé à chaud et laqué	Ancré	–	1170 +/- 5 mm	3,8 kg
191.17.5839	1500 mm	60 mm	–	Anthracite	Galvanisé à chaud et laqué	Ancré	–	1670 +/- 5 mm	5,7 kg
191.17.5840	2000 mm	60 mm	–	Anthracite	Galvanisé à chaud et laqué	Ancré	–	2170 +/- 5 mm	7,5 kg
191.10.311-1	1000 mm	60 mm	Barre de traverse	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	Ancré	–	1170 +/- 5 mm	3,8 kg
191.11.722-1	1500 mm	60 mm	Barre de traverse	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	Ancré	–	1670 +/- 5 mm	5,6 kg
191.10.789-1	2000 mm	60 mm	Barre de traverse	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	Ancré	–	2170 +/- 5 mm	7,5 kg

Poteau / Borne - URBAN

Réf.	Longueur	Diamètre	Type	Couleur	Traitement de surface	Système de fixation	Hauteur totale	Entraxe	Poids
191.10.257	–	60 mm	Tube vertical	Galvanisé	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Scellement	1330 mm	–	4,5 kg
191.11.788	–	60 mm	Tube vertical	Galvanisé	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Ancré	1000 mm	–	5,3 kg
191.17.5837	–	60 mm	–	Anthracite	Galvanisé à chaud et laqué	Scellement	1330 mm	–	4,5 kg
191.17.5836	–	60 mm	–	Anthracite	Galvanisé à chaud et laqué	Ancré	1000 mm	–	5,3 kg
191.11.064	–	60 mm	Tube vertical	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	Scellement	1330 mm	–	4,5 kg
191.11.070	–	60 mm	Tube vertical	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	Ancré	1000 mm	–	5,3 kg

Toutes les variantes : Matériau Acier · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur · Hauteur hors sol 1000 mm · Dimensions de la platine de fixation 140 x 160 x 10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir/Jaune, Anthracite, Galvanisé	Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué
Système de fixation	Ancré, Scellement	Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur
Hauteur totale	1000 mm, 1330 mm	Hauteur hors sol	1000 mm
Dimensions de la platine de fixation	140 x 160 x 10 mm	Entraxe	1170 +/- 5 mm, 1670 +/- 5 mm, 2170 +/- 5 mm

MONTAGE ET FIXATION

L'installation est simple et peut se faire de plusieurs manières : en montage en surface, en fixation enterrée ou en version amovible. Les poteaux sont disponibles en version à ancrer et en version à sceller. Les sections se règlent horizontalement selon n'importe quel angle supérieur à 90 degrés et verticalement pour des pentes jusqu'à 45 degrés, afin que la barrière suive le terrain. Un fourreau à sceller pour poteau/borne Ø 60 mm et un fourreau pour scellement béton sont disponibles en accessoires. Le manuel et le catalogue se trouvent dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les poteaux et les lisses sont fabriqués en acier galvanisé à chaud et, pour les versions laquées, thermolaqués par-dessus la couche de zinc. Les capuchons de poteau et les fixations sont en aluminium moulé. La barrière est conçue pour une utilisation en extérieur comme en intérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

La barrière peut-elle être installée sur un terrain en pente ou irrégulier ?
Oui. Sa conception modulaire convient particulièrement aux terrains irréguliers, et les sections peuvent être réglées verticalement pour des pentes jusqu'à 45 degrés et horizontalement selon n'importe quel angle supérieur à 90 degrés.

Comment fixer les poteaux ?
Les poteaux sont disponibles en version à ancrer et en version à sceller. La barrière peut être montée en surface, fixée de manière enterrée ou installée en version amovible ; des fourreaux à sceller sont disponibles en accessoires.

Quelles longueurs et quels diamètres sont disponibles pour les lisses ?
Les lisses sont disponibles en Ø 48 mm et Ø 60 mm, en longueurs de 1 000, 1 500 et 2 000 mm. D'autres longueurs et hauteurs sont disponibles sur demande.

Puis-je obtenir la barrière dans une autre couleur ?
Oui. Outre le gris zinc et les couleurs laquées, d'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-modulaire-barriere-tubulaire-pour-espaces-publics-urban

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu