Protections murales · Butoirs pour quais de chargement

Butoir de quai renforcé acier Protection de quai de chargement en EPDM

Ce butoir est une défense en caoutchouc robuste, renforcée par une âme en acier, qui protège le quai de chargement contre les dommages coûteux.







L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur
Forme	En forme de D
Matériau	Caoutchouc EPDM
Hauteur	100 mm, 150 mm
Poids	9,6–20 kg

- Conçu pour les quais de chargement – amortit les chocs et limite les dommages lors des manœuvres en marche arrière et du chargement
- Profil creux en D en caoutchouc EPDM résistant, avec âme en acier intégrée
- Résiste aux chocs violents et conserve sa forme même sous charge prolongée
- Supporte les chocs importants des camions et chariots élévateurs sans se déformer
- Résistant aux intempéries – utilisable toute l'année, en intérieur comme en extérieur

DESCRIPTION

Il résiste aux contraintes des opérations de chargement et de déchargement, absorbe les chocs des chariots élévateurs et des camions et évite les dégâts sur le bâtiment comme sur les véhicules – un gain de temps, d'argent et moins d'arrêts d'exploitation. Il s'utilise sur les quais de chargement et dans les terminaux de fret, sur les rampes et dans les zones logistiques, ainsi que dans les parkings, les garages et les locaux industriels et entrepôts.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Terminaux de fret & quais de chargement
- Entrepôt & logistique
- Ports & marinas
- Garages & parkings couverts

CARACTÉRISTIQUES

- Longue durée de vie grâce à un caoutchouc robuste qui résiste aux contraintes mécaniques et aux intempéries
- Livré avec le matériel de fixation pour un montage sur le bord du quai ou sur un mur

VARIANTES

Réf.	Hauteur	Profondeur	Poids
422.17.5847	100 mm	100 mm	9,6 kg
422.17.5848	150 mm	150 mm	20 kg

Toutes les variantes : Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur · Forme En forme de D · Matériau Caoutchouc EPDM · Système de fixation Ancré · Couleur Noir · Longueur 900 mm · Caractéristiques Avec renfort en acier intégré (890 x 50 x 5 mm) · Fonction Protection anti-choc/de rampe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	**Ancré**	Couleur	**Noir**
Longueur	**900 mm**	Caractéristiques	**Avec renfort en acier intégré (890 x 50 x 5 mm)**
Fonction	**Protection anti-choc/de rampe**	Profondeur	**100 mm, 150 mm**

MONTAGE ET FIXATION

Le butoir se fixe sur le bord du quai de chargement ou sur un mur ; le matériel de fixation est fourni pour une installation rapide et simple.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le corps est en caoutchouc EPDM avec une âme en acier intégrée. L'EPDM est un caoutchouc synthétique qui résiste aux UV, à l'ozone, à l'humidité et au froid : il ne se fissure pas et conserve son élasticité en extérieur. L'association d'un corps en caoutchouc souple et d'un renfort en acier solide assure à la fois amortissement et stabilité, et le butoir dure plus longtemps que les butoirs traditionnels. Protéger le quai de chargement réduit les coûts d'entretien et les interruptions d'activité, ce qui en fait un choix rentable sur le long terme.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le matériel de fixation est-il fourni ?
Oui. Le butoir est livré avec le matériel de fixation pour un montage sur le bord du quai ou sur un mur.

Quelle taille choisir ?
Le butoir est disponible en 100 × 100 mm (9,6 kg) et 150 × 150 mm (20 kg). Les deux mesurent 900 mm de long et disposent du même renfort en acier, 890 × 50 × 5 mm. En cas de doute, contactez-nous pour obtenir des conseils.

Le butoir peut-il être installé en extérieur ?
Oui. Il résiste aux intempéries et peut être utilisé toute l'année, en intérieur comme en extérieur.

Convient-il aux garages et parkings ?
Oui. Il s'utilise également dans les parkings et garages, au niveau des passages étroits et des virages.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/butoir-amortisseur-avec-renfort-en-acier-protection-de-quai-de-chargement

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu