Range-vélos · Arceaux à vélos

Range-vélos arceau SPRINT

Le range-vélos arceau SPRINT est un range-vélos universel et économique en acier de qualité durable, adapté à tous les types de vélos.









L'ESSENTIEL

Type	Avec lisse intermédiaire, Sans lisse intermédiaire
Système de fixation	Ancré, Scellement
Hauteur	800 mm, 1100 mm
Largeur	800 mm
Poids	9–9,5 kg

- Design intemporel qui s'adapte à différents environnements
- Adapté à tous les types de vélos
- Fabriqué en acier de qualité durable
- Disponible avec ou sans barre basse
- Disponible à sceller ou à boulonner

DESCRIPTION

Grâce à son design intemporel, il s'intègre dans tous les environnements : parkings à vélos, places, parcs et cheminements piétons, centres commerciaux et entrées, ou encore quartiers résidentiels et copropriétés. Vous avez le choix entre une version à sceller ou à boulonner, avec ou sans barre basse.

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible galvanisé à chaud ou en couleur

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Places, parcs & zones piétonnes
- Centres commerciaux & entrées
- Zones résidentielles & copropriétés

VARIANTES

Réf.	Type	Système de fixation	Hauteur	Traitement de surface	Profondeur	Couleur	Poids
171.26.930	Sans lisse intermédiaire	Scellement	1100 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	48 mm	Galvanisé	9,5 kg
171.22.194	Avec lisse intermédiaire	Scellement	1100 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	48 mm	Galvanisé	9,5 kg
171.21.749	Sans lisse intermédiaire	Ancré	800 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	160 mm	Galvanisé	9 kg
171.28.090	Avec lisse intermédiaire	Ancré	800 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	160 mm	Galvanisé	9 kg
171.20.928	Sans lisse intermédiaire	Scellement	1100 mm	Galvanisé à chaud et laqué	48 mm	Anthracite	9,5 kg
171.27.935	Avec lisse intermédiaire	Scellement	1100 mm	Galvanisé à chaud et laqué	48 mm	Anthracite	9,5 kg
171.23.821	Sans lisse intermédiaire	Ancré	800 mm	Galvanisé à chaud et laqué	160 mm	Anthracite	9 kg
171.29.268	Avec lisse intermédiaire	Ancré	800 mm	Galvanisé à chaud et laqué	160 mm	Anthracite	9 kg

Toutes les variantes : Largeur 800 mm · Nombre de chevilles nécessaires 4 · Diamètre de perçage 14 mm · Dimensions de la base 160 x 70 x 10 mm · Matériau Acier · Couleur RAL & DB DB 703

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	**Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué**	Nombre de chevilles nécessaires	**4**
Diamètre de perçage	**14 mm**	Profondeur	**48 mm, 160 mm**
Dimensions de la base	**160 x 70 x 10 mm**	Matériau	**Acier**
Couleur	**Anthracite, Galvanisé**	Couleur RAL & DB	**DB 703**

MONTAGE ET FIXATION

Le range-vélos est proposé avec deux modes de fixation : à sceller ou à boulonner. La version à boulonner s'ancre par le socle à l'aide de 4 chevilles dans des trous de perçage de 14 mm de diamètre. Parmi les accessoires disponibles figurent notamment des chevilles à expansion universelles avec vis (8 × 100 mm et 14 × 110 mm), une cheville traversante pour béton (12 × 110 mm), une fixation composite M12/160 avec tige filetée, écrou, rondelle et cartouche de scellement chimique, un ancrage chimique pour asphalte (fixation composite M12/300) ainsi que la fixation boulonnée M12/110 FLEXIBEL.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le range-vélos est fabriqué en acier de qualité durable, en acier rond de 48 mm. L'acier est galvanisé à chaud et, dans la version en couleur, il est en outre revêtu d'un fer micacé anthracite (DB 703) ou laqué dans l'une des couleurs RAL.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Quels vélos peut-on y garer ?
Le range-vélos est adapté à tous les types de vélos.

? Quelle est la différence entre la version à sceller et la version à boulonner ?
La version à sceller mesure 1 100 × 800 × 48 mm et pèse 9,5 kg. La version à boulonner mesure 800 × 800 × 160 mm, dispose d'un socle de 160 × 70 × 10 mm, pèse 9 kg et s'ancre à l'aide de 4 chevilles dans des trous de perçage de 14 mm.

? Quelles couleurs sont disponibles ?
Le range-vélos est disponible galvanisé à chaud ou galvanisé à chaud et revêtu d'un fer micacé anthracite (DB 703). Les couleurs RAL 1023 jaune signalisation, RAL 3020 rouge signalisation, RAL 7016 gris anthracite et RAL 9016 blanc signalisation sont proposées sans supplément.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-arceau-sprint

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu