Peinture de sol et de traçage de lignes · Peinture de sol pour environnements industriels intérieurs

Peinture de sol Revêtement 2K pour halls industriels

La peinture de sol 2K pour halls est une peinture bicomposant extrêmement résistante et durable, composée d'une base et d'un durcisseur à mélanger, destinée au revêtement des sols industriels en intérieur.









L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Intérieur
Couleur	Gris, Gris argent, Jaune, Bleu etc.
Couleur RAL & DB	RAL 1003, RAL 5017, RAL 7001, RAL 7030 etc.
Type	Peinture bicomposant
Poids	7,8–8,2 kg

- Très résistante et durable
- Fort pouvoir couvrant et séchage rapide
- Adaptée aux chariots élévateurs
- Anti-salissures et facile à nettoyer
- Sans silicone

DESCRIPTION

Nettement plus résistante aux sollicitations mécaniques et aux agents chimiques que les peintures monocomposant comparables, elle est conçue pour les sols soumis à de fortes contraintes. Vous l'utilisez dans les ateliers et sites de production, les entrepôts et centres de distribution ainsi que les magasins et surfaces de vente.

CARACTÉRISTIQUES

- Haute résistance aux huiles, aux solvants et aux produits de nettoyage
- Décorative
- Rendement d'environ 20–25 m² par pot de 5 litres
- Disponible en cinq couleurs

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Production & atelier
- Entrepôt & logistique
- Magasins & commerces

VARIANTES

Réf.	Couleur	Couleur RAL & DB	Poids
263.20.039	Gris	RAL 7030	8 kg
263.21.637	Jaune	RAL 1003	7,8 kg
263.22.815	Blanc	RAL 9016	8,2 kg
263.23.837	Bleu	RAL 5017	8 kg
263.25.357	Gris argent	RAL 7001	8 kg

Toutes les variantes : Domaines d'utilisation Intérieur · Type Peinture bicomposant · Pictogramme SGH GHS07, GHS09 · Mention d'avertissement Attention · Mentions de danger H et EUH H302, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H332, H400, H410, H411, H412 · Phrases P P273, P280, P391 · Sans silicone Oui · Numéro ONU UN 2735, UN 3082 · Code de classification C7, M6 · Volume de remplissage 3,9 l Peinture + 1,1 l Durcisseur l · Degré de brillance Satiné mat · Taille du récipient 5 liter · Consommation/rendement 20 - 25 m² · Adapté aux chariots élévateurs Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pictogramme SGH	**GHS07, GHS09**	Mention d'avertissement	**Attention**
Mentions de danger H et EUH	**H302, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H332, H400, H410, H411, H412**	Phrases P	**P273, P280, P391**
Sans silicone	**Oui**	Numéro ONU	**UN 2735, UN 3082**
Code de classification	**C7, M6**	Volume de remplissage	**3,9 l Peinture + 1,1 l Durcisseur l**
Degré de brillance	**Satiné mat**	Taille du récipient	**5 liter**
Consommation/rendement	**20 - 25 m²**	Adapté aux chariots élévateurs	**Oui**

MONTAGE ET FIXATION

Le revêtement adhère sur le béton, les sols déjà revêtus, l'asphalte, les chapes autonivelantes, les pavés et les dalles poreuses à pores ouverts. Facile à appliquer, il peut être posé au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation. Selon l'état du sol, deux couches sont recommandées. Pour le prétraitement des supports minéraux et très absorbants, par exemple les sols en béton poreux à pores ouverts, le primaire 2K est disponible. Sans solvant et incolore, il améliore l'adhérence et neutralise les contaminations dues aux huiles, aux graisses et aux émulsions. Un pot de 4,8 litres couvre environ 40 m². Le primaire 2K d'imprégnation profonde, 4,8 litres et sans solvant, est disponible en accessoire. Sur les supports déjà revêtus, par exemple les sols époxy, un test de compatibilité est recommandé pour vérifier le temps de séchage et l'adhérence de la peinture.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Ce revêtement est une peinture bicomposant sans silicone. Par rapport aux peintures monocomposant comparables, il supporte nettement mieux les sollicitations mécaniques et résiste mieux aux agents chimiques, avec une haute résistance aux huiles, aux solvants et aux produits de nettoyage. La surface est anti-salissures, facile à nettoyer et supporte la circulation des chariots élévateurs. Il est destiné à un usage en intérieur, sur des sols industriels et d'ateliers fortement sollicités ainsi que dans les entrepôts et surfaces de vente.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES



Adapté aux chariots élévateurs

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle surface peut-on couvrir avec un pot ?
Un pot de 5 litres contenant 3,9 litres de peinture et 1,1 litre de durcisseur couvre environ 20–25 m². Selon l'état du sol, deux couches sont recommandées.

Sur quels supports puis-je peindre ?
La peinture adhère sur le béton, les sols déjà revêtus, l'asphalte, les chapes autonivelantes, les pavés et les dalles poreuses à pores ouverts. Sur les supports revêtus comme les sols époxy, un test de compatibilité est recommandé pour vérifier le temps de séchage et l'adhérence.

Ai-je besoin d'un primaire ?
Pour les supports minéraux et très absorbants, par exemple les sols en béton poreux à pores ouverts, le primaire 2K est disponible pour le prétraitement. Il améliore l'adhérence et neutralise les contaminations dues aux huiles, aux graisses et aux émulsions.

Le sol supporte-t-il la circulation des chariots élévateurs ?
Oui. Le revêtement est adapté aux chariots élévateurs et offre une haute résistance aux huiles, aux solvants et aux produits de nettoyage.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/peinture-de-sol-revetement-2k-pour-halls-industriels

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu