Rubans adhésifs de marquage et antidérapants · Symboles d'interdiction et marquages

Marquage routier thermoplastique

Le marquage routier thermoplastique est une masse thermoplastique préformée qui permet de réaliser des marquages nets et durables de lignes, symboles, lettres, chiffres et panneaux de signalisation sur les routes.









L'ESSENTIEL

Longueur	600–5000 mm
Hauteur	390–1500 mm
Largeur	50–2500 mm
Couleur	Rouge/Blanc, Rouge/Blanc/Noir, Bleu/Rouge, Bleu/Blanc etc.
Variantes	66 en 3 gammes
Poids	0,28–15,18 kg

- Marquage net et durable de lignes, symboles, lettres, chiffres et panneaux de signalisation
- Blanc et réfléchissant en standard ; autres couleurs, par exemple jaune, sur demande
- Une seule personne et un chalumeau à gaz suffisent pour l'installation
- Adhère sur tous les supports courants, par exemple béton, asphalte, goudron, pavés et carrelage
- Circulable après seulement 30 minutes

DESCRIPTION

Il vous suffit de poser les éléments et de les fondre au chalumeau à gaz : la surface est circulable après seulement 30 minutes. Ce marquage s'utilise sur les rues et les routes, sur les parkings extérieurs, sur les pistes piétonnes et cyclables ainsi que dans les garages et parkings à étages, en intérieur comme en extérieur.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Rues & routes
- Parkings extérieurs
- Voies piétonnes & cyclables
- Garages & parkings couverts

CARACTÉRISTIQUES

- Dure cinq fois plus longtemps qu'une peinture de marquage au sol
- Convient aussi bien en intérieur qu'en extérieur
- Les pièces cassées peuvent être réassemblées par fusion

VARIANTES

Marquages routiers

Réf.	Longueur	Hauteur	Largeur	Couleur	Diamètre	Épaisseur du matériau	Type	Motif	Poids
262.13.407	5000 mm	–	700 mm	Blanc	–	3 mm	Flèche	Flèche tout droit / à droite	4,4 kg
262.14.022	1000 mm	–	120 mm	Blanc	–	3 mm	Ligne	Ligne de marquage	0,96 kg
262.14.083	5000 mm	–	725 mm	Blanc	–	3 mm	Flèche	Flèche de direction à droite	6 kg
262.14.318	1000 mm	–	50 mm	Blanc	–	3 mm	Ligne	Ligne de marquage	0,28 kg
262.14.914	1000 mm	–	500 mm	Blanc	–	3 mm	Ligne	Ligne de marquage	2 kg
262.16.022	2500 mm	–	700 mm	Blanc	–	3 mm	Flèche	Flèche tout droit / à gauche	4,4 kg
262.16.049	5000 mm	–	725 mm	Blanc	–	3 mm	Flèche	Flèche de direction à gauche	2 kg
262.16.188	5000 mm	–	700 mm	Blanc	–	3 mm	Flèche	Flèche tout droit / à gauche	4,4 kg
262.16.291	1000 mm	–	100 mm	Blanc	–	3 mm	Ligne	Ligne de marquage	0,5 kg
262.16.590	2500 mm	–	650 mm	Blanc	–	3 mm	Flèche	Flèche de direction à droite	4 kg
262.16.822	2500 mm	–	400 mm	Blanc	–	3 mm	Flèche	Flèche tout droit	3,2 kg
262.17.056	900 mm	–	800 mm	Blanc	–	3 mm	Symbole	Symbole vélo	1,5 kg
262.17.347	1300 mm	–	1300 mm	Blanc	–	3 mm	Symbole	Symbole vélo	5,8 kg
262.17.412	5000 mm	–	150 mm	Blanc	–	2 mm	Ligne	Ligne de marquage	3,4 kg
262.17.539	1000 mm	–	200 mm	Blanc	–	3 mm	Flèche	Flèche tout droit	2,2 kg
262.17.550	1000 mm	–	75 mm	Blanc	–	3 mm	Ligne	Ligne de marquage	0,5 kg
262.17.797	1300 mm	–	700 mm	Blanc	–	3 mm	Symbole	Symbole fauteuil roulant	4,5 kg
262.17.836	2500 mm	–	700 mm	Blanc	–	3 mm	Flèche	Flèche tout droit / à droite	4,4 kg

262.18.171	1000 mm	–	550 mm	Blanc	–	3 mm	Symbole	Symbole piéton	3 kg
262.18.379	5000 mm	–	100 mm	Blanc	–	2 mm	Ligne	Ligne de marquage	2,1 kg
262.18.428	1000 mm	–	250 mm	Blanc	–	3 mm	Ligne	Ligne de marquage	1 kg
262.18.732	1000 mm	–	150 mm	Blanc	–	3 mm	Ligne	Ligne de marquage	0,58 kg
262.18.805	5000 mm	–	120 mm	Blanc	–	2 mm	Ligne	Ligne de marquage	2,2 kg
262.18.879	700 mm	–	500 mm	Blanc	–	3 mm	Symbole	Symbole vélo	1,7 kg
262.19.162	2500 mm	–	650 mm	Blanc	–	3 mm	Flèche	Flèche de direction à gauche	4 kg
262.19.219	600 mm	–	500 mm	Blanc	–	3 mm	Symbole	Triangles / Dents de requin	0,8 kg
262.19.506	5000 mm	–	500 mm	Blanc	–	3 mm	Flèche	Flèche tout droit	8,5 kg
262.19.724	1000 mm	–	700 mm	Blanc	–	3 mm	Symbole	Symbole fauteuil roulant	1,5 kg

Lignes, flèches et symboles

Réf.	Longueur	Hauteur	Largeur	Couleur	Diamètre	Épaisseur du matériau	Type	Motif	Poids
262.13.616	–	–	–	Bleu/Rouge	1000 mm	3 mm	Panneau routier	Z286 Interdiction restreinte de s'arrêter	5 kg
262.13.623	–	–	1200 mm	Rouge/Blanc/Noir	–	3 mm	Panneau routier	Z134 Passage piéton	2,5 kg
262.13.933	–	1000 mm	1000 mm	Rouge/Blanc/Noir	–	3 mm	Panneau routier	Z134 Passage piéton	2 kg
262.14.002	–	–	–	Rouge/Blanc/Noir	1000 mm	3 mm	Panneau routier	Z274.1-53 Vitesse maximale autorisée 30 km/h	5 kg
262.14.162	–	–	–	Bleu/Blanc	1000 mm	3 mm	Panneau routier	Z239 Voie piétonne	5 kg
262.15.051	–	–	2500 mm	Rouge/Blanc	–	3 mm	Panneau routier	Z206 Stop ! Cédez le passage !	10 kg
262.15.135	–	–	–	Rouge/Blanc/Noir	1000 mm	3 mm	Panneau routier	Z254	5 kg
262.15.574	–	–	2000 mm	Rouge/Blanc	–	3 mm	Panneau routier	Z206 Stop ! Cédez le passage !	8 kg
262.15.630	–	1000 mm	1000 mm	Rouge/Blanc	–	3 mm	Panneau routier	Z205 Cédez le passage !	4 kg
262.15.995	–	–	1200 mm	Rouge/Blanc/Noir	–	3 mm	Panneau routier	Z136 Enfants	10,5 kg
262.16.753	–	–	–	Bleu/Rouge	750 mm	3 mm	Panneau routier	Z283 Interdiction absolue de s'arrêter	4 kg
262.17.147	–	–	–	Bleu/Blanc	1000 mm	3 mm	Panneau routier	Z240 Voie mixte piétons et cyclistes	5 kg
262.17.605	–	–	–	Bleu/Blanc	1000 mm	3 mm	Panneau routier	Z237 Piste cyclable	5 kg
262.18.021	–	–	–	Bleu/Rouge	750 mm	3 mm	Panneau routier	Z286 Interdiction restreinte de s'arrêter	4 kg
262.18.218	–	–	–	Bleu/Blanc	750 mm	3 mm	Panneau routier	Z237 Piste cyclable	4 kg

262.18.610	–	–	1200 mm	Rouge/Blanc	–	3 mm	Panneau routier	Z205 Cédez le passage !	6 kg
262.18.745	–	–	–	Bleu/Rouge	1000 mm	3 mm	Panneau routier	Z283 Interdiction absolue de s'arrêter	5 kg
262.18.896	–	1000 mm	1200 mm	Bleu/Blanc	–	3 mm	Panneau routier	Z325 Début de zone de rencontre	3,6 kg
262.19.604	–	1000 mm	1000 mm	Rouge/Blanc/Noir	–	3 mm	Panneau routier	Z136 Enfants	2 kg

Symboles

Réf.	Longueur	Hauteur	Largeur	Couleur	Diamètre	Épaisseur du matériau	Type	Motif	Poids
262.20.478	–	1000 mm	1000 mm	Bleu/Blanc/Noir	–	3 mm	Panneau routier	VkZ Z365-65 Borne de recharge pour véhicules électriques	5 kg
262.20.492	–	580 mm	1350 mm	Blanc	–	3 mm	Symbole	Symbole vélo cargo	2,33 kg
262.20.502	–	–	–	Rouge/Blanc/Noir	1000 mm	3 mm	Panneau routier	Interdiction des trottinettes électriques	5,5 kg
262.20.712	–	1500 mm	1400 mm	Blanc	–	3 mm	Symbole	Symbole borne de recharge pour véhicules électriques	6 kg
262.21.446	–	800 mm	1890 mm	Blanc	–	3 mm	Symbole	Symbole vélo cargo	5 kg
262.21.831	–	390 mm	500 mm	Blanc	–	3 mm	Symbole	Symbole trottinette électrique avec prise	0,8 kg
262.22.045	–	–	–	Rouge/Blanc/Noir	750 mm	3 mm	Panneau routier	Interdiction des trottinettes électriques	4 kg
262.22.272	–	1000 mm	1000 mm	Blanc	–	3 mm	Panneau routier	Symbole autopartage	5,5 kg
262.22.370	–	530 mm	800 mm	Blanc	–	3 mm	Symbole	Symbole voiture électrique avec prise	1,49 kg
262.23.731	–	–	1200 mm	Vert/Blanc	–	3 mm	Panneau routier	Piste cyclable (rapide) VkZ Z350.1	15,18 kg
262.24.937	–	900 mm	600 mm	Vert/Blanc	–	3 mm	Panneau routier	Piste cyclable (rapide) VkZ Z350.1	4,48 kg
262.24.955	–	–	–	Rouge/Blanc/Noir	1000 mm	3 mm	Panneau routier	Interdiction des vélos électriques	5 kg

262.25.725	–	620 mm	800 mm	Blanc	–	3 mm	Symbole	Symbole trottinette électrique avec prise	1,27 kg
262.26.073	–	–	–	Rouge/Blanc/Noir	–	3 mm	Panneau routier	Interdiction des trottinettes électriques	11,4 kg
262.26.183	–	–	–	Rouge/Blanc/Noir	–	3 mm	Panneau routier	Interdiction des vélos électriques	11,4 kg
262.28.773	–	660 mm	1000 mm	Blanc	–	3 mm	Symbole	Symbole voiture électrique avec prise	2,33 kg
262.29.500	–	430 mm	1000 mm	Blanc	–	3 mm	Symbole	Symbole vélo cargo	1,49 kg
262.29.503	–	–	–	Rouge/Blanc/Noir	750 mm	3 mm	Panneau routier	Interdiction des vélos électriques	4 kg
262.29.718	–	775 mm	1000 mm	Blanc	–	3 mm	Symbole	Symbole trottinette électrique avec prise	2,2 kg

Toutes les variantes : Couleur RAL & DB RAL 9016 · Effet d'avertissement Réfléchissant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre	750 mm, 1000 mm	Couleur RAL & DB	RAL 9016
Épaisseur du matériau	2 mm, 3 mm	Effet d'avertissement	Réfléchissant
Type	Ligne, Flèche, Symbole, Panneau routier	Motif	Flèche de direction à droite, Flèche de direction à gauche, Flèche tout droit, Flèche tout droit / à droite, Flèche tout droit / à gauche, Interdiction des trottinettes électriques etc.

MONTAGE ET FIXATION

Posez délicatement les éléments de film sur une surface sèche, exempte de poussière et de graisse. Alignez et repérez le matériau, puis allumez le chalumeau à gaz. Chauffez le film de marquage du centre vers les bords en maintenant la flamme en mouvement constant, à environ 15 cm de distance, jusqu'à ce que le matériau fonde complètement et que des bulles se forment. Les joints entre les éléments doivent être inférieurs à 5 mm. Par temps froid, préparez le support au chalumeau à gaz. Pour une adhérence optimale et durable, l'utilisation d'un primaire est recommandée ; il est disponible en accessoire. Un chalumeau à gaz avec détendeur est également disponible en accessoire. Les pièces cassées, par exemple pendant le transport, se réassemblent facilement par fusion. La notice de montage est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les marquages sont constitués d'une masse thermoplastique préformée à surface réfléchissante. Une fois fondu, le matériau forme un marquage durable qui tient cinq fois plus longtemps qu'une peinture de marquage au sol. Sur les supports critiques, l'utilisation d'un primaire garantit une adhérence optimale.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Au bout de combien de temps le marquage est-il circulable ?
Le marquage est circulable après seulement 30 minutes.

De quoi ai-je besoin pour poser le marquage ?
Une seule personne et un chalumeau à gaz suffisent. Pour une adhérence optimale, en particulier sur les supports critiques, l'utilisation d'un primaire est recommandée.

Sur quels supports adhère-t-il ?
Il adhère sur tous les supports courants, par exemple béton, asphalte, goudron, pavés et carrelage.

Puis-je obtenir d'autres couleurs que le blanc ?
Oui. Le blanc réfléchissant est la version standard, mais d'autres couleurs, par exemple le jaune, sont réalisées sur demande. Les panneaux de signalisation sont disponibles dans leurs combinaisons de couleurs respectives.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/marquage-routier-thermoplastique

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu