Cônes de balisage – cônes de chantier et cônes de signalisation · Cônes de signalisation légers

Cône de signalisation EU

Ce cône de signalisation est un cône monobloc rouge-orange en PVC, doté d'une surface rétroréfléchissante rouge/blanc intégrale, conçu pour signaler et délimiter les zones de travaux temporaires.









L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Environnements publics
Matériau	PVC
Hauteur	500 mm, 750 mm
Couleur	Rouge/Blanc
Poids	2,3–5,36 kg

- Cône monobloc rouge-orange en PVC
- Surface rétroréfléchissante rouge/blanc intégrale (entièrement réfléchissant)
- Répond à la catégorie de poids II des cônes de signalisation TL
- Particulièrement adapté aux déplacements fréquents, par exemple lors de travaux de marquage et de fauchage
- La catégorie de poids III du cône de 750 mm offre une stabilité encore supérieure (compatible TL)

DESCRIPTION

Il s'utilise sur les chantiers routiers, dans les rues et sur les routes, lors d'événements et d'autres barrières temporaires, ainsi que sur les parkings en extérieur. Le cône répond à la catégorie de poids II des cônes de signalisation TL et convient particulièrement lorsque les cônes sont déplacés fréquemment, par exemple lors de travaux de marquage et de fauchage.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Travaux routiers
- Rues & routes
- Événements & barrières temporaires
- Parkings extérieurs

CARACTÉRISTIQUES

- Conforme aux cônes de signalisation TL et à la norme DIN EN 13422
- Quatre des six modèles proposés sont testés par le BASt

VARIANTES

Cône de signalisation EU en PVC - Selon DIN 13422

Réf.	Hauteur	Dimensions de la base	Type de film	Catégorie de poids	Poids
353.23.503	500 mm	287 x 287 x 33 mm	Film haute réflectivité Type B (RA2)	II	2,3 kg
353.24.250	750 mm	400 x 400 x 39 mm	Film réfléchissant Type A (RA1)	II	3,3 kg
353.26.580	750 mm	400 x 400 x 39 mm	Film haute réflectivité Type B (RA2)	II	3,5 kg
353.27.477	500 mm	287 x 287 x 33 mm	Film réfléchissant Type A (RA1)	II	2,3 kg

Cône de signalisation EU en PVC - Catégorie de poids III

Réf.	Hauteur	Dimensions de la base	Type de film	Catégorie de poids	Poids
353.24.305	750 mm	400 x 400 x 39 mm	Film réfléchissant Type A (RA1)	III	5,17 kg
353.25.467	750 mm	400 x 400 x 39 mm	Film haute réflectivité Type B (RA2)	III	5,36 kg

Toutes les variantes : Domaines d'utilisation Environnements publics · Matériau PVC · Couleur Rouge/Blanc · Effet d'avertissement Entièrement réfléchissant · DIN DIN EN 13422

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Effet d'avertissement	**Entièrement réfléchissant**
DIN	**DIN EN 13422**
Dimensions de la base	**287 x 287 x 33 mm, 400 x 400 x 39 mm**
Type de film	**Film haute réflectivité Type B (RA2), Film réfléchissant Type A (RA1)**
Catégorie de poids	**II, III**

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le cône est fabriqué en PVC sous forme de cône monobloc de couleur rouge-orange, avec une surface rétroréfléchissante rouge/blanc intégrale. Il est conforme aux cônes de signalisation TL et à la norme DIN EN 13422.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

DIN EN 13422
Norme relative aux dispositifs de barrage routier (p. ex. cônes et barrières) – reconnue dans toute l'UE et également applicable en Suède.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quel type de film choisir ?
Le cône est disponible avec un film réfléchissant Type A (RA1) et un film haute réflectivité Type B (RA2). Selon la RSA21, la classe de réflexion minimale est RA2.

Quelle différence entre les catégories de poids II et III ?
Toutes les variantes répondent à la catégorie de poids II des cônes de signalisation TL. La catégorie de poids III est disponible pour le cône de 750 mm et offre une stabilité encore supérieure ; il pèse 5,17 kg (RA1) ou 5,36 kg (RA2).

À quelles normes le cône de signalisation est-il conforme ?
Il est conforme aux cônes de signalisation TL et à la norme DIN EN 13422. Quatre des six modèles proposés sont testés par le BASt.

Le cône convient-il à des déplacements fréquents ?
Oui. Il est particulièrement adapté aux déplacements fréquents de cônes, par exemple lors de travaux de marquage et de fauchage.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/cone-de-signalisation-eu
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu