Bornes à sceller · Potelets en acier à sceller

Borne CITY en acier inoxydable MILANO À sceller

MILANO est une borne en acier inoxydable à sceller, au design élégant, durable et de grande qualité.









L'ESSENTIEL

Système de fixation	Scellement
Type	Fixe
Diamètre	60–102 mm
Forme	Rond
Poids	6–7 kg

- Fabriquée en acier inoxydable avec tête de borne design
- Tête emboutie avec rainure périphérique
- Disponible en trois sections : 60, 76 et 102 mm
- Hauteur hors sol de 925 mm
- Conçue pour le scellement, à 260 mm sous le sol

DESCRIPTION

Elle convient particulièrement aux rues piétonnes et s'utilise également sur les places, dans les parcs et les allées piétonnes, le long des voies piétonnes et cyclables ainsi qu'aux abords des centres commerciaux et des entrées. La borne est scellée dans le sol pour une installation fixe en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Peut être équipée d'œillets pour chaîne sur demande
- Appréciée des architectes et des urbanistes

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Voies piétonnes & cyclables
- Centres commerciaux & entrées

VARIANTES

Réf.	Diamètre	Poids
167.13.331	60 mm	7 kg
167.15.826	76 mm	6 kg
167.15.704	102 mm	7 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Type Fixe · Forme Rond · Couleur Acier inoxydable · Hauteur sous le sol 260 mm · Hauteur hors sol 925 mm · Matériau Acier inoxydable · Épaisseur du matériau 2 mm · Hauteur totale 1185 mm · Traitement de surface Poncé / poli

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	**Acier inoxydable**	Hauteur sous le sol	**260 mm**
Hauteur hors sol	**925 mm**	Matériau	**Acier inoxydable**
Épaisseur du matériau	**2 mm**	Hauteur totale	**1185 mm**
Traitement de surface	**Poncé / poli**		

MONTAGE ET FIXATION

La borne est scellée dans le sol, 260 mm de sa hauteur totale se trouvant sous le sol. Aucune cheville n'est nécessaire pour cette version. Si vous souhaitez pouvoir retirer la borne, un fourreau à sceller est disponible en accessoire : la borne devient alors amovible, sans verrouillage. Une chaîne de barrière en acier inoxydable (6 mm, 10 mètres) et des maillons de jonction en acier inoxydable à fermeture vissée (6 mm et 8 mm) sont disponibles en accessoires, de même qu'une clé triangle combinée en fonte ductile selon DIN 3223. La notice de montage est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en acier inoxydable à surface brossée et polie. La couleur est celle de l'acier lui-même. La tête est emboutie et dotée d'une rainure périphérique qui confère à la borne son aspect caractéristique.

QUESTIONS FRÉQUENTES

La borne peut-elle être retirée ultérieurement ?
Oui, si vous la montez dans un fourreau à sceller, disponible en accessoire. La borne peut alors être retirée, sans verrouillage.

À quelle profondeur la borne doit-elle être scellée ?
La borne est scellée à 260 mm sous le sol et présente une hauteur hors sol de 925 mm, soit 1185 mm au total.

Puis-je obtenir la borne avec des œillets pour chaîne ?
Oui. Toutes les versions de MILANO sont disponibles avec œillets pour chaîne sur demande.

MILANO existe-t-elle avec d'autres fixations ?
Oui. Elle existe également à boulonner avec platine et en version amovible avec serrure triangle selon DIN 3223.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-city-en-acier-inoxydable-milano-a-sceller

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu