Barrières de protection et arceaux de protection · Barrières de protection standard

Configurez votre barrière universelle

Dessinez la barrière telle qu'elle sera installée, choisissez la fixation et les options – arceaux, fixations, raccords et vis sont calculés automatiquement et l'ensemble de la nomenclature est ajouté au panier.



L'ESSENTIEL

Longueur	400–2000 mm
Hauteur	1100 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Montant/traverse supérieure Ø	42 mm
Traverse inférieure Ø	28 mm
Réf.	NG-URS

DESCRIPTION

Le garde-corps universel Standard de Weland Stål est un garde-corps de protection modulaire destiné à l'industrie, aux entrepôts, aux garages et aux parkings. Il se compose d'arceaux de garde-corps Weland disponibles en six longueurs standard (400–2 000 mm), d'une hauteur de 1 100 mm, avec montants et lisse supérieure en Ø42 mm et lisse intermédiaire en Ø28 mm.

Dans le configurateur, vous dessinez le garde-corps tel qu'il sera installé, choisissez la fixation selon le support et ajoutez angles, plinthe et portillon. La nomenclature avec arceaux, fixations, raccords et visserie est calculée automatiquement et accompagne la commande avec le plan.

Saisissez les dimensions ou construisez le tracé segment par segment. Les angles, les orientations et le portillon s'affichent directement en 3D.

Les arceaux en longueurs standard, fixations, raccords, vis et rondelles sont calculés automatiquement et affichés dans la nomenclature.

Ajoutez toute la nomenclature au panier et payez sur facture, ou envoyez le plan pour obtenir un devis avec un prix projet.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Voies piétonnes & cyclables
- Parkings extérieurs
- Zones résidentielles & copropriétés
- Rues & routes

Le plan et les notices de montage accompagnent la commande.

Oui. Les arceaux, l'arceau d'angle, le portillon, les fixations et les raccords proviennent du garde-corps universel de Weland Stål, et la nomenclature utilise les références Weland (par exemple UI2042 pour l'arceau de 2 000 mm). Le configurateur calcule simplement les pièces nécessaires à vos dimensions.

Le garde-corps se compose d'arceaux standard (400/500/700/1000/1500/2000 mm) : toutes les longueurs par pas de 100 mm à partir de 800 mm peuvent donc être réalisées exactement. Si vous avez besoin d'un ajustement au millimètre, coupez un arceau sur site et raccordez-le à l'aide d'un kit de jonction (SK4200 pour le gros tube et SK2700 pour le tube intermédiaire) – sélectionnez le nombre de kits sous Options en mode avancé, et ils seront ajoutés à la nomenclature.

Fixation au sol sur béton existant, fixation latérale contre un mur ou une bordure, fixation dans le sol pour le gravier et la terre, scellement pour du béton neuf, fixation sur support en L pour un mur de soutènement et socle béton lorsque le garde-corps doit être autoportant ou déplaçable.

Le kit de boulons, les écrous et les rondelles de blocage pour les fixations sont inclus dans la nomenclature. Les chevilles à expansion ou ancrages chimiques pour béton et asphalte se choisissent parmi les accessoires sous le configurateur.

Oui, contactez-nous en indiquant le numéro de commande avant que celle-ci ne soit emballée. Les garde-corps laqués sont fabriqués sur commande et ne peuvent plus être modifiés une fois la production lancée.

QUESTIONS FRÉQUENTES

S'agit-il du garde-corps universel de Weland ?
Oui. Les arceaux, l'arceau d'angle, le portillon, les fixations et les raccords proviennent du garde-corps universel de Weland Stål, et la nomenclature utilise les références Weland (par exemple UI2042 pour l'arceau de 2 000 mm). Le configurateur calcule simplement les pièces nécessaires à vos dimensions.

Puis-je obtenir une cote exacte ?
Le garde-corps se compose d'arceaux standard (400/500/700/1000/1500/2000 mm) : toutes les longueurs par pas de 100 mm à partir de 800 mm peuvent donc être réalisées exactement. Si vous avez besoin d'un ajustement au millimètre, coupez un arceau sur site et raccordez-le à l'aide d'un kit de jonction (SK4200 pour le gros tube et SK2700 pour le tube intermédiaire) – sélectionnez le nombre de kits sous Options en mode avancé, et ils seront ajoutés à la nomenclature.

Quelle fixation choisir ?
Fixation au sol sur béton existant, fixation latérale contre un mur ou une bordure, fixation dans le sol pour le gravier et la terre, scellement pour du béton neuf, fixation sur support en L pour un mur de soutènement et socle béton lorsque le garde-corps doit être autoportant ou déplaçable.

Les boulons pour le support sont-ils inclus ?
Le kit de boulons, les écrous et les rondelles de blocage pour les fixations sont inclus dans la nomenclature. Les chevilles à expansion ou ancrages chimiques pour béton et asphalte se choisissent parmi les accessoires sous le configurateur.

Puis-je modifier le plan après la commande ?
Oui, contactez-nous en indiquant le numéro de commande avant que celle-ci ne soit emballée. Les garde-corps laqués sont fabriqués sur commande et ne peuvent plus être modifiés une fois la production lancée.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/configurez-votre-barriere-universelle

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu