Range-vélos · Range-vélos standard

Range-vélos haut-bas pour 6 vélos

Ce range-vélos haut-bas est une solution peu encombrante pour stationner six vélos en toute sécurité, dans les espaces publics comme privés.









L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris, Galvanisé
Longueur	1980 mm
Système de fixation	Autoportant
Caractéristiques	Tube en acier 35 x 35 mm
Poids	23–29 kg

- Système à deux niveaux pouvant accueillir six vélos sur une surface réduite, sans compromis sur le confort ni l'accessibilité
- Deux hauteurs différentes qui empêchent les guidons de s'accrocher entre eux, pour un stationnement et un retrait rapides et faciles
- Accès des deux côtés, ce qui limite l'encombrement et facilite l'utilisation simultanée par plusieurs personnes
- Construction stable et robuste pour un stationnement sûr au quotidien
- Fabriqué dans des matériaux résistants qui supportent durablement les environnements extérieurs exigeants

DESCRIPTION

Ses deux hauteurs différentes évitent que les guidons ne s'emmêlent et permettent de ranger les vélos de manière ordonnée. Il convient aux parkings à vélos, aux zones résidentielles et aux cours de copropriété, aux écoles et crèches ainsi qu'aux centres commerciaux et aux entrées de bâtiments.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Zones résidentielles & copropriétés
- École & crèche
- Centres commerciaux & entrées

VARIANTES

Réf.	Couleur	Poids
204700	Galvanisé	29 kg
204711.GPR0	Gris	23 kg
204711.S025	Acier Corten	23 kg

Toutes les variantes : Longueur 1980 mm · Système de fixation Autoportant · Caractéristiques Tube en acier 35 x 35 mm · Traitement de surface Galvanisé ou laqué en couleur RAL · Nombre de vélos 6 vélos · Type Autoportant ou ancré au sol par trous ø 10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	**Galvanisé ou laqué en couleur RAL**
Nombre de vélos	**6 vélos**
Type	**Autoportant ou ancré au sol par trous ø 10 mm**

MONTAGE ET FIXATION

Le range-vélos peut être posé librement ou ancré au sol au moyen de trous de diamètre ø 10 mm.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La structure se compose de tubes d'acier de 35 × 35 mm, galvanisés ou laqués dans une teinte RAL. Les matériaux sont résistants et supportent durablement les environnements extérieurs exigeants. Ce range-vélos allie fonction, design et durabilité, et rend le stationnement des vélos à la fois plus attrayant et plus efficace – un investissement pour tous les environnements où le vélo fait naturellement partie du quotidien.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

6 CYKLAR

6 vélos
Jusqu'à 6 vélos

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le range-vélos doit-il être ancré au sol ?
Non. Il peut être posé librement ou ancré au sol au moyen de trous de diamètre ø 10 mm.

Peut-on stationner des deux côtés ?
Oui. Le range-vélos est accessible des deux côtés, ce qui limite l'encombrement lorsque plusieurs personnes stationnent en même temps.

Quelles couleurs sont disponibles ?
Il est disponible en galvanisé (29 kg), gris (23 kg) et acier Corten (23 kg). Le traitement de surface est galvanisé ou laqué dans une teinte RAL.

Pourquoi le range-vélos a-t-il deux hauteurs différentes ?
Les deux hauteurs empêchent les guidons des vélos de s'accrocher entre eux, ce qui permet de ranger six vélos sur une surface réduite.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-haut-bas-pour-6-velos

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu