Bornes à sceller · Potelets en acier à sceller

Borne de sécurité en acier inoxydable Antiterroriste

La borne de sécurité en acier inoxydable est un poteau anti-bélier robuste qui protège les zones sensibles contre les attaques par véhicule-bélier et les « ram-raids ».





L'ESSENTIEL

Système de fixation	Scellement
Diamètre	154 mm, 220 mm
Traitement de surface	Poncé / poli
Hauteur totale	1180 mm
Poids	10 kg

- Conçue pour prévenir et entraver les attaques par véhicule-bélier et les « ram-raids »
- Arrête complètement un véhicule de 1500 kg, selon notre certificat
- Remplie de béton et de fers d'armature lors de l'installation pour une résistance maximale aux impacts et aux chocs
- Acier inoxydable brossé à l'aspect moderne et professionnel
- Très résistante à l'usure, aux intempéries et à la corrosion

DESCRIPTION

Scellée dans le sol puis remplie de béton et d'armatures, elle allie un haut niveau de sécurité à un design moderne et épuré qui s'intègre harmonieusement dans l'environnement urbain. Elle s'utilise sur les places, dans les rues et allées piétonnes, devant les commerces, dans les zones commerciales et les centres commerciaux, aux entrées et sur les aires de livraison ainsi que sur les parkings extérieurs.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Magasins & commerces
- Centres commerciaux & entrées
- Transports en commun & gares

CARACTÉRISTIQUES

- Entretien minimal, adaptée aux espaces publics très fréquentés

VARIANTES

Réf.	Diamètre	Poids
206778	154 mm	10 kg
206779	220 mm	10 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Traitement de surface Poncé / poli · Hauteur totale 1180 mm · Hauteur hors sol 800 mm · Épaisseur 2 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur hors sol	800 mm
Épaisseur	2 mm

MONTAGE ET FIXATION

La borne est scellée dans le sol. Lors de l'installation, le poteau est rempli de béton coulé et de fers d'armature, ce qui augmente considérablement sa résistance aux chocs violents. La hauteur hors sol recommandée est de 800 mm sur une hauteur totale de 1180 mm. La capacité d'arrêt suppose que le socle en béton soit solidaire de la chaussée et dépend de la qualité du béton et des armatures. La fiche technique produit et les instructions de montage (1014-V1) sont disponibles dans l'onglet « Documents et certificats ».

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le poteau est fabriqué en acier inoxydable d'une épaisseur de paroi de 2 mm et présente une surface brossée. Le matériau est très résistant à l'usure, aux intempéries et à la corrosion, et l'entretien nécessaire est minimal. Grâce à sa construction robuste et à sa finition élégante, la borne offre une protection efficace sans nuire à l'esthétique de son environnement. Elle convient aussi bien aux centres-villes historiques qu'aux quartiers d'affaires modernes et contribue à la fois à la sécurité et à l'organisation des espaces – une solution durable qui protège les personnes, les bâtiments et les biens tout en créant un environnement sûr et agréable pour les visiteurs, les clients et les collaborateurs.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quel véhicule la borne peut-elle arrêter ?
Elle arrête complètement un véhicule de 1500 kg – à 41 km/h (97 kJ) avec le Ø 154 mm et à 55 km/h (175 kJ) avec le Ø 220 mm. Les valeurs ont été calculées par Transpolis et supposent un socle correctement réalisé.

Comment la borne est-elle montée ?
Elle est scellée dans le sol puis remplie de béton et de fers d'armature lors de l'installation. Les instructions de montage sont disponibles dans l'onglet « Documents et certificats ».

Quel diamètre dois-je choisir ?
Le Ø 220 mm offre une capacité d'arrêt supérieure (55 km/h) au Ø 154 mm (41 km/h) pour un véhicule de 1500 kg. Les deux versions ont une hauteur totale de 1180 mm et une hauteur hors sol de 800 mm.

La borne nécessite-t-elle un entretien ?
L'entretien nécessaire est minimal. L'acier inoxydable est très résistant à l'usure, aux intempéries et à la corrosion.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-de-securite-en-acier-inoxydable-antiterroriste
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu