Bornes à sceller · Potelets en acier à sceller

Borne de couleur au choix

Une borne en acier classique pour délimiter les zones piétonnes, les entrées et d'autres espaces où la circulation des véhicules doit être limitée.









L'ESSENTIEL

Système de fixation	Scellement
Couleur	Acier Corten, Bordeaux, Gris clair, Marron etc.
Diamètre	60–160 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué
Variantes	50 en 3 gammes
Poids	4–21 kg

- Délimite les zones et limite l'accès des véhicules
- Tube en acier avec tête bombée soudée
- Disponible en cinq diamètres
- Laquée dans la couleur de votre choix
- Protection anticorrosion par galvanisation à chaud ou primaire zinc, selon la version

DESCRIPTION

Sa tête arrondie lui confère un aspect élégant, adapté aussi bien aux espaces publics qu'aux propriétés privées. Choisissez le diamètre et la couleur pour adapter la borne à son emplacement.

CARACTÉRISTIQUES

- Montage par scellement dans le sol
- Certains diamètres peuvent être rendus amovibles avec une fixation au sol séparée
- Matériau résistant et facile d'entretien

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Magasins & commerces
- Centres commerciaux & entrées

VARIANTES

Hauteur hors sol 1100 mm, épaisseur de paroi 3 mm. Scellement de 180 mm dans le béton.

Réf.	Couleur	Diamètre	Poids
204330.GPR0	Gris	60 mm	4 kg
204330.9010	Blanc	60 mm	4 kg
204330.5010	Bleu	60 mm	4 kg
204330.3020	Rouge	60 mm	4 kg
204330.9005	Noir	60 mm	4 kg
204330.7044	Gris clair	60 mm	4 kg
204330.3004	Bordeaux	60 mm	4 kg
204330.6005	Vert	60 mm	4 kg
204330.8017	Marron	60 mm	4 kg
204330.S025	Acier Corten	60 mm	4 kg

Hauteur hors sol 1000 mm, épaisseur de paroi 3 mm. Scellement de 180 mm dans le béton.

Réf.	Couleur	Diamètre	Poids
204364.GPR0	Gris	76 mm	7 kg
204351.GPR0	Gris	90 mm	10 kg
204395.GPR0	Gris	114 mm	15 kg
204364.9010	Blanc	76 mm	7 kg
204351.9010	Blanc	90 mm	10 kg
204395.9010	Blanc	114 mm	15 kg
204364.5010	Bleu	76 mm	7 kg
204351.5010	Bleu	90 mm	10 kg
204395.5010	Bleu	114 mm	15 kg
204364.3020	Rouge	76 mm	7 kg
204351.3020	Rouge	90 mm	10 kg
204395.3020	Rouge	114 mm	15 kg
204364.9005	Noir	76 mm	7 kg

204351.9005	Noir	90 mm	10 kg
204395.9005	Noir	114 mm	15 kg
204364.7044	Gris clair	76 mm	7 kg
204351.7044	Gris clair	90 mm	10 kg
204395.7044	Gris clair	114 mm	15 kg
204364.3004	Bordeaux	76 mm	7 kg
204351.3004	Bordeaux	90 mm	10 kg
204395.3004	Bordeaux	114 mm	15 kg
204364.6005	Vert	76 mm	7 kg
204351.6005	Vert	90 mm	10 kg
204395.6005	Vert	114 mm	15 kg
204364.8017	Marron	76 mm	7 kg
204351.8017	Marron	90 mm	10 kg
204395.8017	Marron	114 mm	15 kg
204364.S025	Acier Corten	76 mm	7 kg
204351.S025	Acier Corten	90 mm	10 kg
204395.S025	Acier Corten	114 mm	15 kg

Hauteur hors sol 1000 mm, épaisseur de paroi 4 mm. Scellement de 230 mm dans le béton.

Réf.	Couleur	Diamètre	Poids
204681.GPRO	Gris	160 mm	21 kg
204681.9010	Blanc	160 mm	21 kg
204681.5010	Bleu	160 mm	21 kg
204681.3020	Rouge	160 mm	21 kg
204681.9005	Noir	160 mm	21 kg
204681.7044	Gris clair	160 mm	21 kg
204681.3004	Bordeaux	160 mm	21 kg
204681.6005	Vert	160 mm	21 kg
204681.8017	Marron	160 mm	21 kg
204681.S025	Acier Corten	160 mm	21 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Traitement de surface Galvanisé à chaud et laqué · Type Avec sommet en dôme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Avec sommet en dôme
Hauteur hors sol	1000 mm, 1100 mm
Épaisseur	3 mm, 4 mm

MONTAGE ET FIXATION

La borne est scellée directement dans le sol. La profondeur de scellement indiquée est de 180 mm pour les Ø60, Ø76, Ø90 et Ø114 mm et de 230 mm pour le Ø160 mm. Pour un montage amovible, la fixation au sol Serrubloc® 21 est utilisée avec les diamètres compatibles. La fixation au sol doit être placée de manière à ce que les véhicules ne roulent pas dessus.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en acier et laquée après galvanisation à chaud ou application d'un primaire zinc, selon la version choisie. Le traitement de surface protège l'acier contre la corrosion et permet d'adapter l'aspect à l'environnement. Pour les zones côtières et autres environnements exposés, la version galvanisée à chaud et laquée est recommandée. Le nettoyage peut se faire à l'eau et avec un détergent doux.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Quel diamètre choisir ?
Tenez compte de la configuration du site et de la visibilité souhaitée pour la délimitation. N'hésitez pas à nous contacter pour vous aider à choisir la variante adaptée.

? La borne peut-elle être rendue amovible ?
Oui, les variantes Ø76, Ø90 et Ø114 mm peuvent être complétées par la fixation au sol Serrubloc® 21, qui permet de retirer la borne si nécessaire.

? Quel traitement de surface convient à un environnement exposé ?
La version galvanisée à chaud et laquée est recommandée là où la corrosivité est élevée, par exemple en bord de mer. La galvanisation à chaud protège l'acier à l'intérieur comme à l'extérieur.

? Quelles couleurs sont disponibles ?
Les couleurs disponibles sont indiquées parmi les options du produit ci-dessus. Choisissez la couleur adaptée à votre environnement.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-de-couleur-au-choix

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu