Bornes à sceller · Potelets en acier à sceller

Borne de sécurité couleur au choix À remplir de béton Antiterroriste

Cette borne de sécurité en acier est une borne anti-bélier robuste, remplie de béton et d'armatures, qui arrête les véhicules tentant de forcer l'accès à des zones interdites.









L'ESSENTIEL

Système de fixation	Scellement
Couleur	Acier Corten, Bordeaux, Gris clair, Marron etc.
Diamètre	160–270 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué
Variantes	30 en 1 gammes
Poids	30–50 kg

- Protège contre les attaques à la voiture-bélier et arrête les véhicules
- Testée au crash-test : arrête complètement un véhicule de 1500 kg, avec une capacité d'arrêt qui dépend du diamètre
- Remplie de béton coulé et de fers d'armature pour une très haute résistance aux chocs
- Constitue un obstacle physique solide qui dissuade les véhicules de forcer l'accès aux zones interdites
- Tête en dôme avec crochet de verrouillage intérieur qui se fixe dans le béton

DESCRIPTION

Elle protège contre les attaques dites « à la voiture-bélier » et crée un environnement plus sûr pour les personnes comme pour les biens. Elle s'utilise devant les magasins et dans les zones commerciales, aux abords des centres commerciaux et des entrées, sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, aux gares ferroviaires et dans les rues piétonnes.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Magasins & commerces
- Centres commerciaux & entrées

CARACTÉRISTIQUES

- Galvanisée à chaud et laquée pour s'harmoniser avec son environnement
- Plusieurs choix de design et de matériaux pour s'adapter à votre environnement
- Longue durée de vie et entretien réduit

VARIANTES

Réf.	Couleur	Diamètre	Poids
206790.GPRO	Gris	160 mm	30 kg
206792.GPRO	Gris	220 mm	40 kg
206794.GPRO	Gris	270 mm	50 kg
206790.9010	Blanc	160 mm	30 kg
206792.9010	Blanc	220 mm	40 kg
206794.9010	Blanc	220 mm	50 kg
206790.5010	Bleu	160 mm	30 kg
206792.5010	Bleu	220 mm	40 kg
206794.5010	Bleu	270 mm	50 kg
206790.3020	Rouge	160 mm	30 kg
206792.3020	Rouge	220 mm	40 kg
206794.3020	Rouge	270 mm	50 kg
206790.9005	Noir	160 mm	30 kg
206792.9005	Noir	220 mm	40 kg
206794.9005	Noir	270 mm	50 kg
206790.7044	Gris clair	160 mm	30 kg
206792.7044	Gris clair	220 mm	40 kg
206794.7044	Gris clair	270 mm	50 kg
206790.3004	Bordeaux	160 mm	30 kg
206792.3004	Bordeaux	220 mm	40 kg
206794.3004	Bordeaux	270 mm	50 kg
206790.6005	Vert	160 mm	30 kg
206792.6005	Vert	220 mm	40 kg
206794.6005	Vert	270 mm	50 kg
206790.8017	Marron	160 mm	30 kg
206792.8017	Marron	220 mm	40 kg

Réf.	Couleur	Diamètre	Poids
206794.8017	Marron	270 mm	50 kg
206790.S025	Acier Corten	160 mm	30 kg
206792.S025	Acier Corten	220 mm	40 kg
206794.S025	Acier Corten	270 mm	50 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Traitement de surface Galvanisé à chaud et laqué · Type Avec sommet en dôme · Hauteur hors sol 800 mm · Épaisseur 4 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Avec sommet en dôme
Hauteur hors sol	800 mm
Épaisseur	4 mm

MONTAGE ET FIXATION

La borne se fixe par scellement dans le sol. Pour une résistance maximale, elle est remplie de béton coulé et d'armatures lors de l'installation. Chaque borne est livrée avec une tête en dôme qui obture le tube. Cette tête comporte un crochet intérieur qui se fixe dans le béton lors du remplissage : une fois le béton durci, le capuchon est fixé de manière permanente et ne peut plus être retiré. Si vous remplissez la borne de sable, la tête en dôme s'emboîte par pression et assure une fermeture étanche et stable, mais le béton offre la fixation la plus solide grâce au crochet. Les instructions de montage et la fiche technique du produit sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les bornes sont fabriquées en acier et livrées galvanisées à chaud. Elles peuvent être laquées dans différentes couleurs afin de s'harmoniser avec l'environnement. Le remplissage en béton armé assure une haute résistance, et la conception garantit une longue durée de vie et un entretien réduit.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Quel diamètre choisir ?
Cela dépend de la vitesse à laquelle la borne doit résister : Ø160 mm arrête un véhicule de 1500 kg à 40 km/h, Ø220 mm à 50 km/h et Ø270 mm à 60 km/h. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils.

? Puis-je remplir la borne de sable au lieu de béton ?
Oui, la tête en dôme s'emboîte alors par pression et assure une fermeture étanche et stable. Le béton offre toutefois la fixation la plus solide, car le crochet de la tête se fixe dans le béton durci.

? Qu'est-ce qui influence la capacité d'arrêt ?
Les valeurs supposent que le socle en béton est solidaire de la chaussée. La capacité d'arrêt dépend également de la qualité du béton et des armatures utilisés pour l'ancrage au sol.

? Quelles couleurs sont disponibles ?
La borne est galvanisée à chaud et laquée, et disponible en gris, gris clair, blanc, noir, bleu, rouge, bordeaux, vert, brun et acier Corten.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-de-securite-couleur-au-choix-a-remplir-de-beton-antiterroriste

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu