Range-vélos · Abris vélos

Abri vélos XL

L'abri vélos XL est un abri spacieux et verrouillable pouvant accueillir jusqu'à 12 vélos, et sa grande capacité permet également d'y ranger des motos.





L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris
Dimensions	tubes en acier galvanisé 80 x 80 mm.
Système de fixation	Ancré
Caractéristiques	Code numérique, Serrure à cylindre
Poids	1 050 kg

- Accueille jusqu'à 12 vélos et offre également de la place pour des motos
- Protège de la pluie, de la neige, du vent et du soleil intense toute l'année
- Réduit les risques de dommages, de vol et de vandalisme
- Toit renforcé contre les intrusions
- Verrouillage par serrure à cylindre européen (clé) ou par serrure à code pour un accès sans clé

DESCRIPTION

Il protège de la pluie, de la neige, du vent et du soleil intense, et réduit les risques de dommages, de vol et de vandalisme, pour une sécurité optimale et une utilisation pratique au quotidien. Il s'installe sur les parkings vélos, dans les zones résidentielles et les copropriétés, sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons ainsi que sur les parkings extérieurs, aussi bien dans les espaces publics que sur les parkings privés.

CARACTÉRISTIQUES

- Portes pouvant être ouvertes de l'intérieur sans clé
- Disponible en plusieurs teintes RAL, pour que l'abri s'intègre à son environnement ou se démarque avec élégance

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Zones résidentielles & copropriétés
- Places, parcs & zones piétonnes
- Parkings extérieurs

VARIANTES

Réf.	Couleur	Caractéristiques	Poids
529094.GPRO	Gris	Serrure à cylindre	1050 kg
529094D.GPRO	Gris	Code numérique	1050 kg
529094.S025	Acier Corten	Serrure à cylindre	1050 kg
529094D.S025	Acier Corten	Code numérique	1050 kg

Toutes les variantes : Dimensions tubes en acier galvanisé 80 x 80 mm. · Système de fixation Ancré · Traitement de surface Laqué · Caractéristique 2 Largeur 6225 mm x hauteur 2646 mm x profondeur 2834 mm. · Nombre de vélos Jusqu'à 12 vélos · Toit Poutres en acier de 60 x 40 mm et deux gouttières en aluminium, laquées dans nos coloris, toit cintré en plastique alvéolaire de 10 mm traité anti-UV. Renforcé contre l'effraction. · Porte Haut en tôle d'acier découpée, bas en tôle d'acier 1,5 mm. Déverrouillage par serrure européenne/clé ou code mécanique. Ouvrables de l'intérieur sans clé. Portes maintenues en position ouv · Type Sur platines galvanisées, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion incluses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	**Laqué**	Caractéristique 2	**Largeur 6225 mm x hauteur 2646 mm x profondeur 2834 mm.**
Nombre de vélos	**Jusqu'à 12 vélos**	Toit	**Poutres en acier de 60 x 40 mm et deux gouttières en aluminium, laquées dans nos coloris, toit cintré en plastique alvéolaire de 10 mm traité anti-UV. Renforcé contre l'effraction.**
Porte	**Haut en tôle d'acier découpée, bas en tôle d'acier 1,5 mm. Déverrouillage par serrure européenne/clé ou code mécanique. Ouvrables de l'intérieur sans clé. Portes maintenues en position ouv**	Type	**Sur platines galvanisées, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion incluses**

MONTAGE ET FIXATION

L'abri est ancré dans le sol. Il est disponible en version sur platines galvanisées avec pieds réglables en hauteur, auquel cas les chevilles d'expansion sont fournies. Une serrure connectée pilotée par application pour abri vélos est disponible en accessoire.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La structure est constituée de tubes en acier galvanisé de 80 × 80 mm. Le toit se compose de poutres en acier de 60 × 40 mm et de deux gouttières en aluminium, avec une toiture cintrée en polycarbonate alvéolaire de 10 mm traité anti-UV. Le toit est renforcé contre les intrusions. La partie supérieure de la porte est en tôle d'acier ajourée et la partie inférieure en tôle d'acier de 1,5 mm. Les portes se déverrouillent au moyen d'une serrure européenne à clé ou d'une serrure à code mécanique, et peuvent être ouvertes de l'intérieur sans clé.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Combien de vélos l'abri peut-il accueillir ?
Il accueille jusqu'à 12 vélos, et sa grande capacité offre également de la place pour des motos.

? Quelles options de verrouillage sont disponibles ?
Vous pouvez choisir une serrure à cylindre européen avec clé ou une serrure à code pour un accès sans clé. Une serrure connectée pilotée par application est également disponible en accessoire.

? Faut-il une clé pour ouvrir les portes de l'intérieur ?
Non. Les portes peuvent être ouvertes de l'intérieur sans clé.

? Le matériel d'ancrage est-il fourni ?
Les chevilles d'expansion sont fournies avec la version sur platines galvanisées avec pieds réglables en hauteur.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/abri-velos-xl

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu