Range-vélos · Arceaux à vélos

Range-vélos à arceau antivol avec panneau signalétique

Ce range-vélos est un arceau antivol doté d'un panneau signalétique intégré, qui indique clairement où stationner les vélos et permet de les attacher simplement et en toute sécurité.









L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris, Galvanisé
Système de fixation	Ancré, Scellement
Caractéristiques	Tube en acier Ø 50 mm
Traitement de surface	Galvanisé ou laqué en couleur RAL
Poids	9–11 kg

- Indique clairement où stationner les vélos
- Facilite un verrouillage sûr du vélo
- Arceau de conception ouverte qui permet de garer et d'attacher le vélo en toute simplicité
- Panneau vélo fixe, lisible et résistant, qui réduit les risques de malentendus et de dommages
- Offre un bon maintien à la plupart des vélos

DESCRIPTION

Robuste, pratique et facile à comprendre, cette solution apporte ordre et sécurité aux parkings à vélos, centres commerciaux et entrées, dans les quartiers résidentiels et les établissements scolaires. Le range-vélos est conçu pour une installation fixe en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Construction résistante pour une utilisation quotidienne intensive
- Plusieurs couleurs disponibles pour s'intégrer à l'environnement
- Apporte ordre et clarté au stationnement vélo
- Favorise une mobilité durable et respectueuse des cyclistes

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Centres commerciaux & entrées
- Zones résidentielles & copropriétés
- École & crèche

VARIANTES

Réf.	Couleur	Système de fixation	Poids
204013	Galvanisé	Scellement	10 kg
294013	Galvanisé	Ancré	9 kg
204014.GPR0	Gris	Scellement	11 kg
294014.GPR0	Gris	Ancré	9 kg
204014.S025	Acier Corten	Scellement	11 kg
294014.S025	Acier Corten	Ancré	9 kg

Toutes les variantes : Caractéristiques Tube en acier Ø 50 mm · Traitement de surface Galvanisé ou laqué en couleur RAL · Caractéristique 2 Panneau vélo en tôle d'acier de 5 mm. · Hauteur hors sol 850 mm · Largeur 700 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique 2	**Panneau vélo en tôle d'acier de 5 mm.**
Hauteur hors sol	**850 mm**
Largeur	**700 mm**

MONTAGE ET FIXATION

Le range-vélos peut être scellé directement dans le sol ou monté sur platines pour une installation stable et flexible. Un châssis pour range-vélos sur platines est disponible en accessoire. La notice de montage est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le range-vélos est fabriqué en tube d'acier épais et le panneau en tôle d'acier. Pour une longue durée de vie en extérieur, il peut être livré en acier galvanisé à chaud ou laqué dans les teintes RAL standard.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le range-vélos doit-il obligatoirement être scellé ?
Non. Il existe une version à sceller directement dans le sol et une version à cheviller, qui peut être montée sur platines.

Quelles couleurs sont disponibles ?
Le range-vélos est disponible en Galvanisé, Gris et Acier Corten. Il peut être livré galvanisé à chaud ou laqué dans les teintes RAL standard.

Combien pèse le range-vélos ?
La version à sceller pèse 10 kg en Galvanisé et 11 kg en Gris et Acier Corten. La version à cheviller pèse 9 kg quelle que soit la couleur.

En quoi est fabriqué le panneau ?
Le panneau signalétique est en tôle d'acier de 5 mm et fixé de manière permanente sur l'arceau.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-a-arceau-antivol-avec-panneau-signaletique
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu