Range-vélos · Abris vélos

# Abri vélos

L'abri vélos est une solution modulaire simple et économique qui offre un stationnement vélos sûr et organisé, où les vélos sont protégés du vent et des intempéries.









## L'ESSENTIEL

| | |
|---|---|
| Système de fixation | Scellement |
| Caractéristiques | Tube en aluminium anodisé Ø 50 mm, assemblé par raccords en aluminium moulé sous pression et vis inoxydables |
| Type | All-in-one : module de base avec habillage arrière et latéral, Module d'extension sans habillage (abri), Module de base sans habillage |
| Caractéristique 2 | Largeur 2453 mm x hauteur 2150 mm x profondeur 1976 mm. |
| Poids | 47–87 kg |

- Solution économique pour un stationnement vélos sécurisé, sans surcoûts inutiles
- Protège les vélos du vent et des intempéries
- Structure discrète et élégante qui s'intègre aussi bien dans les environnements modernes que classiques
- Offre un emplacement clairement délimité et bien ordonné pour les vélos, ce qui améliore le confort et le sentiment de sécurité
- Un stationnement vélos bien organisé est perçu comme une nette amélioration de la qualité et renforce l'attractivité des lieux

## DESCRIPTION

Sa structure discrète s'intègre aussi bien dans les environnements modernes que classiques. Il est utilisé pour le stationnement des vélos dans les quartiers résidentiels et les copropriétés, dans les écoles et les crèches, ainsi que sur les places, dans les parcs, le long des chemins piétonniers et dans d'autres lieux publics.

## ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Zones résidentielles & copropriétés
- École & crèche
- Places, parcs & zones piétonnes

## CARACTÉRISTIQUES

- Rend le choix du vélo plus simple et plus sûr, et favorise ainsi la mobilité durable
- Conception modulaire simple, extensible selon le nombre de vélos et l'espace disponible
- Peut être complété par un habillage arrière et latéral pour une protection plus enveloppante contre la pluie, le vent et la saleté
- Matériaux résistants et conception étudiée pour une longue durée de vie

## VARIANTES

| Réf. | Type | Poids |
|---|---|---|
| **529260** | Module de base sans habillage | 65 kg |
| **529261** | Module d'extension sans habillage (abri) | 47 kg |
| **529265** | All-in-one : module de base avec habillage arrière et latéral | 87 kg |

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Caractéristiques Tube en aluminium anodisé Ø 50 mm, assemblé par raccords en aluminium moulé sous pression et vis inoxydables · Caractéristique 2 Largeur 2453 mm x hauteur 2150 mm x profondeur 1976 mm. · Nombre de vélos Jusqu'à 6 vélos · Toit Panneaux en plastique alvéolaire de 10 mm traités anti-UV. · Extension Module d'extension, largeur 2397 mm · Panneaux Panneaux en polycarbonate alvéolaire 10 mm traité anti-UV. Compatibles avec les range-vélos et supports vélos.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Nombre de vélos | **Jusqu'à 6 vélos** |
| Toit | **Panneaux en plastique alvéolaire de 10 mm traités anti-UV.** |
| Extension | **Module d'extension, largeur 2397 mm** |
| Panneaux | **Panneaux en polycarbonate alvéolaire 10 mm traité anti-UV. Compatibles avec les range-vélos et supports vélos.** |

## MONTAGE ET FIXATION

L'abri vélos se fixe directement dans le sol par scellement, ce qui garantit une grande stabilité et une utilisation en toute sécurité. Les instructions de montage se trouvent dans l'onglet Documents et certificats. Un habillage pour abri vélos économique est disponible en accessoire.

## MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La structure se compose de tubes en aluminium anodisé de diamètre ø 50 mm, assemblés à l'aide de raccords en aluminium moulé sous pression et de vis en acier inoxydable pour une construction robuste et durable. Le toit est en polycarbonate alvéolaire de 10 mm (panneaux alvéolaires) traité anti-UV pour une longue durée de vie et une protection efficace contre les rayons du soleil. L'habillage arrière et latéral optionnel est réalisé dans le même polycarbonate alvéolaire de 10 mm traité anti-UV que le toit.

## QUESTIONS FRÉQUENTES

**? Combien de vélos peut-il accueillir ?**
L'abri vélos est prévu pour jusqu'à 6 vélos. Si vous avez besoin de plus de place, un module d'extension d'env. 2397 mm de large est disponible.

**? Comment l'abri vélos est-il ancré ?**
Il se fixe directement dans le sol par scellement, ce qui garantit une grande stabilité et une utilisation en toute sécurité. Les instructions de montage se trouvent dans l'onglet Documents et certificats.

**? Puis-je également obtenir une protection sur les côtés et à l'arrière ?**
Oui. L'abri vélos peut être complété par un habillage arrière et latéral dans le même polycarbonate alvéolaire de 10 mm traité anti-UV que le toit. Il est également disponible en version all-in-one avec habillage arrière et latéral.

**? En quel matériau la structure est-elle fabriquée ?**
La structure se compose de tubes en aluminium anodisé ø 50 mm, assemblés à l'aide de raccords en aluminium moulé sous pression et de vis en acier inoxydable.

### Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/abri-velos

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu