Bornes à sceller · Potelets en acier à sceller

Borne avec anneau pour chaîne Acier galvanisé

La borne avec anneau pour chaîne est un poteau à chaîne galvanisé à tête en forme de dôme, qui vous permet de créer des cheminements piétons clairs et sûrs, de délimiter des zones et de canaliser les flux de piétons de…







L'ESSENTIEL

Diamètre	60 mm, 76 mm
Système de fixation	Scellement
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Type	1 anneau, 2 anneaux
Poids	4–7 kg

- Crée des cheminements piétons bien identifiables
- Délimite les places de stationnement et les voies de circulation
- Protège les zones sensibles et les entrées
- Canalise le flux de piétons aux entrées et le long des cheminements
- Confère un aspect homogène et professionnel aux espaces urbains

DESCRIPTION

La borne avec anneau pour chaîne est un poteau à chaîne galvanisé à tête en forme de dôme, qui vous permet de créer des cheminements piétons clairs et sûrs, de délimiter des zones et de canaliser les flux de piétons de manière esthétique et discrète. Grâce à leur design, les poteaux s'intègrent harmonieusement dans les environnements urbains tout en offrant un marquage visuel net – sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, sur les parkings extérieurs, aux abords des centres commerciaux et des entrées ainsi que dans les quartiers résidentiels.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Parkings extérieurs
- Centres commerciaux & entrées
- Zones résidentielles & copropriétés

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriquée en tubes d'acier galvanisé à chaud pour une longue durée de vie et une grande résistance aux intempéries et à l'usure
- Tête en dôme en acier offrant une finition élégante qui valorise l'ensemble de la zone
- Disponible avec un ou deux anneaux, pour relier simplement les poteaux entre eux par une chaîne – pour des alignements droits, des virages ou des barrières temporaires

VARIANTES

Réf.	Diamètre	Type	Poids
204321	60 mm	1 anneau	4 kg
204322	60 mm	2 anneaux	4 kg
204361	76 mm	1 anneau	7 kg
204362	76 mm	2 anneaux	7 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé · Hauteur totale 1180 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur totale	1180 mm

MONTAGE ET FIXATION

Le modèle est proposé avec deux options de montage. Le scellement dans le béton directement dans le sol offre une solution fixe et très stable – c'est la version proposée parmi les variantes. Il existe également une version amovible avec système de bloc de finition pour une utilisation flexible, mais elle n'est pas disponible pour les diamètres de 60 et 168 mm. La chaîne au mètre pour bornes et le maillon de raccord pour chaîne sont disponibles en accessoires. La fiche technique se trouve dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le poteau est fabriqué en tubes d'acier galvanisé à chaud et la tête est en acier. La galvanisation à chaud garantit une longue durée de vie et une grande résistance aux intempéries et à l'usure. Avec cette borne, vous bénéficiez d'une solution qui allie durabilité, fonctionnalité et design, pour des espaces plus sûrs et plus lisibles, perçus comme à la fois ordonnés et accueillants par les visiteurs et les usagers quotidiens.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quels diamètres puis-je choisir ?
Les variantes sont disponibles en 60 mm (4 kg) et 76 mm (7 kg). Le modèle est également fabriqué en 90, 114 et 168 mm.

La chaîne est-elle incluse ?
La chaîne au mètre pour bornes et le maillon de raccord pour chaîne sont disponibles en accessoires.

La borne peut-elle être amovible ?
Il existe une version amovible avec système de bloc de finition, mais pas pour les diamètres de 60 et 168 mm. Les variantes proposées ici sont destinées au scellement dans le béton.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-avec-anneau-pour-chaine-acier-galvanise

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu