Bornes à sceller · Potelets en acier à sceller

Borne en acier galvanisé à sceller Ø90/114/160mm

La borne en acier galvanisé à sceller est une borne en acier à tête bombée qui protège les piétons de la circulation des véhicules et délimite clairement les voies de circulation, les cheminements piétons et les zones…







L'ESSENTIEL

Diamètre	90–160 mm
Système de fixation	Scellement
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Épaisseur	3 mm
Poids	9–20 kg

- Design simple et intemporel, adapté aux environnements classiques comme modernes
- Tête bombée et style épuré
- Grande résistance à l'usure grâce à une structure en acier robuste
- Surface galvanisée protégeant contre la rouille et les intempéries
- Montage flexible – scellement fixe ou solution amovible

DESCRIPTION

La borne en acier galvanisé à sceller est une borne en acier à tête bombée qui protège les piétons de la circulation des véhicules et délimite clairement les voies de circulation, les cheminements piétons et les zones de stationnement. Son design simple et épuré lui permet de se fondre dans son environnement tout en assurant une délimitation et une sécurité efficaces. Conçue pour être à la fois discrète et robuste, elle s'utilise sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, aux abords des centres commerciaux et des entrées, sur les parkings extérieurs et le long des voies piétonnes et cyclables.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Centres commerciaux & entrées
- Parkings extérieurs
- Voies piétonnes & cyclables

CARACTÉRISTIQUES

- Conçue pour la sécurité et la délimitation dans les environnements publics comme privés

VARIANTES

Réf.	Diamètre	Poids
204350	90 mm	9 kg
204391	114 mm	13 kg
204680	160 mm	20 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé · Épaisseur 3 mm · Hauteur hors sol 1000 mm · Type Profondeur de béton 180 mm, sauf Ø 160 mm qui nécessite 230 mm. Peut être rendu amovible avec Lockblock® 21

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur hors sol	**1000 mm**
Type	**Profondeur de béton 180 mm, sauf Ø 160 mm qui nécessite 230 mm. Peut être rendu amovible avec Lockblock® 21**

MONTAGE ET FIXATION

En version standard, la borne est scellée dans le béton. La profondeur de scellement est de 180 mm pour les Ø 90 et 114 mm, tandis que le Ø 160 mm nécessite 230 mm. En option, la borne peut être rendue déplaçable, c'est-à-dire amovible, grâce au système de verrouillage Lockblock® 21.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée avec le plus grand soin en acier de haute qualité. La surface galvanisée à chaud assure une protection anticorrosion et une longue durée de vie. Avec son corps en acier robuste, sa surface galvanisée et ses options de montage flexibles, cette borne constitue une solution durable et pérenne pour renforcer la sécurité et canaliser les flux tout en conservant un style épuré – un détail simple qui fait la différence, tant pour la sécurité que pour l'impression d'ensemble.

QUESTIONS FRÉQUENTES

À quelle profondeur la borne doit-elle être scellée ?
Les Ø 90 et 114 mm sont scellés à 180 mm dans le béton. Le Ø 160 mm nécessite une profondeur de scellement de 230 mm.

Quel diamètre choisir ?
La borne est disponible en Ø 90 mm (9 kg), Ø 114 mm (13 kg) et Ø 160 mm (20 kg), tous avec une épaisseur de paroi de 3 mm et une hauteur hors sol de 1000 mm. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils.

La borne peut-elle être rendue amovible ?
Oui. Au lieu d'un scellement fixe, la borne peut être rendue déplaçable grâce au système de verrouillage Lockblock® 21.

La borne résiste-t-elle à une utilisation en extérieur ?
Oui. La surface galvanisée à chaud la protège contre la rouille et les intempéries.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-en-acier-galvanise-a-sceller-o90-114-160mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu