
Espaces publics · Glissières de sécurité

Barrière en acier Jersey

La barrière en acier Jersey est une barrière de délimitation et de protection qui canalise les flux piétons, offre un cheminement clair et sûr et réduit le risque d'accidents dans les lieux très fréquentés.









L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris
Longueur	1470 mm
Système de fixation	Scellement
Traitement de surface	Apprêt zinc et laqué
Poids	17–22 kg

- Renforce la sécurité des piétons
- Crée des cheminements piétons clairs et améliore la fluidité
- Structure les zones à forte fréquentation piétonne
- Construction en acier robuste et durable en tube d'acier de 40 × 40 mm
- Deux versions, cadre croisillon ou grillage, pour le rendu visuel souhaité

DESCRIPTION

Elle s'utilise sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, dans les cours d'école et les aires de jeux, sur les campus universitaires, dans les zones commerciales et les espaces d'entrée ainsi que le long des voies piétonnes et cyclables. Son design soigné s'intègre aussi bien dans des environnements modernes que plus traditionnels.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Aires de jeux & cours d'école
- Centres commerciaux & entrées
- Voies piétonnes & cyclables

CARACTÉRISTIQUES

- Apprêt zinc et peinture pour une protection durable contre la corrosion
- Déplaçable grâce aux fondations Lockblock®
- Facile à adapter et à compléter selon les besoins

VARIANTES

Réf.	Couleur	Type	Poids
206216.GPRO	Gris	Croix	17 kg
206217.GPRO	Gris	Grille	22 kg
206216.S025	Acier Corten	Croix	17 kg
206217.S025	Acier Corten	Grille	22 kg

Toutes les variantes : Longueur 1470 mm · Système de fixation Scellement · Traitement de surface Apprêt zinc et laqué · Hauteur hors sol 1026 mm · Poteaux Tube en acier 40 x 40 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	**Croix, Grille**
Hauteur hors sol	**1026 mm**
Poteaux	**Tube en acier 40 x 40 mm**

MONTAGE ET FIXATION

Le montage standard se fait par scellement directement dans le sol. En option, des platines sont disponibles pour un montage sur surfaces dures, ainsi que des fondations Lockblock® pour un démontage et un repositionnement faciles. Avec le système Lockblock®, vous pouvez retirer et déplacer rapidement la barrière lors d'événements temporaires, de travaux ou de modifications des flux, ce qui offre une flexibilité maximale en environnement urbain. Le système de socles Lockblock pour barrières amovibles est disponible en accessoire.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La barrière est une construction en acier réalisée en tubes d'acier stables. Elle est dotée d'un apprêt zinc et peinte dans des teintes standard, ce qui assure une protection durable contre la corrosion. Elle est conçue pour résister aux conditions exigeantes des espaces publics et conserve sa fonction comme son aspect pendant longtemps. C'est un investissement à la fois dans la sécurité et dans l'organisation de l'espace – une solution professionnelle qui contribue à des espaces publics plus sûrs, mieux organisés et plus attrayants.

QUESTIONS FRÉQUENTES

La barrière peut-elle être déplacée après le montage ?
Oui, si elle est montée sur des fondations Lockblock®. La barrière peut alors être rapidement retirée et déplacée lors d'événements temporaires, de travaux ou de modifications des flux.

La barrière peut-elle être montée sur de l'asphalte ou du béton ?
Le montage standard se fait par scellement dans le sol, mais des platines sont disponibles en option pour un montage sur surfaces dures.

Quelle est la différence entre les types Croix et Grillage ?
Le type Croix dispose d'un cadre croisillon simple et pèse 17 kg, tandis que le type Grillage est en version grillagée et pèse 22 kg. Les deux mesurent 1470 mm de long et 1026 mm de haut hors sol.

Quelles sont les couleurs disponibles ?
La barrière est dotée d'un apprêt zinc et peinte, et elle est disponible dans les couleurs Gris et Acier Corten.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-en-acier-jersey

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu