Range-vélos · Abris vélos

Abri vélos Voute L

L'abri vélos Voute L est une grande toiture en forme de tunnel au style classique, qui protège tous les types de vélos et de deux-roues motorisés de la pluie, de la neige et du soleil.









L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris
Dimensions	tubes en acier galvanisé 80 x 80 mm.
Caractéristiques	2520 mm de largeur x 2640 mm de hauteur x 2830 mm de profondeur, 5040 mm de largeur x 2640 mm de hauteur x 2830 mm de profondeur
Système de fixation	Ancré
Variantes	8 en 4 gammes
Poids	113–400 kg

- Protège les vélos et les motos de la pluie, de la neige et du soleil
- Offre suffisamment de place pour les vélos comme pour les motos, sans encombrement, grâce à une profondeur de près de 3 mètres
- Présente une forme de toit classique légèrement cintrée qui s'intègre aux environnements urbains, résidentiels et professionnels
- Laisse passer la lumière grâce à sa coupole en polycarbonate alvéolaire
- Robuste et polyvalent, il est conçu pour un usage quotidien dans des environnements exigeants

DESCRIPTION

Avec une profondeur généreuse de près de 3 mètres, il allie grande capacité et design épuré. Il est utilisé sur les parkings vélos, dans les zones résidentielles et les cours intérieures, sur les places, dans les parcs, dans les gares ainsi qu'aux abords des écoles.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Zones résidentielles & copropriétés
- Places, parcs & zones piétonnes
- École & crèche

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensionné pour une utilisation intensive et des climats rigoureux
- Peut être agrandi avec un module d'extension pour une capacité accrue
- Livré avec des chevilles d'expansion pour une fixation rapide et stable

VARIANTES

Module de base sans habillage

Réf.	Couleur	Caractéristiques	Type	Nombre de vélos	Poids
529080.GPR0	Gris	2520 mm de largeur x 2640 mm de hauteur x 2830 mm de profondeur	Module de base sans habillage	Jusqu'à 6 vélos	165 kg
529080.S025	Acier Corten	2520 mm de largeur x 2640 mm de hauteur x 2830 mm de profondeur	Module de base sans habillage	Jusqu'à 6 vélos	165 kg

Module de base avec habillage arrière et latéral

Réf.	Couleur	Caractéristiques	Type	Nombre de vélos	Poids
529082.GPR0	Gris	2520 mm de largeur x 2640 mm de hauteur x 2830 mm de profondeur	All-in-one : module de base avec habillage arrière et latéral	Jusqu'à 6 vélos	260 kg
529082.S025	Acier Corten	2520 mm de largeur x 2640 mm de hauteur x 2830 mm de profondeur	All-in-one : module de base avec habillage arrière et latéral	Jusqu'à 6 vélos	260 kg

Module de base + extension avec habillage arrière et latéral

Réf.	Couleur	Caractéristiques	Type	Nombre de vélos	Poids
529083.GPR0	Gris	5040 mm de largeur x 2640 mm de hauteur x 2830 mm de profondeur	All-in-one : module de base + extension avec habillage arrière et latéral	Jusqu'à 12 vélos	400 kg
529083.S025	Acier Corten	5040 mm de largeur x 2640 mm de hauteur x 2830 mm de profondeur	All-in-one : module de base + extension avec habillage arrière et latéral	Jusqu'à 12 vélos	400 kg

Module d'extension sans habillage

Réf.	Couleur	Caractéristiques	Type	Nombre de vélos	Poids
529081.GPR0	Gris	2520 mm de largeur x 2640 mm de hauteur x 2830 mm de profondeur	Module d'extension sans habillage	Jusqu'à 6 vélos	113 kg
529081.S025	Acier Corten	2520 mm de largeur x 2640 mm de hauteur x 2830 mm de profondeur	Module d'extension sans habillage	Jusqu'à 6 vélos	113 kg

Toutes les variantes : Dimensions tubes en acier galvanisé 80 x 80 mm. · Système de fixation Ancré · Traitement de surface Laqué · Toit Poutres et poutres latérales en acier de 60 x 40 mm, laquées dans nos coloris, dôme en plastique alvéolaire de 10 mm traité anti-UV. · Extension Module d'extension, largeur 2520 mm · Panneaux Cadre en profilé aluminium et polycarbonate alvéolaire 10 mm traité anti-UV. · Source lumineuse LED sur tube aluminium, livrée pour installation. Alimentation électrique 230 V requise, raccordement par électricien qualifié (disjoncteur non inclus). Pour range-vélos et supports vélo.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	Laqué	Type	All-in-one : module de base + extension avec habillage arrière et latéral, All-in-one : module de base avec habillage arrière et latéral, Module d'extension sans habillage, Module de base sans habillage
Nombre de vélos	Jusqu'à 6 vélos, Jusqu'à 12 vélos	Toit	Poutres et poutres latérales en acier de 60 x 40 mm, laquées dans nos coloris, dôme en plastique alvéolaire de 10 mm traité anti-UV.
Extension	Module d'extension, largeur 2520 mm	Panneaux	Cadre en profilé aluminium et polycarbonate alvéolaire 10 mm traité anti-UV.
Source lumineuse	LED sur tube aluminium, livrée pour installation. Alimentation électrique 230 V requise, raccordement par électricien qualifié (disjoncteur non inclus). Pour range-vélos et supports vélo.		

MONTAGE ET FIXATION

L'abri vélos s'ancre dans le sol. Les pieds réglables et les platines galvanisées à chaud rendent le montage simple et sûr, et les chevilles d'expansion nécessaires à la fixation sont fournies. L'éclairage LED doit être raccordé par un électricien qualifié ; le disjoncteur n'est pas inclus. La notice de montage et la fiche technique sont disponibles dans l'onglet « Documents et certificats ».

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La structure est fabriquée en tubes d'acier galvanisé à chaud de 80 × 80 mm, qui offrent une très grande stabilité et une longue durée de vie. Le toit se compose de traverses en acier et de poutres latérales de 60 × 40 mm ainsi que de gouttières en aluminium avec traitement anti-UV, laquées dans des teintes sélectionnées. Il est surmonté d'une plaque en forme de coupole de 10 mm d'épaisseur en polycarbonate alvéolaire (plaque alvéolaire protégée contre les UV) qui laisse passer la lumière. Ses dimensions généreuses s'associent à une conception soignée et à des matériaux rigoureusement sélectionnés pour une protection à la fois esthétique et durable.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Combien de vélos l'abri peut-il accueillir ?
Le module de base peut accueillir jusqu'à 6 vélos. Avec le module de base et l'extension, soit une largeur totale de 5040 mm, jusqu'à 12 vélos peuvent y trouver place.

L'abri peut-il être utilisé pour des motos ?
Oui. Grâce à sa profondeur de près de 3 mètres (2830 mm), l'abri peut accueillir aussi bien des vélos que des motos sans sensation d'exiguïté.

Le matériel de fixation est-il inclus ?
Oui. Les chevilles d'expansion sont fournies, et les pieds réglables ainsi que les platines galvanisées à chaud facilitent le montage.

Que faut-il pour l'éclairage LED ?
L'éclairage LED nécessite une alimentation électrique de 230 V et doit être raccordé par un électricien qualifié. Le disjoncteur n'est pas inclus.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/abri-velos-voute-l-2

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu