Range-vélos · Potelets pour vélos

Range-vélos Lisbon

Le range-vélos Lisbon est un support compact et moderne qui offre un stationnement vélo sûr et peu encombrant.









L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris, Galvanisé
Hauteur hors sol	870 mm
Largeur	505 mm
Système de fixation	Ancré, Scellement
Poids	8–9 kg

- Verrouillage sûr du cadre et de la roue
- Design compact permettant de stationner plusieurs vélos sur une surface réduite
- Structure en tube d'acier robuste, stable et résistante au vandalisme
- Au choix : version galvanisée ou laquée
- Options de montage flexibles : scellement dans le sol ou platine de fixation

DESCRIPTION

Sa conception permet au cycliste d'attacher à la fois le cadre et la roue, ce qui renforce la sécurité et réduit le risque de vol. Ce support est utilisé dans les parkings à vélos en milieu urbain, sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, dans les quartiers résidentiels et les copropriétés, ainsi que devant les bureaux, les entreprises et les écoles.

CARACTÉRISTIQUES

- Lignes épurées qui s'intègrent dans la plupart des environnements et donnent une impression homogène et professionnelle

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Places, parcs & zones piétonnes
- Zones résidentielles & copropriétés
- Bureaux & accueil

VARIANTES

À sceller

Réf.	Couleur	Système de fixation	Poids
207545	Galvanisé	Scellement	8 kg
207546.GPRO	Gris	Scellement	8 kg
207546.S025	Acier Corten	Scellement	8 kg

À boulonner

Réf.	Couleur	Système de fixation	Poids
297545	Galvanisé	Ancré	9 kg
297546.GPRO	Gris	Ancré	9 kg
297546.S025	Acier Corten	Ancré	9 kg

Toutes les variantes : Hauteur hors sol 870 mm · Largeur 505 mm · Caractéristiques Tube en acier 80 x 40 mm · Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	**Tube en acier 80 x 40 mm**
Traitement de surface	**Galvanisé à chaud / Galvanisé**

MONTAGE ET FIXATION

Le Lisbon peut être scellé directement dans le sol ou monté sur platine. Ce montage flexible permet d'installer simplement le support là où il est nécessaire, par exemple sur un trottoir, dans une cour intérieure ou sur un parking. La notice de montage et le fichier 3D sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le support est réalisé en tube d'acier robuste de 80 × 40 mm pour une longue durée de vie et une grande résistance dans les environnements extérieurs exigeants. La galvanisation à chaud protège contre les intempéries et l'usure, et la structure est stable et résistante au vandalisme. Un range-vélos bien conçu contribue à un espace extérieur plus attrayant, mieux organisé et durable, où les vélos sont stationnés de manière ordonnée et sûre.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Peut-on attacher à la fois le cadre et la roue ?
Oui. Sa conception permet au cycliste d'attacher à la fois le cadre et la roue, ce qui réduit le risque de vol.

Comment le support se monte-t-il ?
Il peut être scellé directement dans le sol ou monté sur platine. La notice de montage est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

Quelles sont les couleurs disponibles ?
Le support est disponible en galvanisé, gris et acier Corten. Il est également proposé galvanisé à chaud et laqué dans la couleur de votre choix parmi la gamme standard.

Combien pèse le support ?
La version à sceller pèse 8 kg et la version à ancrer pèse 9 kg.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-lisbon

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu