Range-vélos · Abris vélos

Abri vélos avec paroi vitrée

L'abri vélos avec paroi vitrée, doté d'un toit cintré et d'un habillage en verre, allie fonctionnalité, design et durabilité.









L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris
Système de fixation	Ancré
Caractéristiques	2500 mm de largeur x 2635 mm de hauteur x 2090 mm de profondeur, 5000 mm de largeur x 2635 mm de hauteur x 2090 mm de profondeur
Caractéristique 2	Pieds fixes avec platine, Pieds réglables avec platine de base
Variantes	12 en 4 gammes
Poids	208–639 kg

- Offre un rangement sûr et protégé des intempéries pour les vélos, ce qui incite davantage de personnes à choisir le vélo pour se rendre au travail et pour leurs déplacements quotidiens
- Grâce à son habillage en verre, donne une impression de clarté et d'ouverture qui facilite la visibilité et la surveillance et renforce le sentiment de sécurité
- Possède une structure en tubes d'acier galvanisé à chaud 80 × 80 mm pour une grande stabilité et une longue durée de vie
- Dispose d'un toit avec traverses en aluminium 40 × 60 mm et gouttières intégrées pour une évacuation efficace de l'eau
- Possède un toit en polycarbonate alvéolaire de 6 mm traité anti-UV qui protège des rayons UV nocifs

DESCRIPTION

Il offre un rangement sûr et protégé des intempéries pour les vélos, tandis que la généreuse surface vitrée rend l'espace lumineux et rassurant. L'abri sert de stationnement vélos dans les écoles et les crèches, les quartiers résidentiels et les cours de copropriété, aux entrées des bâtiments et sur les lieux de travail, sur les places, dans les parcs et le long des allées piétonnes, ainsi que dans les gares et autres pôles d'échanges.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Parking vélos · École & crèche · Zones résidentielles & copropriétés · Places, parcs & zones piétonnes

CARACTÉRISTIQUES

- Possède des parois en verre de sécurité trempé de 8 mm pour un apport de lumière maximal et un aspect épuré et moderne
- Possède une structure revêtue d'une peinture résistante pour un aspect homogène et professionnel
- Peut être agrandi avec un module d'extension de 2 500 mm de large en cas de besoins accrus
- Se monte sur pieds fixes ou réglables en hauteur avec platines pour une installation flexible sur différents supports
- Grâce à sa construction robuste, ne nécessite qu'un entretien minimal et résiste durablement aux intempéries les plus rudes

VARIANTES

Module de base avec habillage arrière

Réf.	Couleur	Caractéristiques	Caractéristique 2	Type	Nombre de vélos	Poids
529024.GPRO	Gris	2500 mm de largeur x 2635 mm de hauteur x 2090 mm de profondeur	Pieds réglables avec platine de base	Module de base (habillage arrière inclus)	Jusqu'à 6 vélos	278 kg
529020.GPRO	Gris	2500 mm de largeur x 2635 mm de hauteur x 2090 mm de profondeur	Pieds fixes avec platine	Module de base (habillage arrière inclus)	Jusqu'à 6 vélos	208 kg
529024.S025	Acier Corten	2500 mm de largeur x 2635 mm de hauteur x 2090 mm de profondeur	Pieds réglables avec platine de base	Module de base (habillage arrière inclus)	Jusqu'à 6 vélos	278 kg
529020.S025	Acier Corten	2500 mm de largeur x 2635 mm de hauteur x 2090 mm de profondeur	Pieds fixes avec platine	Module de base (habillage arrière inclus)	Jusqu'à 6 vélos	208 kg

Module de base avec habillage arrière et latéral

Réf.	Couleur	Caractéristiques	Caractéristique 2	Type	Nombre de vélos	Poids
529022.GPRO	Gris	2500 mm de largeur x 2635 mm de hauteur x 2090 mm de profondeur	Pieds fixes avec platine	All-in-one : module de base avec habillage arrière et latéral	Jusqu'à 6 vélos	426 kg
529022.S025	Acier Corten	2500 mm de largeur x 2635 mm de hauteur x 2090 mm de profondeur	Pieds fixes avec platine	All-in-one : module de base avec habillage arrière et latéral	Jusqu'à 6 vélos	426 kg

Module de base + extension avec habillage arrière et latéral

Réf.	Couleur	Caractéristiques	Caractéristique 2	Type	Nombre de vélos	Poids
529023.GPRO	Gris	5000 mm de largeur x 2635 mm de hauteur x 2090 mm de profondeur	Pieds fixes avec platine	All-in-one : module de base + extension avec habillage arrière et latéral	Jusqu'à 12 vélos	639 kg
529023.S025	Acier Corten	5000 mm de largeur x 2635 mm de hauteur x 2090 mm de profondeur	Pieds fixes avec platine	All-in-one : module de base + extension avec habillage arrière et latéral	Jusqu'à 12 vélos	639 kg

Module d'extension avec habillage arrière

Réf.	Couleur	Caractéristiques	Caractéristique 2	Type	Nombre de vélos	Poids
529025.GPRO	Gris	2500 mm de largeur x 2635 mm de hauteur x 2090 mm de profondeur	Pieds réglables avec platine de base	Module d'extension (habillage arrière incl.)	Jusqu'à 6 vélos	240 kg
529021.GPRO	Gris	2500 mm de largeur x 2635 mm de hauteur x 2090 mm de profondeur	Pieds fixes avec platine	Module d'extension (habillage arrière incl.)	Jusqu'à 6 vélos	230 kg
529025.S025	Acier Corten	2500 mm de largeur x 2635 mm de hauteur x 2090 mm de profondeur	Pieds réglables avec platine de base	Module d'extension (habillage arrière incl.)	Jusqu'à 6 vélos	240 kg
529021.S025	Acier Corten	2500 mm de largeur x 2635 mm de hauteur x 2090 mm de profondeur	Pieds fixes avec platine	Module d'extension (habillage arrière incl.)	Jusqu'à 6 vélos	230 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Ancré · Traitement de surface Laqué · Toit Traverses et poutres latérales en aluminium de 40 x 60 mm, laquées dans nos coloris, dôme en plastique alvéolaire de 6 mm traité anti-UV. · Dimensions tubes en acier galvanisé 80 x 80 mm. · Extension Module d'extension, largeur 2500 mm · Panneaux Verre de sécurité 8 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	Laqué	Type	All-in-one : module de base + extension avec habillage arrière et latéral, All-in-one : module de base avec habillage arrière et latéral, Module d'extension (habillage arrière incl.), Module de base (habillage arrière inclus)
Nombre de vélos	Jusqu'à 6 vélos, Jusqu'à 12 vélos	Toit	Traverses et poutres latérales en aluminium de 40 x 60 mm, laquées dans nos coloris, dôme en plastique alvéolaire de 6 mm traité anti-UV.
Dimensions	tubes en acier galvanisé 80 x 80 mm.	Extension	Module d'extension, largeur 2500 mm
Panneaux	Verre de sécurité 8 mm.		

MONTAGE ET FIXATION

L'abri est ancré au sol au moyen des platines des pieds, fixes ou réglables en hauteur. Des gouttières intégrées au toit évacuent l'eau. La fiche technique produit, les instructions de montage et le fichier 3D sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La structure se compose de tubes en acier galvanisé à chaud 80 × 80 mm, revêtus d'une peinture résistante. Le toit comporte des traverses et des poutres latérales en aluminium de 40 × 60 mm ainsi qu'une couverture cintrée en polycarbonate alvéolaire de 6 mm protégé contre les UV. Les parois sont en verre de sécurité trempé de 8 mm. La construction robuste ne nécessite qu'un entretien minimal et résiste durablement aux intempéries les plus rudes. Son design épuré valorise l'espace extérieur et témoigne d'une attention portée à la fois aux cyclistes et au paysage urbain – une solution durable, esthétique et fonctionnelle qui rend la pratique quotidienne du vélo plus simple et plus attrayante.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Combien de vélos l'abri peut-il accueillir ?
Un module de 2 500 mm peut accueillir jusqu'à 6 vélos. Un module de base avec extension, d'une largeur totale de 5 000 mm, peut accueillir jusqu'à 12 vélos.

Quelle est la différence entre le module de base, le module d'extension et la version all-in-one ?
Le module de base et le module d'extension incluent l'habillage arrière. Les versions all-in-one disposent d'un habillage arrière et latéral et sont disponibles en module de base seul ou en module de base + extension.

Dois-je choisir des pieds fixes ou réglables ?
Les deux sont équipés d'une platine. Les pieds réglables en hauteur permettent une installation flexible sur différents supports et sont disponibles pour le module de base et le module d'extension, tandis que la version all-in-one est livrée avec des pieds fixes.

L'abri peut-il être agrandi ultérieurement ?
Oui. Un module d'extension de 2 500 mm de large est disponible pour adapter et agrandir l'abri en cas de besoins accrus.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/abri-velos-avec-paroi-vitree

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu