Espaces publics · Abris d'attente


Abri d'attente Milan

Milan est un passage couvert qui permet de circuler simplement et confortablement entre les bâtiments sans se mouiller.









L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris
Système de fixation	Ancré
Caractéristiques	2500 mm de longueur x 2880 mm de hauteur x 2434 mm de profondeur
Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué
Poids	186–234 kg

- Protège les personnes des intempéries lors de leurs déplacements entre les bâtiments
- Protège de la pluie, de la neige et du soleil intense ainsi que des rayons UV nocifs
- Donne une impression accueillante et professionnelle
- Convient aux écoles, bureaux, établissements de santé, zones industrielles et quartiers résidentiels
- Construction robuste pour une longue durée de vie avec un entretien minimal

DESCRIPTION

Le toit protège de la pluie, de la neige et du soleil intense, et crée un cheminement sûr, sec et accueillant pour les visiteurs, le personnel et les résidents. Ce passage couvert s'installe sur les places, dans les parcs et le long des allées piétonnes, dans les cours d'école et à proximité des crèches, dans les établissements de santé et les résidences pour personnes âgées, ainsi que dans les quartiers résidentiels et les copropriétés.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- École & crèche
- Santé & services d'aide
- Zones résidentielles & copropriétés

CARACTÉRISTIQUES

- Construction modulaire pouvant être prolongée par des modules d'extension de 2500 mm
- Offre un large espace de passage grâce à une hauteur et une largeur généreuses, même en cas de forte affluence

VARIANTES

Réf.	Couleur	Type	Poids
599800.GPRO	Gris	Module standard	234 kg
599800.S025	Acier Corten	Module standard	234 kg
599801.GPRO	Gris	Module d'extension	186 kg
599801.S025	Acier Corten	Module d'extension	186 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Ancré · Caractéristiques 2500 mm de longueur x 2880 mm de hauteur x 2434 mm de profondeur · Traitement de surface Galvanisé à chaud et laqué · Toit Panneaux en plastique alvéolaire de 10 mm traités anti-UV. · Extension Module d'extension, longueur 2500 mm · Poteaux Tubes en acier carrés, 80 x 80 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	**Module d'extension, Module standard**
Toit	**Panneaux en plastique alvéolaire de 10 mm traités anti-UV.**
Extension	**Module d'extension, longueur 2500 mm**
Poteaux	**Tubes en acier carrés, 80 x 80 mm**

MONTAGE ET FIXATION

Le passage couvert est ancré au sol au moyen de platines et dispose de pieds réglables en hauteur, ce qui facilite l'installation. Des chevilles d'expansion sont fournies pour une fixation sûre et stable sur différents supports. Les instructions de montage et la fiche technique du produit sont disponibles dans l'onglet "Documents et certificats". Un habillage latéral est disponible en accessoire. Il comporte un cadre en profilé aluminium avec des panneaux en polycarbonate alvéolaire de 10 mm traités anti-UV, et offre une protection extra contre le vent, la pluie et la neige, ainsi qu'un aspect plus abrité.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'ensemble de la structure est en acier galvanisé (galvanisé à chaud) et laqué. Les poteaux en tubes carrés en acier de 80 × 80 mm assurent stabilité et sécurité. Le toit en panneaux de polycarbonate alvéolaire de 10 mm traités anti-UV protège de la pluie, de la neige et des rayons UV nocifs. Ce passage couvert a été conçu pour les environnements extérieurs exigeants, en mettant l'accent sur la durabilité, la sécurité et l'esthétique. L'association d'une structure en acier, d'un toit anti-UV et de matériaux soigneusement sélectionnés en fait un investissement à long terme qui protège les personnes tout en valorisant l'aspect général du site.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le passage couvert peut-il être plus long que 2500 mm ?
Oui. Avec le module d'extension de 2500 mm, vous réalisez des cheminements continus plus longs entre plusieurs entrées ou bâtiments.

Le passage couvert peut-il être équipé de parois latérales ?
Oui. Un habillage latéral avec cadre en profilé aluminium et panneaux en polycarbonate de 10 mm traités anti-UV est disponible en accessoire et offre une protection extra contre le vent, la pluie et la neige.

Le matériel d'ancrage est-il fourni ?
Oui. Des chevilles d'expansion sont fournies pour une fixation sûre et stable sur différents supports, et le passage couvert se monte avec des platines et des pieds réglables en hauteur.

Quelles sont les couleurs disponibles ?
Vous choisissez gris ou acier Corten parmi les variantes. La structure est également disponible en couleurs RAL pour s'accorder à l'architecture environnante.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/abri-dattente-milan

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu