
Protections de piliers et de poteaux · Protections de poteaux

Protection de poteau en U Ø 60 mm

La protection de poteau en U Ø 60 mm est un arceau de protection en tube d'acier qui protège les bornes incendie, les compteurs d'eau extérieurs, les compteurs électriques et autres équipements sensibles contre les…









L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Noir, Gris, Galvanisé
Couleur RAL & DB	RAL 9005
Système de fixation	Ancré, Scellement
Traitement de surface	Galvanisé ou laqué en couleur RAL
Poids	6–8 kg

- Protège les bornes incendie, les compteurs d'eau et les compteurs électriques contre les chocs
- Construction robuste en tube d'acier de diamètre 60 mm
- Deux options de montage : scellement ou platines
- Traitement de surface résistant – galvanisé à chaud ou galvanisé à chaud et laqué en teinte RAL
- Longue durée de vie, même dans des environnements extérieurs difficiles

DESCRIPTION

La protection de poteau en U Ø 60 mm est un arceau de protection en tube d'acier qui protège les bornes incendie, les compteurs d'eau extérieurs, les compteurs électriques et autres équipements sensibles contre les chocs et les dommages. C'est une solution simple pour prolonger la durée de vie d'infrastructures importantes et limiter les réparations coûteuses. L'arceau de protection s'utilise en extérieur dans les zones résidentielles et les copropriétés, sur les parkings, les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, ainsi que sur les sites de production et dans les ateliers.

CARACTÉRISTIQUES

- Fourreau à sceller disponible en option pour faciliter un futur déplacement ou réaménagement

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Zones résidentielles & copropriétés
- Parkings extérieurs
- Places, parcs & zones piétonnes
- Production & atelier

VARIANTES

Réf.	Couleur	Système de fixation	Poids
291061.9005	Noir	Ancré	8 kg
201061.9005	Noir	Scellement	7 kg
201060	Galvanisé	Scellement	7 kg
291060	Galvanisé	Ancré	6 kg
291061.GPRO	Gris	Ancré	8 kg
201061.GPRO	Gris	Scellement	7 kg
291061.S025	Acier Corten	Ancré	8 kg
201061.S025	Acier Corten	Scellement	7 kg

Toutes les variantes : Traitement de surface Galvanisé ou laqué en couleur RAL · Largeur 625 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	**625 mm**

MONTAGE ET FIXATION

L'arceau de protection est conçu pour un montage aisé dans différents environnements. Le scellement direct dans le sol garantit une installation fixe et extra stable. Avec les platines, l'installation est rapide sur des supports existants. Le fourreau à sceller, disponible en option, facilite le déplacement de la protection ou un réaménagement ultérieur. L'arceau de protection convient aux collectivités, propriétaires immobiliers, industriels et entrepreneurs souhaitant protéger les bornes incendie, compteurs d'eau extérieurs, compteurs électriques et armoires électriques installés en extérieur ainsi que tout autre équipement technique situé à proximité de zones de circulation. Il réduit le risque de dommages et d'arrêts d'exploitation, et renforce la sécurité et la fiabilité de l'installation.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'arceau de protection est fabriqué en tube d'acier de diamètre 60 mm pour offrir solidité et résistance aux chocs. Il est livré galvanisé à chaud pour une protection maximale contre la corrosion, ou galvanisé à chaud et laqué en teinte RAL afin de s'intégrer dans l'environnement urbain ou de respecter la charte graphique de votre entreprise. L'arceau de protection offre une longue durée de vie, même dans des environnements extérieurs difficiles.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle est la hauteur de la protection de poteau ?
La version à sceller dans le béton présente une hauteur totale de 870 mm et la version sur platines de 690 mm. La largeur est de 625 mm pour les deux.

La protection peut-elle être déplacée ultérieurement ?
Oui, avec le fourreau à sceller, disponible en option, il est plus facile de déplacer la protection ou de réaménager à l'avenir.

Dois-je choisir le scellement ou les platines ?
Le scellement offre une installation fixe et extra stable, tandis que les platines permettent une installation rapide sur des supports existants.

Quelles couleurs sont disponibles ?
Galvanisé, noir (RAL 9005), gris et acier Corten. Le traitement de surface est galvanisé à chaud ou galvanisé à chaud et laqué en teinte RAL.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-de-poteau-en-u-o-60-mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu