Protections anticollision · Protections d’arbres et de massifs

Barrière de protection pour massifs Square

La barrière de protection pour massifs Square est une barrière de protection périmétrique en acier peint qui crée une délimitation nette, esthétique et sûre des espaces ouverts.





L’ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris, Galvanisé
Longueur	1500 mm
Système de fixation	Scellement
Caractéristiques	Tube en acier rectangulaire 50 x 30 mm horizontal et pieds verticaux en tube d’acier demi-rond 50 x 10 mm
Poids	6–7 kg

- Canalise la circulation piétonne grâce à une ligne continue et harmonieuse
- Protège les espaces verts, les arbres, les massifs et les plantations
- Offre une protection physique efficace
- Design épuré qui s’intègre à son environnement
- Confère à la zone une apparence homogène et professionnelle

DESCRIPTION

Sa ligne continue vous aide à canaliser la circulation piétonne, à protéger les espaces verts et à conférer à la zone une apparence homogène et professionnelle. Elle s’utilise sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, dans les quartiers résidentiels et les cours de copropriétés, ainsi qu’aux abords des parkings à vélos.

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriquée en acier galvanisé à chaud et laqué pour une grande durabilité
- Se scelle directement dans le béton

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Zones résidentielles & copropriétés
- Parking vélos

VARIANTES

Réf.	Couleur	Poids
204113	Galvanisé	6 kg
204114.GPRO	Gris	7 kg
204114.S025	Acier Corten	7 kg

Toutes les variantes : Longueur 1500 mm · Système de fixation Scellement · Caractéristiques Tube en acier rectangulaire 50 x 30 mm horizontal et pieds verticaux en tube d'acier demi-rond 50 x 10 mm · Traitement de surface Galvanisé à chaud et laqué · Hauteur hors sol 300 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	**Galvanisé à chaud et laqué**
Hauteur hors sol	**300 mm**

MONTAGE ET FIXATION

La barrière de protection pour massifs se scelle directement dans le béton. Les pieds verticaux en profilé d'acier demi-rond sont scellés dans le support de sorte que la barrière s'élève à 300 mm au-dessus du sol.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'acier est galvanisé (galvanisé à chaud) et laqué dans un coloris résistant à l'usure, ce qui donne une barrière robuste, d'une grande longévité et à l'aspect attrayant, même dans les environnements exposés. Pour les sites situés à moins de 8 km environ de la côte, un traitement de protection extra contre les intempéries est recommandé pour une résistance optimale à la corrosion.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Comment la barrière de protection pour massifs se monte-t-elle ?
Elle se scelle directement dans le béton. La hauteur au-dessus du sol est de 300 mm.

La barrière de protection pour massifs peut-elle être installée près de la côte ?
Oui, mais pour les sites situés à moins de 8 km environ de la côte, un traitement de protection extra contre les intempéries est recommandé pour une résistance optimale à la corrosion.

Quelles couleurs sont disponibles ?
La barrière de protection pour massifs est disponible en Galvanisé, Gris et Acier Corten, toutes les versions étant galvanisées à chaud et laquées.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-de-protection-pour-massifs-square

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu