Protections anticollision · Protections d’arbres et de massifs

Protection de massif Galvanisée

La protection de massif, également appelée barrière de périmètre, est une délimitation simple, efficace et esthétique en tube d’acier galvanisé à chaud, qui protège les surfaces en extérieur.







L’ESSENTIEL

Longueur	1000–2000 mm
Système de fixation	Scellement
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Hauteur hors sol	300 mm
Poids	5–9 kg

- Crée des délimitations claires et robustes autour des cheminements piétons, des zones de stationnement et des zones sensibles
- Limite l’accès aux massifs, aux arbres et aux plantations et réduit le risque de dégâts causés par les véhicules et les piétons
- Offre une longue durée de vie grâce à une surface galvanisée qui protège efficacement contre la rouille et les intempéries, idéale pour le climat nordique
- Disponible en trois longueurs, des passages étroits aux grands espaces ouverts
- Conçue pour un montage rapide et stable

DESCRIPTION

Elle vous aide à canaliser les flux, à créer des limites claires et à protéger les massifs, les arbres et les plantations. Elle s’utilise sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, dans les quartiers résidentiels et les cours intérieures, sur les aires de jeux, dans les écoles maternelles et les cours d’école, ainsi que le long des voies piétonnes et cyclables.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Zones résidentielles & copropriétés
- Aires de jeux & cours d’école
- Voies piétonnes & cyclables

CARACTÉRISTIQUES

- Nécessite un entretien minimal

VARIANTES

Réf.	Longueur	Poids
204100	1000 mm	5 kg
204101	1500 mm	7 kg
204102	2000 mm	9 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé · Hauteur hors sol 300 mm · Diamètre du tube en acier 60 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre du tube en acier	60 mm

MONTAGE ET FIXATION

La version standard est destinée au scellement dans le sol. En option, des platines ou des fourreaux de sol sont disponibles pour un montage plus flexible. La barrière est conçue pour un montage rapide et stable, soit par scellement, soit avec les fixations proposées en option.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La protection de massif se compose d'un tube d'acier galvanisé à chaud. La surface galvanisée offre une protection efficace contre la rouille et les intempéries et, selon le fabricant, elle est idéale pour le climat nordique. Le résultat : une solution discrète mais efficace qui protège et embellit à la fois l'environnement extérieur, avec un entretien minimal et une grande durabilité.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Comment la protection de massif est-elle montée ?
La version standard est scellée dans le sol. En option, des platines ou des fourreaux de sol sont disponibles pour un montage flexible.

Comment la protection de massif est-elle protégée contre la rouille ?
Elle est galvanisée à chaud. La surface galvanisée offre une protection efficace contre la rouille et les intempéries.

Quelles longueurs sont disponibles ?
La protection de massif est disponible en 1000 mm (5 kg), 1500 mm (7 kg) et 2000 mm (9 kg). Toutes les longueurs sont en tube d'acier de 60 mm et mesurent 300 mm hors sol.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-de-massif-galvanisee

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu