Protections anticollision · Protections d'arbres et de massifs

Protection de massif Galvanisée et thermolaquée

Cette protection de massif est une barrière périmétrique en tube d'acier robuste qui délimite et protège les plantations, les massifs et les troncs d'arbres contre les véhicules et les piétons.









L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris
Longueur	1000–2000 mm
Système de fixation	Scellement
Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué
Poids	6–10 kg

- Délimite les plantations et les massifs
- Protège les troncs d'arbres et les surfaces sensibles
- Crée des allées piétonnes et des limites bien visibles dans les parcs et les espaces publics
- Offre une meilleure structure et une orientation plus claire aux visiteurs
- Réduit les besoins d'entretien en maintenant véhicules et piétons à leur place

DESCRIPTION

C'est une solution simple et stable pour marquer clairement les limites sur les places, dans les parcs et le long des allées piétonnes, dans les quartiers résidentiels, dans les cours de copropriétés et sur les parkings en extérieur. La barrière donne une impression d'ordre tout en s'intégrant discrètement à son environnement.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Zones résidentielles & copropriétés
- Parkings extérieurs

CARACTÉRISTIQUES

- Offre une grande stabilité et une longue durée de vie sur les surfaces ouvertes et semi-ouvertes exposées aux intempéries, à l'usure et à une utilisation fréquente
- Empêche le déplacement et la manipulation, quel que soit le mode de montage
- Donne une impression homogène, professionnelle et soignée

VARIANTES

Réf.	Couleur	Longueur	Poids
204150.GPRO	Gris	1000 mm	6 kg
204151.GPRO	Gris	1500 mm	10 kg
204152.GPRO	Gris	2000 mm	9 kg
204150.S025	Acier Corten	1000 mm	6 kg
204151.S025	Acier Corten	1500 mm	10 kg
204152.S025	Acier Corten	2000 mm	9 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Traitement de surface Galvanisé à chaud et laqué

MONTAGE ET FIXATION

La protection de massif est scellée dans le béton, ce qui garantit une installation fixe et très stable. En option, des platines ou des fourreaux de fondation sont disponibles pour un montage flexible et un entretien facilité.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La barrière est fabriquée en tube d'acier robuste galvanisé à chaud (galvanisé) et peint. Cela lui confère une forte protection anticorrosion et une belle finition. Pour un montage à moins d'environ 8 km de la côte, une protection extra contre les intempéries (par exemple une galvanisation à chaud) est recommandée pour une durée de vie maximale.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Comment la protection de massif se monte-t-elle ?
Elle est scellée dans le béton pour une installation fixe et stable. Des platines ou des fourreaux de fondation sont disponibles en option.

Quelles longueurs sont disponibles ?
La protection de massif est disponible en 1000, 1500 et 2000 mm. La hauteur est de 300 mm hors sol et le tube a un diamètre de Ø 60 mm.

Quelles couleurs puis-je choisir ?
Les variantes sont disponibles en gris et en acier Corten. La barrière existe également en plusieurs teintes standard pour s'harmoniser avec les autres éléments de l'aménagement extérieur.

La protection de massif peut-elle être installée près de la côte ?
Oui, mais pour un montage à moins d'environ 8 km de la côte, une protection extra contre les intempéries, par exemple une galvanisation à chaud, est recommandée pour une durée de vie maximale.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-de-massif-galvanisee-et-thermolaquee

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu