Protections de piliers et de poteaux · Protections de poteaux

Protection de poteau 3 pieds

La protection de poteau Ø 60 mm protège les poteaux, les horodateurs et les lampadaires contre les chocs, les dommages et l'usure.









L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris, Galvanisé
Système de fixation	Ancré, Scellement
Traitement de surface	Galvanisé ou laqué en couleur RAL
Poids	12–15 kg

- Protège efficacement les poteaux, les horodateurs et les lampadaires
- Réduit le risque de réparations coûteuses
- Structure robuste en acier pour une longue durée de vie
- Deux modes de montage, pour choisir celui qui convient le mieux à votre site
- Disponible en plusieurs versions pour s'intégrer à l'environnement

DESCRIPTION

C'est une solution robuste et flexible pour un stationnement plus sûr, une délimitation plus claire et un environnement extérieur plus durable, sur les parkings extérieurs, les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, ainsi que dans les quartiers résidentiels et les copropriétés.

CARACTÉRISTIQUES

- Prolonge la durée de vie de vos installations
- Améliore la sécurité sur les parkings et dans les espaces publics
- Contribue à un environnement extérieur soigné et bien organisé

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Places, parcs & zones piétonnes
- Zones résidentielles & copropriétés

VARIANTES

Réf.	Couleur	Système de fixation	Poids
291030	Galvanisé	Ancré	14 kg
201030	Galvanisé	Scellement	12 kg
291031.GPRO	Gris	Ancré	14 kg
201031.GPRO	Gris	Scellement	15 kg
291031.S025	Acier Corten	Ancré	14 kg
201031.S025	Acier Corten	Scellement	15 kg

Toutes les variantes : Traitement de surface Galvanisé ou laqué en couleur RAL

MONTAGE ET FIXATION

La protection est conçue pour une installation simple, sûre et durable. Deux modes de montage sont possibles. Le scellement dans le béton offre une stabilité maximale et convient aux solutions fixes. Le montage sur platine convient aux surfaces dures existantes et lorsque la flexibilité ou la possibilité de déplacer ultérieurement la protection est importante. La fiche technique produit est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La protection est fabriquée en tube d'acier de haute qualité et est disponible en deux traitements de surface alliant fonction et esthétique. La version galvanisée à chaud offre une très bonne résistance à la corrosion et convient aux environnements extérieurs exigeants. La version galvanisée à chaud et laquée peut être livrée dans la couleur RAL de votre choix, afin que la protection s'accorde avec l'environnement, l'identité visuelle de l'entreprise ou d'autres équipements. L'association d'une construction résistante, d'un montage flexible et de traitements de surface personnalisables offre une solution professionnelle, durable et esthétique qui protège durablement les poteaux, les horodateurs et les candélabres.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quel mode de montage choisir ?
Le scellement dans le béton offre une stabilité maximale et convient aux solutions fixes. Le montage sur platine convient aux surfaces dures existantes et si vous souhaitez pouvoir déplacer la protection ultérieurement.

Quelle est la hauteur de la protection ?
La variante à sceller présente une hauteur totale de 683 mm et la variante sur platine une hauteur totale de 505 mm.

La protection est-elle disponible dans une autre couleur ?
Oui. La version galvanisée à chaud et laquée peut être livrée dans la couleur RAL de votre choix. Les variantes proposées sont Galvanisé, Gris et Acier Corten.

Quels diamètres de tube sont disponibles ?
Le tube d'acier est disponible en Ø 35 mm et Ø 60 mm, ce qui vous permet d'adapter la protection à différents types de poteaux et d'installations.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-de-poteau-3-pieds

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu