Potelets rabattables · Bornes escamotables

Borne escamotable Barcelona

Barcelona est une borne escamotable à manœuvre manuelle qui permet un accès rapide et pratique aux zones protégées ou délimitées.



L'ESSENTIEL

Diamètre	160–270 mm
Couleur	Acier Corten, Gris
Système de fixation	Scellement
Caractéristiques	1030 mm de hauteur x 545 mm de largeur
Poids	150–167 kg

- Manœuvre manuelle rapide et simple
- Contrôle efficace de la circulation des véhicules sans portes ni portails lourds
- Design épuré qui s'intègre harmonieusement aux environnements urbains modernes
- Niveau de sécurité élevé grâce à un système de verrouillage robuste
- Mécanisme de verrouillage automatique et autobloquant en acier inoxydable

DESCRIPTION

Elle convient lorsque vous devez fréquemment ouvrir et fermer des espaces sans compromis sur la sécurité ni sur le design. La borne délimite clairement les rues piétonnes, places, cours intérieures, parkings et autres zones où la circulation des véhicules doit être contrôlée, dans les centres-villes, les quartiers résidentiels et les copropriétés, sur les sites d'entreprises et les parcs de stationnement ainsi que le long des rues, tout en conférant à l'environnement une allure moderne et épurée.

CARACTÉRISTIQUES

- Serrure standard à clé triangulaire de 11 mm pour une manipulation simple par le personnel autorisé
- Mouvement vertical souple, maîtrisé et fiable grâce à un vérin à gaz encapsulé
- Plaque de socle en acier à surface antidérapante
- Gaine de protection avec anneaux de levage pour une installation et un entretien rapides et faciles
- Adaptée aux centres-villes, quartiers résidentiels, sites d'entreprises et parcs de stationnement

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Zones résidentielles & copropriétés
- Parkings extérieurs
- Rues & routes

VARIANTES

Réf.	Diamètre	Couleur	Poids
206784.GPRO	160 mm	Gris	150 kg
206782.GPRO	270 mm	Gris	167 kg
206783.GPRO	220 mm	Gris	162 kg
206784.S025	160 mm	Acier Corten	150 kg
206782.S025	270 mm	Acier Corten	167 kg
206783.S025	220 mm	Acier Corten	162 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Caractéristiques 1030 mm de hauteur x 545 mm de largeur · Traitement de surface Apprêt zinc et laqué · Caractéristique 2 La borne est équipée de rails de guidage centraux et latéraux. Actionnée par un vérin à gaz étanche, elle se déplace verticalement dans son logement. · Mécanisme de verrouillage Système automatique à fermeture automatique en acier inoxydable, serrure standard avec clé triangulaire de 11 mm. · Protection du sol Acier, ø 460 mm, épaisseur de paroi 10 mm, galvanisé et laqué noir. Surface antidérapante. · Gaine de protection L'enveloppe est fabriquée en tube d'acier galvanisé avec anneaux de levage pour une installation simple et rapide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	**Apprêt zinc et laqué**
Caractéristique 2	**La borne est équipée de rails de guidage centraux et latéraux. Actionnée par un vérin à gaz étanche, elle se déplace verticalement dans son logement.**
Mécanisme de verrouillage	**Système automatique à fermeture automatique en acier inoxydable, serrure standard avec clé triangulaire de 11 mm.**
Protection du sol	**Acier, ø 460 mm, épaisseur de paroi 10 mm, galvanisé et laqué noir. Surface antidérapante.**
Gaine de protection	**L'enveloppe est fabriquée en tube d'acier galvanisé avec anneaux de levage pour une installation simple et rapide.**

MONTAGE ET FIXATION

La borne se monte par scellement directement dans le sol, ce qui garantit une solution stable, sûre et durable. La gaine de protection en tube d'acier galvanisé est dotée d'anneaux de levage qui facilitent l'installation comme l'entretien ultérieur. Les instructions de montage sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne reçoit un primaire zinc et est laquée. Ce revêtement résistant est conçu pour supporter les environnements urbains exigeants tout en conservant un aspect attrayant dans le temps. La gaine de protection est fabriquée en tube d'acier galvanisé. Le choix des matériaux, une fabrication soignée et un traitement de surface résistant garantissent une longue durée de vie et une grande fiabilité. La construction robuste et le mécanisme autobloquant réduisent l'entretien au minimum et offrent une solution fiable pour les environnements publics comme privés. Pour une installation à moins de 8 km de la côte, une protection anticorrosion supplémentaire des pièces en acier est recommandée, par exemple une galvanisation complémentaire. Contactez-nous pour en savoir plus sur le traitement anti-intempéries et antirouille adapté.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Comment la borne se lève-t-elle et s'abaisse-t-elle ?
Elle se manœuvre manuellement et se déverrouille à l'aide d'une clé triangulaire de 11 mm. Un vérin à gaz encapsulé assure un mouvement vertical souple et maîtrisé, et le verrouillage est automatique et autobloquant.

Comment la borne est-elle montée ?
Elle est scellée directement dans le sol. La gaine est dotée d'anneaux de levage pour une installation facile, et les instructions de montage sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

Quels diamètres et couleurs sont disponibles ?
La borne est disponible en Ø 160, 220 et 270 mm, en gris ou en acier Corten. Toutes les versions mesurent 1030 mm de haut et 545 mm de large.

La borne peut-elle être installée près de la côte ?
Pour une installation à moins de 8 km de la côte, une protection anticorrosion supplémentaire des pièces en acier est recommandée, par exemple une galvanisation complémentaire. Contactez-nous pour obtenir des conseils sur le traitement adapté.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-escamotable-barcelona

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu