Potelets rabattables · Bornes escamotables

Borne escamotable avec tête en acier inoxydable brossé

Cette borne escamotable est une borne en acier à manœuvre manuelle, conçue pour les sites où vous devez fréquemment ouvrir et fermer des zones à la circulation des véhicules.



L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris
Diamètre	160 mm, 220 mm
Système de fixation	Scellement
Traitement de surface	Apprêt zinc et laqué
Poids	93–165 kg

- Se lève et s'abaisse manuellement en quelques secondes
- Délimite les rues piétonnes et les places
- Protège les zones sensibles ou à accès restreint
- Contrôle l'entrée et la sortie des véhicules
- Contribue à des environnements urbains plus sûrs et plus attrayants

DESCRIPTION

Elle allie robustesse, sécurité et design, et son capuchon en acier inoxydable brossé lui confère un aspect moderne et soigné. La borne sert à délimiter les rues piétonnes et les places, sur la voirie et aux entrées et sorties, aux abords des centres commerciaux et des entrées de bâtiments, ainsi que dans les quartiers résidentiels et les copropriétés.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Rues & routes
- Centres commerciaux & entrées
- Zones résidentielles & copropriétés

CARACTÉRISTIQUES

- Offre un haut niveau de sécurité grâce à sa structure robuste en acier et à son verrouillage automatique
- Présente un design moderne et épuré en acier inoxydable brossé
- Supporte une utilisation fréquente dans des environnements urbains exigeants
- Offre une longue durée de vie, une grande fiabilité de fonctionnement et ne nécessite qu'un entretien minimal
- Rend les espaces flexibles : ils peuvent être rapidement ouverts ou fermés à la circulation
- Renforce la sécurité sans compromettre l'esthétique

VARIANTES

Ø160 mm

Réf.	Couleur	Diamètre	Poids
206575.GPRO	Gris	160 mm	93 kg
206575.S025	Acier Corten	160 mm	93 kg

Ø220 mm

Réf.	Couleur	Diamètre	Poids
206781.GPRO	Gris	220 mm	165 kg
206781.S025	Acier Corten	220 mm	165 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Traitement de surface Apprêt zinc et laqué

MONTAGE ET FIXATION

La borne est scellée directement dans le sol avec du béton pour une stabilité et une durée de vie maximales. Le fourreau, ou cassette, est un tube en acier galvanisé muni d'anneaux de levage pour un montage rapide et simple dans le sol. Le système de coulissement comporte des rails de guidage central et latéraux, et un vérin à gaz intégré permet à la borne de se déplacer verticalement dans le fourreau de manière régulière et fluide. La serrure est une serrure standard qui s'actionne avec une clé triangulaire de 11 mm. Les instructions de montage sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La structure est en acier avec primaire zinc et laquage pour une protection supplémentaire contre la corrosion. La tête en acier inoxydable brossé est résistante à l'usure et aux intempéries. Le mécanisme automatique autobloquant est en acier inoxydable. La platine au sol est galvanisée à chaud et laquée noir avec une surface antidérapante, et le fourreau est un tube en acier galvanisé. Pour les installations situées à moins d'environ 8 km du littoral, un traitement supplémentaire de protection contre les intempéries des pièces en acier est recommandé, par exemple une galvanisation complémentaire. La borne conserve ainsi sa fonction et son aspect, même dans les climats côtiers particulièrement agressifs.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Comment la borne se verrouille-t-elle ?
La borne dispose d'un mécanisme automatique autobloquant en acier inoxydable. La serrure standard s'actionne avec une clé triangulaire de 11 mm.

Comment la borne se monte-t-elle ?
Elle est scellée directement dans le sol avec du béton. Le fourreau est muni d'anneaux de levage qui facilitent le montage, et les instructions de montage sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

Quel diamètre choisir ?
La borne est disponible en Ø 160 mm (93 kg) et Ø 220 mm (165 kg), toutes deux en gris ou en acier Corten. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils.

La borne peut-elle être installée près du littoral ?
Oui, mais à moins d'environ 8 km du littoral, un traitement supplémentaire de protection contre les intempéries des pièces en acier est recommandé, par exemple une galvanisation complémentaire.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit
nordguard.eu/fr/produit/borne-escamotable-avec-tete-en-acier-inoxydable-brosse
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu