Range-vélos · Abris vélos

Abri vélos Voute L

Voute L est un abri vélos verrouillable à toit en forme de tunnel qui offre un stationnement sûr et organisé pour les vélos, trottinettes électriques, cyclomoteurs et motos, tout en réduisant considérablement les…



L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris
Dimensions	tubes en acier galvanisé 80 x 80 mm.
Largeur	2520 mm
Hauteur	2640 mm
Variantes	16 en 2 gammes
Poids	280–600 kg

- Construction renforcée et portes doubles verrouillables réduisant considérablement le risque de vol
- Protection contre les intempéries, le vandalisme et les accès non autorisés
- Structure en acier galvanisé et toit en polycarbonate résistant pour une protection durable toute l'année
- Toit en forme de tunnel en polycarbonate alvéolaire résistant aux UV, renforcé contre les effractions
- Deux gouttières en aluminium pour l'évacuation des eaux de pluie

DESCRIPTION

Voute L est un abri vélos verrouillable à toit en forme de tunnel qui offre un stationnement sûr et organisé pour les vélos, trottinettes électriques, cyclomoteurs et motos, tout en réduisant considérablement les risques de vol et de dégradation. Conçu pour répondre aux exigences des environnements professionnels comme des espaces publics, il s'installe en extérieur sur les parkings à vélos, dans les quartiers résidentiels et les copropriétés, à proximité des écoles, établissements d'enseignement supérieur et universités, ainsi que dans les parcs, zones de loisirs et autres lieux publics. Grâce à un module d'extension, vous pouvez augmenter la capacité à mesure que vos besoins évoluent.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Zones résidentielles & copropriétés
- École & crèche
- Places, parcs & zones piétonnes

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture par serrure à cylindre européen avec clé ou par serrure à code mécanique
- Portes pouvant être ouvertes de l'intérieur sans clé
- Jusqu'à 6 vélos par unité
- Modulaire – extensible grâce à un module d'extension

VARIANTES

Module standard

Réf.	Couleur	Caractéristiques	Traitement de surface	Type	Poids
529091D.GPRO	Gris	Code numérique	Laqué	Unité standard avec habillage et portes	470 kg
529091.GPRO	Gris	Serrure à cylindre	Laqué	Unité standard avec habillage et portes	590 kg
529090D.GPRO	Gris	Code numérique	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Unité standard avec habillage et portes	470 kg
529090.GPRO	Gris	Serrure à cylindre	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Unité standard avec habillage et portes	600 kg
529091D.S025	Acier Corten	Code numérique	Laqué	Unité standard avec habillage et portes	470 kg
529091.S025	Acier Corten	Serrure à cylindre	Laqué	Unité standard avec habillage et portes	590 kg
529090D.S025	Acier Corten	Code numérique	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Unité standard avec habillage et portes	470 kg
529090.S025	Acier Corten	Serrure à cylindre	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Unité standard avec habillage et portes	600 kg

Module d'extension

Réf.	Couleur	Caractéristiques	Traitement de surface	Type	Poids
529093D.GPRO	Gris	Code numérique	Laqué	Module d'extension avec habillage et portes	280 kg
529093.GPRO	Gris	Serrure à cylindre	Laqué	Module d'extension avec habillage et portes	445 kg
529092D.GPRO	Gris	Code numérique	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Module d'extension avec habillage et portes	280 kg
529092.GPRO	Gris	Serrure à cylindre	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Module d'extension avec habillage et portes	445 kg
529093D.S025	Acier Corten	Code numérique	Laqué	Module d'extension avec habillage et portes	280 kg
529093.S025	Acier Corten	Serrure à cylindre	Laqué	Module d'extension avec habillage et portes	445 kg
529092D.S025	Acier Corten	Code numérique	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Module d'extension avec habillage et portes	280 kg
529092.S025	Acier Corten	Serrure à cylindre	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Module d'extension avec habillage et portes	445 kg

Toutes les variantes : Dimensions tubes en acier galvanisé 80 x 80 mm. · Largeur 2520 mm · Hauteur 2640 mm · Profondeur 2830 mm · Système de fixation Ancré · Caractéristique 2 Largeur 2520 mm x hauteur 2640 mm x profondeur 2830 mm. · Nombre de vélos Jusqu'à 6 vélos · Toit Poutres en acier de 60 x 40 mm et deux gouttières en aluminium, laquées dans nos coloris, toit cintré en plastique alvéolaire de 10 mm traité anti-UV. Renforcé contre l'effraction. · Extension Module d'extension, largeur 2520 mm · Panneaux Treillis rectangulaire en fil ø 5 mm, soudé dans un cadre en cornière d'acier. Disponible galvanisé ou galvanisé et laqué. · Source lumineuse LED sur tube aluminium, livrée pour installation. Alimentation électrique 230 V requise, raccordement par électricien qualifié (disjoncteur non inclus). Pour range-vélos et supports vélo. · Porte Haut en treillis carré fil ø 5 mm, bas en tôle d'acier 1,5 mm. Déverrouillage par serrure européenne/clé ou code mécanique. Ouvrables de l'intérieur sans clé. Portes maintenues

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur	2830 mm	Système de fixation	Ancré
Caractéristiques	Code numérique, Serrure à cylindre	Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Laqué
Type	Module d'extension avec habillage et portes, Unité standard avec habillage et portes	Caractéristique 2	Largeur 2520 mm x hauteur 2640 mm x profondeur 2830 mm.
Nombre de vélos	Jusqu'à 6 vélos	Toit	Poutres en acier de 60 x 40 mm et deux gouttières en aluminium, laquées dans nos coloris, toit cintré en plastique alvéolaire de 10 mm traité anti-UV. Renforcé contre l'effraction.
Extension	Module d'extension, largeur 2520 mm	Panneaux	Treillis rectangulaire en fil ø 5 mm, soudé dans un cadre en cornière d'acier. Disponible galvanisé ou galvanisé et laqué.
Source lumineuse	LED sur tube aluminium, livrée pour installation. Alimentation électrique 230 V requise, raccordement par électricien qualifié (disjoncteur non inclus). Pour range-vélos et supports vélo.	Porte	Haut en treillis carré fil ø 5 mm, bas en tôle d'acier 1,5 mm. Déverrouillage par serrure européenne/clé ou code mécanique. Ouvrables de l'intérieur sans clé. Portes maintenues

MONTAGE ET FIXATION

L'abri vélos est ancré au sol. Les portes sont maintenues de manière sûre en position ouverte et fermée grâce à un verrou à chute et un arrêt de porte. Un éclairage LED monté sur tube en aluminium figure dans les données produit et est livré pour installation ; il nécessite une alimentation électrique de 230 V et doit être raccordé par un électricien qualifié, et le disjoncteur n'est pas inclus. Les instructions de montage sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La structure se compose de tubes en acier galvanisé de 80 × 80 mm qui assurent une grande stabilité et une protection durable contre la corrosion. Le toit comporte des traverses en acier de 60 × 40 mm et deux gouttières en aluminium, laquées dans nos coloris ; le toit lui-même est en polycarbonate alvéolaire de 10 mm résistant aux UV, renforcé pour empêcher les effractions et offrir une protection supplémentaire contre les intempéries et le vol. Les parois latérales et arrière sont en treillis métallique soudé à mailles rectangulaires ø 5 mm sur un cadre en cornière d'acier, disponibles en version galvanisée ou galvanisée et laquée. La partie supérieure des portes doubles est en treillis à mailles carrées ø 5 mm, qui offre une bonne visibilité et sécurité, et la partie inférieure en tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur pour une robustesse accrue. En offrant un stationnement sûr et à l'abri des intempéries, l'abri encourage davantage de personnes à choisir le vélo ou la moto comme moyen de transport durable, tandis que sa construction robuste et son design épuré et moderne renforcent la sécurité, le confort et l'attractivité des espaces extérieurs.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Combien de vélos peut-il accueillir ?
Une unité peut accueillir jusqu'à 6 vélos. Si vous avez besoin de plus de place, vous pouvez l'agrandir avec un module d'extension de 2520 mm de largeur.

? Peut-on se retrouver enfermé dans l'abri vélos ?
Non. Les portes peuvent être ouvertes de l'intérieur sans clé.

? Quelles options de verrouillage sont proposées ?
Les portes doubles s'ouvrent avec une serrure à cylindre européen et une clé ou avec une serrure à code mécanique. Vous choisissez entre serrure à cylindre et code numérique parmi les variantes.

? Quels traitements de surface et couleurs sont disponibles ?
L'abri vélos est disponible galvanisé à chaud (galvanisé) ou laqué, dans les couleurs gris et acier Corten.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/abri-velos-voute-l

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu