Range-vélos · Abris vélos

Abri vélos Voute XL

Le Voute XL est un abri vélos extra-large doté d'un toit cintré en forme de voûte qui protège de la pluie, de la neige et du soleil aussi bien les vélos que les motos.





L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Laqué
Largeur	6225 mm
Hauteur	2646 mm
Poids	1 000 kg

- Solution extra-large pouvant accueillir jusqu'à 12 vélos ainsi que des motos sur une surface réduite
- Toit cintré en forme de voûte au design moderne, qui protège de la pluie, de la neige et du soleil
- Construction robuste en aluminium, bois, acier inoxydable et acier pour une longue durée de vie
- Excellente résistance à l'usure et aux intempéries
- Toit renforcé contre les effractions

DESCRIPTION

Sa construction spacieuse permet de stationner plusieurs véhicules en même temps sans encombrement et garantit un stationnement sûr et ordonné. Il est utilisé pour le stationnement des vélos dans les quartiers résidentiels et les copropriétés, sur les places, dans les parcs et le long des allées piétonnes, ainsi que près des bureaux et des lieux de travail, c'est-à-dire partout où la circulation cycliste est importante.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Zones résidentielles & copropriétés
- Places, parcs & zones piétonnes
- Bureaux & accueil

CARACTÉRISTIQUES

- Verrouillage par serrure à cylindre ou code numérique
- Éclairage LED monté en usine
- Conçu pour un montage et une installation simples, ce qui fait gagner du temps et réduit la charge de travail
- Renforce la sécurité et réduit le risque de vol et de dégradations
- Améliore l'ordre grâce à un stationnement clair et regroupé
- Donne une image professionnelle et soignée du site
- Favorise les modes de transport durables en rendant le vélo plus attractif

VARIANTES

Serrure numérique

Réf.	Couleur	Traitement de surface	Caractéristiques	Poids
529095D.GPRO	Gris	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Code numérique	1000 kg
529096D.GPRO	Gris	Laqué	Code numérique	1000 kg
529095D.S025	Acier Corten	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Code numérique	1000 kg
529096D.S025	Acier Corten	Laqué	Code numérique	1000 kg

Serrure à cylindre

Réf.	Couleur	Traitement de surface	Caractéristiques	Poids
529095.GPRO	Gris	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Serrure à cylindre	1000 kg
529096.GPRO	Gris	Laqué	Serrure à cylindre	1000 kg
529095.S025	Acier Corten	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Serrure à cylindre	1000 kg
529096.S025	Acier Corten	Laqué	Serrure à cylindre	1000 kg

Toutes les variantes : Largeur 6225 mm · Hauteur 2646 mm · Profondeur 2834 mm · Dimensions tubes en acier galvanisé 80 x 80 mm. · Système de fixation Ancré · Caractéristique 2 Avec éclairage (LED) · Nombre de vélos Jusqu'à 12 vélos · Toit Poutres en acier de 60 x 40 mm et gouttières en aluminium, laquées dans nos coloris, toit cintré en plastique alvéolaire de 10 mm traité anti-UV. Renforcé contre l'effraction. · Panneaux Treillis rectangulaire en fil ø 5 mm, soudé dans un cadre en cornière d'acier. Disponible galvanisé ou galvanisé et laqué. · Source lumineuse LED sur tube aluminium, montée en usine. Alimentation électrique 230 V requise, raccordement par électricien qualifié (disjoncteur non inclus). Pour range-vélos et supports vélo. · Type Sur platines galvanisées, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion incluses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur	2834 mm	Dimensions	tubes en acier galvanisé 80 x 80 mm.
Système de fixation	Ancré	Caractéristiques	Code numérique, Serrure à cylindre
Caractéristique 2	Avec éclairage (LED)	Nombre de vélos	Jusqu'à 12 vélos
Toit	Poutres en acier de 60 x 40 mm et gouttières en aluminium, laquées dans nos coloris, toit cintré en plastique alvéolaire de 10 mm traité anti-UV. Renforcé contre l'effraction.	Panneaux	Treillis rectangulaire en fil ø 5 mm, soudé dans un cadre en cornière d'acier. Disponible galvanisé ou galvanisé et laqué.
Source lumineuse	LED sur tube aluminium, montée en usine. Alimentation électrique 230 V requise, raccordement par électricien qualifié (disjoncteur non inclus). Pour range-vélos et supports vélo.	Type	Sur platines galvanisées, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion incluses

MONTAGE ET FIXATION

L'abri vélos s'ancre dans le sol. Il repose sur des platines galvanisées munies de pieds réglables en hauteur, et les boulons d'expansion sont fournis. L'éclairage LED nécessite une alimentation électrique de 230 V et le raccordement doit être effectué par un électricien qualifié. Le disjoncteur n'est pas inclus. Une serrure connectée pilotée par application est disponible en accessoire pour l'abri vélos. Vous trouverez les instructions de montage et la fiche technique produit dans l'onglet « Documents et certificats ».

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La construction associe aluminium, bois, acier inoxydable et acier. La structure est réalisée en tubes d'acier galvanisé et le plastique alvéolaire du toit est traité anti-UV. Ce choix de matériaux offre une excellente résistance à l'usure et aux intempéries ainsi qu'une longue durée de vie.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Combien de vélos l'abri vélos peut-il accueillir ?
L'abri vélos peut accueillir jusqu'à 12 vélos. Sa largeur extra offre également de la place pour des motos.

Quelles serrures sont disponibles ?
Vous avez le choix entre une serrure à cylindre et un code numérique. Une serrure connectée pilotée par application est en outre disponible en accessoire.

Que faut-il pour l'éclairage ?
L'éclairage LED est monté en usine et nécessite une alimentation électrique de 230 V. Le raccordement doit être effectué par un électricien qualifié, et le disjoncteur n'est pas inclus.

Le matériel d'ancrage est-il inclus ?
Oui. L'abri vélos repose sur des platines galvanisées munies de pieds réglables en hauteur, et les boulons d'expansion sont fournis.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/abri-velos-voute-xl

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu