Range-vélos · Abris vélos

Abri vélos en acier Horizon

L'abri vélos Horizon est une construction modulaire en acier qui offre aux vélos un espace sûr et protégé des intempéries, et vous permet de réaliser un stationnement aussi long que nécessaire.





L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris
Dimensions	4000 mm, 6000 mm
Largeur	4023 mm, 5998 mm
Profondeur	3066 mm
Poids	620–1 550 kg

- Conception modulaire – vous adaptez la longueur entièrement à vos besoins, sans limite
- Design moderne et épuré, adapté à tous les environnements
- Compatible avec les range-vélos simple face et double face, y compris les range-vélos à deux niveaux
- Optimise la surface de stationnement et augmente la capacité
- Offre un espace sûr pour les vélos, à l'abri de la pluie et du vent

DESCRIPTION

Il est conçu pour les parkings vélos des quartiers résidentiels et des copropriétés, des écoles et crèches ainsi que d'autres bâtiments et sites où vous souhaitez accueillir un grand nombre de vélos sur une surface donnée. Grâce à son design moderne et épuré, Horizon s'adapte à tous les types de projets et rend le choix du vélo au quotidien plus attractif.

CARACTÉRISTIQUES

- Construction étudiée pour un stationnement vélos sûr et bien organisé
- Simple à utiliser et facile à agrandir lorsque les besoins augmentent
- Porte en tôle d'acier pouvant s'ouvrir de l'intérieur sans clé

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Zones résidentielles & copropriétés
- École & crèche

VARIANTES

Module standard

Réf.	Couleur	Dimensions	Largeur	Type	Nombre de vélos	Poids
529902.GPRO	Gris	4000 mm	4023 mm	Module standard	Jusqu'à 8 vélos	1200 kg
529900.GPRO	Gris	6000 mm	5998 mm	Module standard	Jusqu'à 12 vélos	1550 kg
529902.S025	Acier Corten	4000 mm	4023 mm	Module standard	Jusqu'à 8 vélos	1200 kg
529900.S025	Acier Corten	6000 mm	5998 mm	Module standard	Jusqu'à 12 vélos	1550 kg

Module d'extension

Réf.	Couleur	Dimensions	Largeur	Type	Nombre de vélos	Poids
529903.GPRO	Gris	4000 mm	4023 mm	Module d'extension	Jusqu'à 8 vélos	620 kg
529901.GPRO	Gris	6000 mm	5998 mm	Module d'extension	Jusqu'à 12 vélos	750 kg
529903.S025	Acier Corten	4000 mm	4023 mm	Module d'extension	Jusqu'à 8 vélos	620 kg
529901.S025	Acier Corten	6000 mm	5998 mm	Module d'extension	Jusqu'à 12 vélos	750 kg

Toutes les variantes : Profondeur 3066 mm · Système de fixation Ancré · Caractéristiques Poteaux en acier galvanisé 70 x 70 mm · Caractéristique 2 Largeur 4023 mm, profondeur 3066 mm et largeur 5998 mm, profondeur 3066 mm. · Caractéristique 3 Porte en tôle d'acier. La porte s'ouvre de l'intérieur sans clé. La porte est maintenue en position ouverte et fermée par un vérin à gaz. · Toit Poutres en tube d'acier de 90 x 50 mm, épaisseur de paroi de 3 mm, et panneaux en tôle d'acier de 1,25 mm. · Panneaux Tôle de métal décorative, 2 mm d'épaisseur. · Mécanisme de verrouillage Serrure à clé européenne, serrure à combinaison couplée (en option) ou serrure à code (sur demande).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	Ancré	Caractéristiques	Poteaux en acier galvanisé 70 x 70 mm
Type	Module d'extension, Module standard	Caractéristique 2	Largeur 4023 mm, profondeur 3066 mm et largeur 5998 mm, profondeur 3066 mm.
Caractéristique 3	Porte en tôle d'acier. La porte s'ouvre de l'intérieur sans clé. La porte est maintenue en position ouverte et fermée par un vérin à gaz.	Nombre de vélos	Jusqu'à 8 vélos, Jusqu'à 12 vélos
Toit	Poutres en tube d'acier de 90 x 50 mm, épaisseur de paroi de 3 mm, et panneaux en tôle d'acier de 1,25 mm.	Panneaux	Tôle de métal décorative, 2 mm d'épaisseur.
Mécanisme de verrouillage	Serrure à clé européenne, serrure à combinaison couplée (en option) ou serrure à code (sur demande).		

MONTAGE ET FIXATION

Horizon est ancré au sol. Le stationnement se monte module par module et peut être agrandi avec des modules supplémentaires lorsque les besoins augmentent. Les instructions de montage et la fiche technique sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La structure repose sur des poteaux en acier galvanisé de 70 × 70 mm. Le toit est composé de poutres en tube d'acier de 90 × 50 mm d'une épaisseur de paroi de 3 mm et de panneaux en tôle d'acier de 1,25 mm. Les parois sont constituées de panneaux en tôle métallique décorative de 2 mm d'épaisseur. La porte est fabriquée en tôle d'acier et maintenue en position ouverte comme fermée par un vérin à gaz. La porte se verrouille au moyen d'une serrure à clé à cylindre européen. Une serrure à combinaison commune est disponible en option, et une serrure à code peut être fournie sur demande. Quel que soit le type de serrure, la porte peut être ouverte de l'intérieur sans clé.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Combien de vélos peut-on y garer ?
Le module de 4000 mm accueille jusqu'à 8 vélos et le module de 6000 mm jusqu'à 12 vélos. En ajoutant des modules, vous augmentez la capacité.

Quelles serrures sont disponibles ?
La porte est équipée d'une serrure à clé à cylindre européen. Une serrure à combinaison commune est disponible en option et une serrure à code sur demande.

Puis-je utiliser des range-vélos à deux niveaux ?
Oui. Horizon est compatible avec les range-vélos simple face et double face, y compris les range-vélos à deux niveaux.

Peut-on se retrouver enfermé dans l'abri vélos ?
La porte peut être ouverte de l'intérieur sans clé. Elle est maintenue en position ouverte et fermée par un vérin à gaz.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/abri-velos-en-acier-horizon

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu