
Barrières d'accès · Barrières pivotantes

Barrière pivotante 1,8 m Tube en acier galvanisé Ø 60 mm Passage de 1600 mm Verrouillable par cadenas

Le portail pivotant de 1800 mm est un portail d'accès battant en tube d'acier robuste qui assure une délimitation nette et un accès contrôlé dans les environnements publics comme privés.







L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris, Galvanisé
Longueur	1800 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Système de fixation	Ancré
Poids	35–36 kg

- Contrôle l'accès sans bloquer les utilisateurs autorisés
- Offre une largeur de passage de 1600 mm pour les piétons, les vélos et les poussettes
- Axe de rotation décalé, monté sur pivot, pour une ouverture souple et sûre
- Verrouillage par goupille Ø 20 mm et cadenas, fournis
- Peut être verrouillé en position ouverte à 90° pour un passage contrôlé

DESCRIPTION

Il laisse passer les piétons, les vélos et les poussettes tout en empêchant toute circulation non autorisée. Ce portail est utilisé sur les places, dans les parcs et le long des allées piétonnes, sur les parkings extérieurs, dans les quartiers résidentiels et les copropriétés, ainsi que sur les sites logistiques et de distribution.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Parkings extérieurs
- Zones résidentielles & copropriétés
- Entrepôt & logistique

CARACTÉRISTIQUES

- Verrouillage flexible permettant de maintenir simplement le portail ouvert ou fermé selon les besoins
- Conçu pour un usage fréquent dans des environnements exigeants et des zones à fort passage
- Design discret qui s'intègre harmonieusement à son environnement

VARIANTES

Réf.	Couleur	Poids
203142	Galvanisé	35 kg
203143.GPRO	Gris	36 kg
203143.S025	Acier Corten	36 kg

Toutes les variantes : Longueur 1800 mm · Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé · Système de fixation Ancré · Mécanisme de verrouillage Avec goupille de verrouillage ø 20 mm et cadenas (inclus). Verrouillable en position ouverte à 90°. · Caractéristiques Tube en acier, Ø 60 mm · Caractéristique 2 Axe monté sur pivot. · Largeur de passage 1600 mm · Type Sur platine 200 x 200 mm avec tiges d'ancrage scellées (incluses)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mécanisme de verrouillage	**Avec goupille de verrouillage ø 20 mm et cadenas (inclus). Verrouillable en position ouverte à 90°.**
Caractéristiques	**Tube en acier, Ø 60 mm**
Caractéristique 2	**Axe monté sur pivot.**
Largeur de passage	**1600 mm**
Type	**Sur platine 200 x 200 mm avec tiges d'ancrage scellées (incluses)**

MONTAGE ET FIXATION

Le portail est ancré au moyen d'une platine de 200 × 200 mm avec tiges d'ancrage à sceller, fournies. Le cadenas et la goupille de verrouillage sont également fournis. Un kit de pré-installation pour portails pivotants est disponible en accessoire. Les instructions de montage, la fiche technique produit et le fichier 3D sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La structure est réalisée en tube d'acier robuste, Ø 60 mm, pour une grande solidité et une longue durée de vie. L'acier est galvanisé à chaud et, dans les versions peintes, la peinture est appliquée sur la galvanisation. Le portail est conçu pour résister à un usage fréquent dans des environnements exigeants.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le cadenas est-il fourni ?
Oui. Le portail est livré avec une goupille de verrouillage Ø 20 mm et un cadenas.

Le portail peut-il être verrouillé en position ouverte ?
Oui. Il peut être verrouillé en position ouverte à 90° pour un passage contrôlé.

Quelle est la largeur du passage ?
La largeur de passage est de 1600 mm, ce qui suffit pour les piétons, les vélos et les poussettes.

Comment le portail est-il ancré ?
Il est monté sur une platine de 200 × 200 mm avec tiges d'ancrage à sceller, fournies. Un kit de pré-installation pour portails pivotants est disponible en accessoire.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/portail-pivotant-18-m

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu