Range-vélos · Arceaux à vélos

# Range-vélos arceau antivol 1 000 mm de haut tube Ø60 mm Trombone

Trombone est un range-vélos à arceau antivol en tube d'acier robuste de Ø 60 mm, qui associe un design épuré à une grande fonctionnalité sur une surface réduite.









## L'ESSENTIEL

| | |
|---|---|
| Couleur | Acier Corten, Gris, Galvanisé |
| Type | Version standard, Version avec symbole vélo |
| Traitement de surface | Galvanisé à chaud / Galvanisé |
| Système de fixation | Ancré, Scellement |
| Variantes | 12 en 2 gammes |
| Poids | 8–12 kg |

- Gain de place – encombrement réduit et format compact pour les emplacements où l'espace est limité
- Design épuré et minimaliste qui s'intègre harmonieusement à son environnement
- Tube d'acier robuste de Ø 60 mm, pour une solution stable et durable, même en cas d'utilisation intensive
- Compatibilité universelle – conçu pour la plupart des types de vélos et des largeurs de pneu
- Montage flexible – à sceller directement dans le sol ou à fixer sur platines

## DESCRIPTION

Sa forme minimaliste s'intègre harmonieusement à son environnement et offre un stationnement sûr et pratique pour les vélos, sans gêner la circulation piétonne ni obstruer les cheminements. Il est utilisé pour le stationnement des vélos sur les places, dans les parcs et le long des allées piétonnes, dans les quartiers résidentiels et les copropriétés, ainsi qu'aux abords des centres commerciaux et des entrées.

## ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Places, parcs & zones piétonnes
- Zones résidentielles & copropriétés
- Centres commerciaux & entrées

## CARACTÉRISTIQUES

- Faible emprise au sol qui ne gêne pas la circulation piétonne et n'obstrue pas les cheminements
- Assure un stationnement des vélos ordonné et sécurisé et limite le désordre et les vélos mal garés
- Contribue à un espace extérieur mieux organisé et plus attrayant, pour une image professionnelle et accueillante

## VARIANTES

### À sceller dans le béton

| Réf. | Couleur | Type | Système de fixation | Poids |
|---|---|---|---|---|
| **201050** | Galvanisé | Version standard | Scellement | 8 kg |
| **201052** | Galvanisé | Version avec symbole vélo | Scellement | 10 kg |
| **201051.GPRO** | Gris | Version standard | Scellement | 9 kg |
| **201053.GPRO** | Gris | Version avec symbole vélo | Scellement | 10 kg |
| **201051.S025** | Acier Corten | Version standard | Scellement | 9 kg |
| **201053.S025** | Acier Corten | Version avec symbole vélo | Scellement | 10 kg |

### À boulonner

| Réf. | Couleur | Type | Système de fixation | Poids |
|---|---|---|---|---|
| **291050** | Galvanisé | Version standard | Ancré | 9 kg |
| **291052** | Galvanisé | Version avec symbole vélo | Ancré | 12 kg |
| **291051.GPRO** | Gris | Version standard | Ancré | 9 kg |
| **291053.GPRO** | Gris | Version avec symbole vélo | Ancré | 12 kg |
| **291051.S025** | Acier Corten | Version standard | Ancré | 9 kg |
| **291053.S025** | Acier Corten | Version avec symbole vélo | Ancré | 12 kg |

Toutes les variantes : Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé · Caractéristiques Tube en acier, Ø 60 mm · Hauteur hors sol 1000 mm · Largeur 625 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Caractéristiques | Tube en acier, Ø 60 mm |
| Hauteur hors sol | 1000 mm |
| Largeur | 625 mm |

## MONTAGE ET FIXATION

L'installation s'adapte aux spécificités du site. Vous pouvez sceller le range-vélos directement dans le sol pour une stabilité maximale, ou le fixer sur platines pour une mise en place simple et un éventuel déplacement. Pour la version sur platines, un châssis supplémentaire peut être choisi pour un maintien encore meilleur et une durée de vie prolongée.

## MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le range-vélos est fabriqué en tube d'acier robuste de Ø 60 mm, galvanisé à chaud et également disponible en version laquée. Sa construction est stable et durable, même en cas d'utilisation intensive. C'est une solution pérenne qui allie fonctionnalité, esthétique et grande durabilité – le choix idéal si vous souhaitez encourager la pratique du vélo, mettre de l'ordre et valoriser l'image de votre espace extérieur.

## QUESTIONS FRÉQUENTES

**? Dois-je choisir le scellement ou l'ancrage ?**
Le scellement direct dans le sol offre une stabilité maximale. Le montage sur platines permet une mise en place simple et le déplacement du range-vélos ; un châssis supplémentaire peut alors être choisi pour un meilleur maintien et une durée de vie prolongée.

**? Ce range-vélos convient-il à tous les vélos ?**
Il est conçu pour s'adapter à la plupart des types de vélos et des largeurs de pneu.

**? Quelles couleurs et versions sont disponibles ?**
Le range-vélos est disponible en galvanisé, gris et acier Corten, en version standard ou en version avec symbole vélo. Il est en acier galvanisé à chaud, ou galvanisé à chaud et laqué en différentes teintes.

**? Le range-vélos prend-il beaucoup de place ?**
Non. Il mesure 625 mm de large et présente une faible emprise au sol qui ne gêne pas la circulation piétonne et n'obstrue pas les cheminements.

### Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-arceau-antivol-1-000-mm-de-haut-tube-o60-mm-trombone

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu