Espaces publics · Abris d'attente

# Abri piéton avec habillage en polycarbonate

L'abri piéton avec habillage en polycarbonate est un passage couvert en acier avec toit cintré, qui protège les piétons de la pluie, de la neige, du soleil et du vent.









## L'ESSENTIEL

| | |
|---|---|
| Couleur | Acier Corten, Gris |
| Caractéristiques | Avec éclairage (LED), Sans éclairage |
| Largeur | 2500 mm |
| Hauteur | 2835 mm |
| Poids | 72–145 kg |

- Protège de la pluie, de la neige, du soleil et des rayons UV toute l'année
- Structure en acier robuste avec cadre en tubes carrés de 80 × 80 mm, pour une stabilité et une sécurité optimales
- Toit cintré en polycarbonate alvéolaire avec traitement anti-UV
- Design moderne et aéré, adapté aux environnements contemporains comme classiques
- Disponible avec ou sans éclairage LED intégré

## DESCRIPTION

Il s'installe aux entrées, entre deux bâtiments, sur les parkings et dans les espaces publics tels que places, parcs et allées piétonnes, mais aussi devant les centres commerciaux, les bureaux et les accueils, sur les sites d'entreprise et dans les installations privées. Vous pouvez choisir un modèle avec éclairage LED intégré pour davantage de sécurité et de confort, ou sans éclairage pour une solution plus simple.

## CARACTÉRISTIQUES

- Modulaire – peut être prolongé avec des modules d'extension et adapté selon les besoins
- Panneaux arrière et latéraux disponibles en option
- Pieds réglables en hauteur, adaptables au support
- Améliore le confort et la sécurité des visiteurs, des clients et du personnel

## ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Centres commerciaux & entrées
- Parkings extérieurs
- Bureaux & accueil

## VARIANTES

### Module standard

| Réf. | Couleur | Caractéristiques | Traitement de surface | Type | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| **599802.GPRO** | Gris | Sans éclairage | Galvanisé à chaud et laqué | Module standard | 145 kg |
| **599802L.GPRO** | Gris | Avec éclairage (LED) | Galvanisé à chaud et laqué | Module standard | 145 kg |
| **599802.S025** | Acier Corten | Sans éclairage | Galvanisé avec effet corten | Module standard | 145 kg |
| **599802L.S025** | Acier Corten | Avec éclairage (LED) | Galvanisé avec effet corten | Module standard | 145 kg |

### Module d'extension

| Réf. | Couleur | Caractéristiques | Traitement de surface | Type | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| **599803.GPRO** | Gris | Sans éclairage | Galvanisé à chaud et laqué | Module d'extension | 93 kg |
| **599803L.GPRO** | Gris | Avec éclairage (LED) | Galvanisé à chaud et laqué | Module d'extension | 72 kg |
| **599803.S025** | Acier Corten | Sans éclairage | Galvanisé avec effet corten | Module d'extension | 93 kg |
| **599803L.S025** | Acier Corten | Avec éclairage (LED) | Galvanisé avec effet corten | Module d'extension | 72 kg |

Toutes les variantes : Largeur 2500 mm · Hauteur 2835 mm · Profondeur 2170 mm · Système de fixation Ancré · Toit Dôme en plastique alvéolaire de 6 mm traité anti-UV. · Extension Module d'extension, longueur 2500 mm · Source lumineuse Bandeau LED intégré à la structure et installé en usine. Nécessite une alimentation électrique 230 V, raccordement par un électricien qualifié (disjoncteur non inclus). · Poteaux Tubes en acier carrés, 80 x 80 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 2170 mm | Système de fixation | Ancré |
| Traitement de surface | Galvanisé à chaud et laqué, Galvanisé avec effet corten | Type | Module d'extension, Module standard |
| Toit | Dôme en plastique alvéolaire de 6 mm traité anti-UV. | Extension | Module d'extension, longueur 2500 mm |
| Source lumineuse | Bandeau LED intégré à la structure et installé en usine. Nécessite une alimentation électrique 230 V, raccordement par un électricien qualifié (disjoncteur non inclus). | Poteaux | Tubes en acier carrés, 80 x 80 mm |

## MONTAGE ET FIXATION

Le passage est ancré au sol. Il se monte sur des platines équipées de pieds réglables en hauteur et est livré avec des chevilles d'expansion, pour une installation stable qui s'adapte au support. Combinez modules standard, modules d'extension et panneaux pour réaliser aussi bien de courts auvents d'entrée que de longs passages couverts entre bâtiments. Dans la version LED, le ruban LED est intégré à la structure et installé en usine. Le système est livré préparé et prêt à l'emploi, et offre un éclairage homogène et économe en énergie qui améliore la sécurité en soirée et la nuit. La tension de service est de 230 V et le raccordement doit être effectué par un électricien qualifié. Le disjoncteur n'est pas inclus. Un habillage latéral pour voûtes Milano et « M » est disponible en accessoire. Les instructions de montage et la fiche technique produit sont disponibles sous l'onglet Documents et certificats.

## MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le passage est conçu pour une utilisation durable dans des environnements extérieurs exigeants. La structure est en acier galvanisé. Dans la version grise, la structure est galvanisée à chaud et laquée dans des teintes RAL standard résistantes, ce qui offre une protection supplémentaire contre la rouille et l'usure ainsi qu'une finition qui valorise l'ensemble. La variante en acier Corten est galvanisée avec effet corten. Le toit est en polycarbonate alvéolaire de 6 mm d'épaisseur, avec traitement anti-UV. Ce matériau résiste à la pluie, à la neige, au soleil et aux rayons UV, et conserve sa fonction et son aspect dans le temps. Les panneaux arrière et latéraux proposés en option sont constitués de profilés en aluminium avec polycarbonate alvéolaire de 10 mm traité anti-UV.

## QUESTIONS FRÉQUENTES

**Puis-je raccorder moi-même l'éclairage LED ?**
Non. Le ruban LED est installé en usine et nécessite du 230 V, mais le raccordement doit être effectué par un électricien qualifié. Le disjoncteur n'est pas inclus.

**La visserie de fixation est-elle incluse ?**
Oui. Le passage se monte sur des platines avec pieds réglables en hauteur et est livré avec des chevilles d'expansion.

**Comment prolonger le passage ?**
Vous commencez par un module standard, puis vous le prolongez avec des modules d'extension de 2 500 mm de long chacun.

**Le passage peut-il être équipé de parois ?**
Oui. Des panneaux arrière et latéraux en profilés aluminium avec polycarbonate alvéolaire de 10 mm traité anti-UV sont disponibles en option.

### Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/abri-pieton-avec-habillage-en-polycarbonate

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu