Range-vélos · Abris vélos

Abri vélos Voute M

L'abri vélos Voute M est un système d'abri flexible et modulaire que vous adaptez à vos besoins : abri vélos, abri voyageurs, passage couvert ou abri multifonction contre les intempéries.









L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris
Largeur	2500 mm, 5000 mm
Hauteur	2635 mm
Profondeur	2090 mm
Variantes	12 en 3 gammes
Poids	72–353 kg

- Système modulaire – vous adaptez la longueur et la configuration au site et à l'usage
- Polyvalent – sert d'abri voyageurs, d'abri vélos, de passage couvert ou d'abri multifonction
- Évolutif – vous pouvez commencer à petite échelle et ajouter des modules au fil de vos besoins
- Extensible sans limite grâce aux extensions modulaires, dans de nombreuses combinaisons et longueurs
- Protection contre les intempéries – l'habillage arrière et latéral est entièrement modulaire et se combine librement pour protéger de la pluie, du vent et de la neige

DESCRIPTION

L'habillage arrière et latéral modulaire protège de la pluie, du vent et de la neige et offre un environnement sûr et confortable toute l'année. L'abri s'utilise sur les parkings vélos, les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, dans les quartiers résidentiels et les copropriétés, ainsi qu'aux abords des écoles et des crèches.

CARACTÉRISTIQUES

- Offre une image professionnelle, rassurante et accueillante pour tous les usagers
- Disponible avec éclairage LED monté en usine dans certaines versions

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Places, parcs & zones piétonnes
- Zones résidentielles & copropriétés
- École & crèche

VARIANTES

Module standard

Réf.	Couleur	Largeur	Type	Nombre de vélos	Caractéristiques	Poids
529040.GPRO	Gris	2500 mm	Module de base sans habillage	Jusqu'à 6 vélos	Sans éclairage	145 kg
529040L.GPRO	Gris	2500 mm	Module de base sans habillage – version LED	Jusqu'à 6 vélos	Avec éclairage (LED)	145 kg
529050.GPRO	Gris	2500 mm	All-in-one : module de base avec habillage arrière et latéral	Jusqu'à 6 vélos	Sans éclairage	320 kg
529040.S025	Acier Corten	2500 mm	Module de base sans habillage	Jusqu'à 6 vélos	Sans éclairage	145 kg
529040L.S025	Acier Corten	2500 mm	Module de base sans habillage – version LED	Jusqu'à 6 vélos	Avec éclairage (LED)	145 kg
529050.S025	Acier Corten	2500 mm	All-in-one : module de base avec habillage arrière et latéral	Jusqu'à 6 vélos	Sans éclairage	320 kg

Module standard + module d'extension

Réf.	Couleur	Largeur	Type	Nombre de vélos	Caractéristiques	Poids
529374.GPRO	Gris	5000 mm	All-in-one : module de base + extension avec habillage arrière et latéral	Jusqu'à 12 vélos	Sans éclairage	353 kg
529374.S025	Acier Corten	5000 mm	All-in-one : module de base + extension avec habillage arrière et latéral	Jusqu'à 12 vélos	Sans éclairage	353 kg

Module d'extension

Réf.	Couleur	Largeur	Type	Nombre de vélos	Caractéristiques	Poids
529041.GPRO	Gris	2500 mm	Module d'extension sans habillage	Jusqu'à 6 vélos	Sans éclairage	93 kg
529041L.GPRO	Gris	2500 mm	Module d'extension sans habillage – version LED	Jusqu'à 6 vélos	Avec éclairage (LED)	72 kg
529041.S025	Acier Corten	2500 mm	Module d'extension sans habillage	Jusqu'à 6 vélos	Sans éclairage	91 kg
529041L.S025	Acier Corten	2500 mm	Module d'extension sans habillage – version LED	Jusqu'à 6 vélos	Avec éclairage (LED)	72 kg

Toutes les variantes : Hauteur 2635 mm · Profondeur 2090 mm · Dimensions tubes en acier galvanisé 80 x 80 mm. · Système de fixation Ancré · Traitement de surface Laqué · Toit Traverses et poutres latérales en aluminium de 50 x 30 mm, laquées dans nos coloris, dôme en plastique alvéolaire de 6 mm traité anti-UV. · Panneaux Cadre en profilé aluminium et polycarbonate alvéolaire 10 mm traité anti-UV. Compatible avec les range-vélos et supports vélos. · Source lumineuse Éclairage LED monté en usine, intégré à la traverse. Nécessite une alimentation électrique 230 V ; l'installation doit être réalisée par un électricien qualifié (disjoncteur non inclus).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	tubes en acier galvanisé 80 x 80 mm.	Système de fixation	Ancré
Traitement de surface	Laqué	Type	All-in-one : module de base + extension avec habillage arrière et latéral, All-in-one : module de base avec habillage arrière et latéral, Module d'extension sans habillage, Module d'extension sans habillage – version LED, Module de base sans habillage, Module de base sans habillage – version LED
Nombre de vélos	Jusqu'à 6 vélos, Jusqu'à 12 vélos	Toit	Traverses et poutres latérales en aluminium de 50 x 30 mm, laquées dans nos coloris, dôme en plastique alvéolaire de 6 mm traité anti-UV.
Panneaux	Cadre en profilé aluminium et polycarbonate alvéolaire 10 mm traité anti-UV. Compatible avec les range-vélos et supports vélos.	Caractéristiques	Avec éclairage (LED), Sans éclairage
Source lumineuse	Éclairage LED monté en usine, intégré à la traverse. Nécessite une alimentation électrique 230 V ; l'installation doit être réalisée par un électricien qualifié (disjoncteur non inclus).		

MONTAGE ET FIXATION

L'abri s'ancre dans le support. Vous constituez le système à partir d'un module de base et ajoutez des modules d'extension selon vos besoins ; l'habillage arrière et latéral se combine librement. Les versions LED nécessitent une alimentation électrique 230 V, et l'installation doit être réalisée par un électricien qualifié. Le disjoncteur n'est pas inclus. Les instructions de montage sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La structure est constituée de tubes en acier galvanisé de 80 × 80 mm. Le toit comporte des traverses et des longerons en aluminium de 50 × 30 mm, laqués dans nos coloris, ainsi qu'une voûte en polycarbonate alvéolaire de 6 mm traité anti-UV. Les panneaux ont un cadre en profilé aluminium et un remplissage en polycarbonate alvéolaire de 10 mm traité anti-UV. Les panneaux sont compatibles avec les range-vélos et les supports vélos.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Puis-je agrandir l'abri ultérieurement ?
Oui. Le système est modulaire et peut être agrandi sans limite avec des modules d'extension : vous pouvez commencer à petite échelle et ajouter des modules au fil de vos besoins.

Combien de vélos l'abri peut-il accueillir ?
Un module de 2 500 mm accueille jusqu'à 6 vélos. Un module de base plus une extension, soit 5 000 mm au total, accueille jusqu'à 12 vélos.

Que faut-il pour la version LED ?
L'éclairage LED est monté en usine dans la traverse et nécessite une alimentation électrique 230 V. L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié, et le disjoncteur n'est pas inclus.

L'abri peut-il servir à autre chose qu'aux vélos ?
Oui. Il sert également d'abri voyageurs, de passage couvert ou d'abri multifonction contre les intempéries.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/abri-velos-voute-m

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu