Range-vélos · Abris vélos

Abri vélos Voute XXL

L'abri vélos Voute XXL est un abri à toit cintré généreusement dimensionné, conçu comme un système modulaire, qui offre aux vélos et aux motos un stationnement sûr et protégé des intempéries.









L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris
Dimensions	tubes en acier galvanisé 80 x 80 mm.
Système de fixation	Ancré
Largeur	2500 mm, 5000 mm
Poids	213–493 kg

- Offre un stationnement sûr et protégé des intempéries pour vélos et motos
- Améliore l'environnement de travail du personnel et des visiteurs
- Favorise les modes de transport durables et les déplacements domicile-travail écologiques
- Donne une image professionnelle et soignée de votre site
- Peut servir d'abri piéton, d'abri d'attente ou d'espace multifonction

DESCRIPTION

Il s'utilise sur les parkings à vélos, les places publiques, dans les parcs et le long des cheminements piétons, dans les quartiers résidentiels et les copropriétés, ainsi qu'à proximité des bureaux et des entrées d'entreprises. Son design allie résistance à l'usure et esthétique moderne et épurée, et permet de créer facilement un environnement extérieur ordonné, sûr et accueillant.

CARACTÉRISTIQUES

- Entièrement modulaire – extensible de 2 500 mm par module d'extension, pratiquement sans limite
- Accueille jusqu'à 12 vélos par module de 5 mètres, selon le support ou le range-vélos choisi
- Habillages arrière et latéraux disponibles en option pour une meilleure protection contre la pluie, le vent et la neige

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Places, parcs & zones piétonnes
- Zones résidentielles & copropriétés
- Bureaux & accueil

VARIANTES

Module complet - largeur 5 000 mm

Réf.	Couleur	Largeur	Traitement de surface	Type	Poids
529070.GPRO	Gris	5000 mm	Galvanisé à chaud et laqué	Module de base sans habillage	493 kg
529070.S025	Acier Corten	5000 mm	Galvanisé avec effet corten	Module de base sans habillage	493 kg

Élément d'extension - largeur 2 500 mm

Réf.	Couleur	Largeur	Traitement de surface	Type	Poids
529071.GPRO	Gris	2500 mm	Galvanisé à chaud et laqué	Module d'extension sans habillage	213 kg
529071.S025	Acier Corten	2500 mm	Galvanisé avec effet corten	Module d'extension sans habillage	213 kg

Toutes les variantes : Dimensions tubes en acier galvanisé 80 x 80 mm. · Système de fixation Ancré · Profondeur 4160 mm · Hauteur 3010 mm · Nombre de vélos Jusqu'à 12 vélos par module de 5 mètres (selon le support vélo ou le range-vélos choisi) · Toit Poutres en acier de 60 x 40 mm et poutres latérales en aluminium, laquées dans nos coloris, dôme en plastique alvéolaire de 6 mm traité anti-UV. · Panneaux Cadre en profilé aluminium et polycarbonate alvéolaire 10 mm traité anti-UV. Compatible avec les range-vélos et supports vélos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur	4160 mm	Hauteur	3010 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué, Galvanisé avec effet corten	Type	Module d'extension sans habillage, Module de base sans habillage
Nombre de vélos	Jusqu'à 12 vélos par module de 5 mètres (selon le support vélo ou le range-vélos choisi)	Toit	Poutres en acier de 60 x 40 mm et poutres latérales en aluminium, laquées dans nos coloris, dôme en plastique alvéolaire de 6 mm traité anti-UV.
Panneaux	Cadre en profilé aluminium et polycarbonate alvéolaire 10 mm traité anti-UV. Compatible avec les range-vélos et supports vélos.		

MONTAGE ET FIXATION

L'abri vélos s'ancre dans le sol. Il est livré avec des platines et des chevilles à expansion pour un montage simple, sûr et stable. L'habillage pour range-vélos avec toit Voute XXL est disponible en accessoire. Les instructions de montage, la fiche technique et le fichier 3D se trouvent sous l'onglet « Documents et certificats ».

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'abri est fabriqué dans des matériaux de haute qualité, conçus pour une longue durée de vie et une grande stabilité. La structure se compose de tubes en acier galvanisé de 80 × 80 mm pour une stabilité élevée. Le toit en forme de voûte est en polycarbonate alvéolaire de 6 mm, traité anti-UV pour une protection durable et une transparence préservée. Les panneaux d'habillage disposent d'un cadre en profilé aluminium et de polycarbonate alvéolaire de 10 mm protégé contre les UV ; ils conviennent aux range-vélos et aux supports vélos. Grâce à sa construction robuste, l'abri est conçu pour résister à des conditions météorologiques difficiles tout en conservant son esthétique année après année.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Combien de vélos peut-on y ranger ?
Jusqu'à 12 vélos par module de 5 mètres, selon le support ou le range-vélos choisi.

L'abri peut-il être agrandi ?
Oui. Grâce aux modules d'extension, la largeur augmente de 2 500 mm par module, pratiquement sans limite. Un module d'extension pèse 213 kg.

Les parois latérales et arrière sont-elles incluses ?
Non. Le module de base comme le module d'extension sont livrés sans habillage. Des habillages arrière et latéraux sont disponibles en option pour une meilleure protection contre la pluie, le vent et la neige.

Qu'est-ce qui est fourni pour le montage ?
L'abri est livré avec des platines et des chevilles à expansion pour l'ancrage au sol. Les instructions de montage se trouvent sous l'onglet « Documents et certificats ».

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/abri-velos-voute-xxl

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu