Range-vélos · Potelets pour vélos

Potelet pour vélos SQUARE

Le potelet pour vélos SQUARE est un range-vélos pour stationnement individuel, fabriqué en tube d'acier rectangulaire et doté d'une platine stable pour une fixation par boulonnage au sol.









L'ESSENTIEL

Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué
Hauteur	800 mm
Largeur	95 mm
Dimensions de la base	150 x 150 mm
Poids	6 kg

- Range-vélos pour stationnement individuel
- Fabriqué en tube rectangulaire 80 × 20 × 2 mm
- Construction en acier robuste et résistante à l'usure
- Platine stable pour une fixation sûre par boulonnage au sol
- Convient à un usage intérieur comme extérieur

DESCRIPTION

Il est utilisé pour le stationnement des vélos aux entrées, dans les propriétés et sur les lieux de travail : dans les quartiers résidentiels et les copropriétés, dans les centres commerciaux et aux entrées, ainsi que sur les places, dans les parcs et le long des allées piétonnes. Sa conception convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible galvanisé à chaud ou galvanisé à chaud et laqué

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Zones résidentielles & copropriétés
- Centres commerciaux & entrées
- Places, parcs & zones piétonnes

VARIANTES

Réf.	Traitement de surface	Poids
458_95P	Galvanisé à chaud / Galvanisé	6 kg
458_95PB	Galvanisé à chaud et laqué	6 kg

Toutes les variantes : Hauteur 800 mm · Largeur 95 mm · Dimensions de la base 150 x 150 mm · Dimensions 80x20x2 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	80x20x2 mm

MONTAGE ET FIXATION

Le potelet est ancré au moyen de sa platine de 150 × 150 mm, qui permet une fixation sûre par boulonnage au sol. Choisissez les éléments de fixation en fonction du support.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le potelet pour vélos est une construction en acier robuste et résistante à l'usure. Dans la version standard, l'acier est galvanisé à chaud ; dans la version laquée, il est galvanisé à chaud sous la laque. La construction est conçue pour un usage intérieur comme extérieur.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

1 CYKEL **1 vélo**

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le potelet pour vélos peut-il être installé à l'extérieur ?
Oui. Il s'agit d'une construction robuste et résistante à l'usure, adaptée à un usage intérieur comme extérieur.

Quels traitements de surface sont disponibles ?
Le potelet est disponible galvanisé à chaud ou galvanisé à chaud et laqué. Les deux versions pèsent 6 kg.

Comment le potelet est-il ancré ?
Il est boulonné au sol au moyen de sa platine stable, qui mesure 150 × 150 mm.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/potelet-pour-velos-square

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu