Range-vélos · Arceaux à vélos

Range-vélos en acier Corten avec appui en acier inoxydable

Ce range-vélos en acier Corten est un appui offrant un point stable pour appuyer et attacher les vélos, conçu pour un montage fixe par scellement dans le béton.









L'ESSENTIEL

Système de fixation	Scellement
Couleur	Acier Corten
Largeur	800 mm
Hauteur	1100 mm
Poids	12,5–15,1 kg

- Aspect naturel – acier Corten à la surface d'aspect pré-rouillé
- Construction robuste – profilé en U de 80 × 40 mm pour un appui stable
- Montage fixe – conçu pour un scellement dans le béton
- Appui vélo – facilite un stationnement stable des vélos
- Point stable pour appuyer et attacher les vélos

DESCRIPTION

Il associe un profilé en U robuste à un aspect naturellement rouillé et s'intègre aussi bien dans les environnements urbains que dans les lieux aux exigences esthétiques élevées. Il est utilisé dans les parkings à vélos, sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, ainsi que dans les quartiers résidentiels et les cours de copropriétés.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Places, parcs & zones piétonnes
- Zones résidentielles & copropriétés

VARIANTES

Réf.	Type	Poids
4450_175	Avec support en acier inoxydable	15,1 kg
4450_075	Sans support en acier inoxydable	12,5 kg

Toutes les variantes : Hauteur 1100 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Avec support en acier inoxydable, Sans support en acier inoxydable

MONTAGE ET FIXATION

Le range-vélos est conçu pour un montage fixe et se scelle dans le béton.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le range-vélos est fabriqué en acier Corten. Ce matériau présente un aspect naturellement rouillé qui évolue avec le temps et développe une patine protectrice. Sa surface brute et pré-rouillée apporte une touche chaleureuse et pleine de caractère à l'environnement extérieur. Le résultat : une solution de stationnement vélo épurée, durable et fonctionnelle, là où l'esthétique comme la robustesse comptent.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Comment le range-vélos se monte-t-il ?
Il est conçu pour un montage fixe et se scelle dans le béton.

? Quelle est la différence entre les deux versions ?
Le range-vélos est disponible avec ou sans appui en acier inoxydable. Avec l'appui, il pèse 15,1 kg et sans l'appui 12,5 kg ; les deux versions mesurent 800 mm de large et 1 100 mm de haut.

? L'acier Corten nécessite-t-il un traitement de surface ?
Non. La surface présente un aspect pré-rouillé sans autre traitement de surface et développe avec le temps une patine protectrice.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-en-acier-corten-avec-appui-en-acier-inoxydable
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu