Panneaux routiers, poteaux de signalisation et massifs de fondation · Poteaux de signalisation et massifs de fondation

Poteaux de signalisation Longueurs de 2 à 4,5 mètres

Le poteau de signalisation en tube d'acier galvanisé à chaud assure un montage sûr et stable des panneaux de signalisation routière, panneaux de stationnement et panneaux d'information en extérieur.







L'ESSENTIEL

Longueur	2000–4500 mm
Entraxe des trous (c/c)	70–900 mm
Diamètre	60 mm, 76 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Variantes	22 en 2 gammes
Poids	0,3–16,61 kg

- Construction en acier – galvanisé à chaud pour une protection efficace contre la corrosion
- Ancrage sûr – ancre de sol incluse
- Extrémité protégée – le bouchon en plastique limite la pénétration de l'humidité et assure une finition soignée
- Personnalisable – plusieurs dimensions pour répondre à différents besoins de signalisation
- Longue durée de vie et entretien réduit en environnement extérieur

DESCRIPTION

Sa conception garantit une longue durée de vie et un entretien réduit, même lorsque le poteau est exposé aux intempéries, à l'humidité et au sel de déneigement. Il est couramment utilisé le long des rues, des routes et des cheminements piétons, sur les parkings, sur les sites industriels et logistiques ainsi que dans les environnements immobiliers.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Rues & routes
- Parkings extérieurs
- Entrepôt & logistique
- Places, parcs & zones piétonnes

VARIANTES

Poteaux de signalisation

Réf.	Longueur	Entraxe des trous (c/c)	Diamètre	Poids
463_20	2000 mm	–	60 mm	5,2 kg
473_20	2000 mm	–	76 mm	7 kg
463_25	2500 mm	–	60 mm	7,35 kg
473_25	2500 mm	–	76 mm	9,3 kg
463_30	3000 mm	–	60 mm	8,79 kg
473_30	3000 mm	–	76 mm	11,27 kg
463_35	3500 mm	–	60 mm	10,22 kg
473_35	3500 mm	–	76 mm	12,96 kg
463_40	4000 mm	–	60 mm	11,66 kg
473_40	4000 mm	–	76 mm	14,79 kg
463_45	4500 mm	–	60 mm	13,1 kg
473_45	4500 mm	–	76 mm	16,61 kg

Colliers

Réf.	Longueur	Entraxe des trous (c/c)	Diamètre	Poids
464_07	–	70 mm	60 mm	0,3 kg
474_07	–	70 mm	76 mm	0,5 kg
464_35	–	350 mm	60 mm	0,4 kg
474_35	–	350 mm	76 mm	0,6 kg
464_50	–	500 mm	60 mm	0,5 kg
474_50	–	500 mm	76 mm	0,7 kg
464_70	–	700 mm	60 mm	0,55 kg
474_70	–	700 mm	76 mm	0,8 kg
464_90	–	900 mm	60 mm	0,7 kg
474_90	–	900 mm	76 mm	1 kg

Toutes les variantes : Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé

MONTAGE ET FIXATION

Le poteau de signalisation est livré avec une ancre de sol pour un ancrage solide dans le sol ainsi qu'avec un bouchon en plastique pour le haut du tube. Des socles en béton pour poteaux de signalisation sont disponibles en accessoires en Ø 60 mm et Ø 76 mm. Choisissez la dimension adaptée en fonction de la taille du panneau, de la hauteur de montage et des conditions du site afin d'obtenir une bonne stabilité et une signalisation bien visible dans la durée.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le poteau est fabriqué en tube d'acier galvanisé à chaud pour une protection efficace contre la corrosion. Il résiste aux intempéries, à l'humidité et au sel de déneigement, et le bouchon en plastique protège le haut du tube en limitant la pénétration de l'humidité. Résultat : une longue durée de vie et un entretien réduit.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? L'ancre de sol et le bouchon en plastique sont-ils inclus ?
Oui. Le poteau est livré avec une ancre de sol pour un ancrage solide dans le sol et un bouchon en plastique qui protège le haut du tube.

? Le poteau résiste-t-il au sel de déneigement ?
Oui. Il est galvanisé à chaud et conçu pour une longue durée de vie, même lorsqu'il est exposé aux intempéries, à l'humidité et au sel de déneigement.

? Quels diamètre et longueur choisir ?
Le poteau est disponible en Ø 60 et 76 mm et en longueurs de 2 000 à 4 500 mm. Faites votre choix en fonction de la taille du panneau, de la hauteur de montage et des conditions du site.

? Existe-t-il un socle pour le poteau ?
Oui. Des socles en béton pour poteaux de signalisation sont disponibles en accessoires en Ø 60 mm et Ø 76 mm.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/poteaux-de-signalisation-longueurs-de-2-a-45-metres

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu