Poteau de signalisation avec socle en béton KIT Longueurs de 2 à 4,5 mètres

Le poteau de signalisation avec socle en béton est un kit complet comprenant un poteau en acier galvanisé à chaud et un socle en béton préfabriqué, pour un montage rapide et stable de panneaux de signalisation…







L'ESSENTIEL

Longueur	2000–4500 mm
Diamètre du poteau	60 mm, 76 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Variantes	12 en 1 gammes
Poids	65,2–75,61 kg

- Kit complet comprenant 1 poteau de signalisation et 1 socle en béton avec fourreau à sceller
- Installation rapide sans coulage sur site – le poteau se verrouille dans le socle
- Protection contre la corrosion grâce au poteau galvanisé à chaud et au fourreau à sceller galvanisé
- Stabilité assurée par un socle en béton de 300 × 300 × 300 mm d'environ 55–58 kg
- Personnalisable avec deux diamètres et six longueurs

DESCRIPTION

Le poteau de signalisation avec socle en béton est un kit complet comprenant un poteau en acier galvanisé à chaud et un socle en béton préfabriqué, pour un montage rapide et stable de panneaux de signalisation routière, de panneaux de stationnement et de panneaux d'information. Le poteau s'insère directement dans le fourreau à sceller galvanisé du socle et se verrouille grâce au dispositif de verrouillage intégré : aucun coulage sur site n'est nécessaire. Le kit convient aussi bien aux installations de signalisation temporaires que fixes, sur les parkings, le long des rues, des routes et des cheminements piétons, sur les sites industriels et logistiques, sur les chantiers et dans l'environnement immobilier.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Rues & routes
- Entrepôt & logistique
- Chantiers de construction

VARIANTES

Réf.	Longueur	Diamètre du poteau	Poids
463_20-SET	2000 mm	60 mm	65,2 kg
473_20-SET	2000 mm	76 mm	66 kg
463_25-SET	2500 mm	60 mm	67,35 kg
473_25-SET	2500 mm	76 mm	68,3 kg
463_30-SET	3000 mm	60 mm	68,79 kg
473_30-SET	3000 mm	76 mm	70,27 kg
463_35-SET	3500 mm	60 mm	70,22 kg
473_35-SET	3500 mm	76 mm	71,96 kg
463_40-SET	4000 mm	60 mm	71,66 kg
473_40-SET	4000 mm	76 mm	73,79 kg
463_45-SET	4500 mm	60 mm	73,1 kg
473_45-SET	4500 mm	76 mm	75,61 kg

Toutes les variantes : Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé

MONTAGE ET FIXATION

Le socle est mis en place, puis le poteau est inséré directement dans le fourreau à sceller galvanisé, où il se verrouille grâce au dispositif de verrouillage intégré. Aucun coulage sur site n'est nécessaire. Le kit comprend 1 poteau de signalisation et 1 socle en béton. Le poteau de signalisation est également disponible séparément, et le socle en béton est proposé seul en version pour Ø60 mm ou pour Ø76 mm.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le poteau est fabriqué en tube d'acier galvanisé à chaud et muni d'un bouchon en plastique. Le socle est en béton préfabriqué avec un fourreau à sceller galvanisé. Le poteau comme le fourreau sont ainsi protégés contre la corrosion.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le socle doit-il être coulé sur site ?
Non. Le socle est préfabriqué et le poteau s'insère dans le fourreau à sceller, où il se verrouille grâce au dispositif de verrouillage intégré : aucun coulage sur site n'est nécessaire.

Quel diamètre et quelle longueur choisir ?
Le poteau est disponible en Ø60 mm et Ø76 mm, et en longueurs de 2 000 à 4 500 mm. Faites votre choix en fonction de la taille du panneau et de la hauteur de montage souhaitée – le socle est livré dans la version adaptée au diamètre choisi.

Que comprend le kit ?
1 poteau de signalisation en acier galvanisé à chaud avec bouchon en plastique et 1 socle en béton avec fourreau à sceller galvanisé et dispositif de verrouillage.

Le kit peut-il être utilisé pour une signalisation temporaire ?
Oui. Le kit convient aussi bien aux installations de signalisation temporaires que fixes.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/poteau-de-signalisation-avec-socle-en-beton-kit-longueurs-de-2-a-45-metres

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu