Accessoires

Borne en acier inoxydable Ø60-204 mm

Borne en acier inoxydable, conçue pour délimiter de manière claire et durable les espaces extérieurs publics et commerciaux.









L'ESSENTIEL

Système de fixation	Ancré, Scellement
Fonction	Amovible, Fixe/Stationnaire, Rabattable
Hauteur totale	600–1300 mm
Mécanisme de verrouillage	Sans serrure, Serrure à cylindre, Serrure triangulaire selon DIN 3223
Diamètre	60–204 mm
Variantes	32 en 6 gammes
Poids	3,3–18,03 kg

DESCRIPTION

Elle s'utilise aux entrées, le long des cheminements piétons, sur les places, autour des bâtiments et sur les parkings, partout où un matériau résistant et esthétique est recherché.

La borne est fabriquée en acier inoxydable et présente un aspect neutre et intemporel qui s'intègre aussi bien dans les environnements modernes que classiques. Ce choix de matériau offre une excellente résistance à la corrosion et un entretien minimal, ce qui la rend particulièrement adaptée à une installation durable en extérieur.

Acier inoxydable – haute résistance à la corrosion

Délimitation claire – signale les zones sans dominer l'environnement

Longue durée de vie – adaptée à un usage fixe en extérieur

Version épurée – idéale pour les environnements urbains et architecturaux

Caractéristiques techniques

Matériau : Acier inoxydable

Diamètre : Ø 60 mm - Ø 204 mm (selon la variante)

Hauteur hors sol : env. 900 mm

Cette borne est un choix fiable pour les projets où la fonction, l'esthétique et un faible coût d'entretien sont des critères décisifs.

VARIANTES

Ø60 mm

Réf.	Système de fixation	Fonction	Hauteur totale	Mécanisme de verrouillage	Dimensions de la platine de fixation	Caractéristiques	Hauteur hors sol	Diamètre	Poids
4062P	Ancré	Fixe/Stationnaire	900 mm	Sans serrure	Ø120 x 5 mm	–	900 mm	60 mm	3,3 kg
4062	Scellement	Fixe/Stationnaire	1200 mm	Sans serrure	–	–	900 mm	60 mm	3,7 kg
4062Z	Scellement	Amovible	1300 mm	Serrure à cylindre	–	Verrouillage automatique - 3 clés incluses	900 mm	60 mm	7,4 kg
4062F	Scellement	Amovible	1300 mm	Serrure triangulaire selon DIN 3223	–	–	900 mm	60 mm	7 kg

Ø76 mm

Réf.	Système de fixation	Fonction	Hauteur totale	Mécanisme de verrouillage	Dimensions de la platine de fixation	Caractéristiques	Hauteur hors sol	Diamètre	Poids
4072P	Ancré	Fixe/Stationnaire	900 mm	Sans serrure	Ø150 x 5 mm	–	900 mm	76 mm	5,5 kg
4072UZ	Ancré	Rabattable	900 mm	Serrure à cylindre	100 x 150 mm	Verrouillage automatique - 3 clés incluses	900 mm	76 mm	6,5 kg
4072FU	Ancré	Rabattable	900 mm	Serrure triangulaire selon DIN 3223	100 x 150 mm	Verrouillage automatique	900 mm	76 mm	5,3 kg
4072	Scellement	Fixe/Stationnaire	1200 mm	Sans serrure	–	–	900 mm	76 mm	5 kg
4072Z	Scellement	Amovible	1300 mm	Serrure à cylindre	–	Verrouillage automatique - 3 clés incluses	900 mm	76 mm	10,4 kg
4072F	Scellement	Amovible	1300 mm	Serrure triangulaire selon DIN 3223	–	Verrouillage automatique	900 mm	76 mm	8,6 kg
4072UZH	Scellement	Rabattable	1300 mm	Serrure à cylindre	–	Verrouillage automatique - 3 clés incluses	900 mm	76 mm	8,8 kg
4072FUH	Scellement	Rabattable	1300 mm	Serrure triangulaire selon DIN 3223	–	Verrouillage automatique	900 mm	76 mm	7,86 kg

Ø89 mm

Réf.	Système de fixation	Fonction	Hauteur totale	Mécanisme de verrouillage	Dimensions de la platine de fixation	Caractéristiques	Hauteur hors sol	Diamètre	Poids
4089P	Ancré	Fixe/Stationnaire	900 mm	Sans serrure	Ø150 x 6 mm	–	900 mm	89 mm	5,1 kg
4089	Scellement	Fixe/Stationnaire	1200 mm	Sans serrure	–	–	900 mm	89 mm	5,4 kg
4089Z	Scellement	Amovible	1300 mm	Serrure à cylindre	–	Verrouillage automatique - 3 clés incluses	900 mm	89 mm	12 kg
4089F	Scellement	Amovible	1300 mm	Serrure triangulaire selon DIN 3223	–	Verrouillage automatique	900 mm	89 mm	10,3 kg

Ø102 mm

Réf.	Système de fixation	Fonction	Hauteur totale	Mécanisme de verrouillage	Dimensions de la platine de fixation	Caractéristiques	Hauteur hors sol	Diamètre	Poids
40103P	Ancré	Fixe/Stationnaire	900 mm	Sans serrure	Ø180 x 6 mm	–	900 mm	102 mm	5,7 kg
40103	Scellement	Fixe/Stationnaire	1200 mm	Sans serrure	–	–	900 mm	102 mm	6,2 kg
40103Z	Scellement	Amovible	1300 mm	Serrure à cylindre	–	Verrouillage automatique - 3 clés incluses	900 mm	102 mm	12 kg
40103F	Scellement	Amovible	1300 mm	Serrure triangulaire selon DIN 3223	–	Verrouillage automatique	900 mm	102 mm	12,1 kg

Ø154 mm

Réf.	Système de fixation	Fonction	Hauteur totale	Mécanisme de verrouillage	Dimensions de la platine de fixation	Caractéristiques	Hauteur hors sol	Diamètre	Poids
40154P	Ancré	Fixe/Stationnaire	600 mm	Sans serrure	Ø255 mm	–	600 mm	154 mm	7,4 kg
40155P	Ancré	Fixe/Stationnaire	900 mm	Sans serrure	Ø255 mm	–	900 mm	154 mm	9,7 kg
40154	Scellement	Fixe/Stationnaire	900 mm	Sans serrure	–	–	600 mm	154 mm	7,3 kg
40155	Scellement	Fixe/Stationnaire	1200 mm	Sans serrure	–	–	900 mm	154 mm	9,63 kg
40154Z	Scellement	Amovible	1300 mm	Serrure à cylindre	–	Verrouillage automatique - 3 clés incluses	900 mm	154 mm	17,47 kg
40154F	Scellement	Amovible	1300 mm	Serrure triangulaire selon DIN 3223	–	Verrouillage automatique	900 mm	154 mm	14 kg

Ø204 mm

Réf.	Système de fixation	Fonction	Hauteur totale	Mécanisme de verrouillage	Dimensions de la platine de fixation	Caractéristiques	Hauteur hors sol	Diamètre	Poids
40204P	Ancré	Fixe/Stationnaire	600 mm	Sans serrure	Ø285 mm	–	600 mm	204 mm	9,8 kg
40205P	Ancré	Fixe/Stationnaire	900 mm	Sans serrure	Ø285 mm	–	900 mm	204 mm	12,8 kg
40204	Scellement	Fixe/Stationnaire	900 mm	Sans serrure	–	–	600 mm	204 mm	9,8 kg
40205	Scellement	Fixe/Stationnaire	1200 mm	Sans serrure	–	–	900 mm	204 mm	12,9 kg
40204Z	Scellement	Amovible	1300 mm	Serrure à cylindre	–	Verrouillage automatique - 3 clés incluses	900 mm	204 mm	15,19 kg
40204F	Scellement	Amovible	1300 mm	Serrure triangulaire selon DIN 3223	–	Verrouillage automatique	900 mm	204 mm	18,03 kg

Toutes les variantes : Matériau Acier inoxydable · Type Fourreau à sceller inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier inoxydable
Dimensions de la platine de fixation	100 x 150 mm, Ø120 x 5 mm, Ø150 x 5 mm, Ø150 x 6 mm, Ø180 x 6 mm, Ø255 mm etc.
Caractéristiques	Verrouillage automatique, Verrouillage automatique - 3 clés incluses
Hauteur hors sol	600 mm, 900 mm
Type	Fourreau à sceller inclus

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-en-acier-inoxydable-o60-204-mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu