
Équipements routiers et de circulation · Rampes et passerelles de franchissement

Passerelle piétonne / Pont de tranchée Surface de marche en bois

La passerelle piétonne en bois à structure en acier robuste est conçue pour franchir en toute sécurité les tranchées et les canaux sur les chantiers et lors de travaux d'infrastructure temporaires.









L'ESSENTIEL

Longueur	1000–3200 mm
Largeur	1000 mm, 1500 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Poids	42,85–680,84 kg

- Franchissement sûr – adapté aux tranchées et aux canaux
- Structure stable – cadre en acier galvanisé à chaud
- Surface de marche antidérapante – bois avec traitement de surface résistant à l'usure
- Accessible PMR – rampes pour fauteuils roulants et poussettes
- Barrières latérales amovibles – réflecteurs rouge et blanc pour une grande visibilité

DESCRIPTION

Elle est adaptée aux environnements où une circulation sûre doit être garantie pour les piétons, les fauteuils roulants et les poussettes, par exemple sur les chantiers de construction, lors de travaux routiers, sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Chantiers de construction
- Travaux routiers
- Places, parcs & zones piétonnes

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriquée conformément à la ZTV-SA
- Charge maximale 150 kg/m²

VARIANTES

Passerelle piétonne / Pont de tranchée

Réf.	Longueur	Largeur	Poids
20250-10	1000 mm	1000 mm	42,853 kg
20250	1700 mm	1000 mm	56,5 kg
20251	2200 mm	1000 mm	63,911 kg
20252	2700 mm	1000 mm	72,635 kg
20254	3200 mm	1000 mm	92,281 kg
20252-15	2700 mm	1500 mm	100,78 kg
20254-15	3200 mm	1500 mm	119,697 kg

Kit de 10 passerelles piétonnes (réf. 20251)

Réf.	Longueur	Largeur	Poids
20251-SET	2200 mm	1000 mm	680,84 kg

Toutes les variantes : Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le cadre est en acier galvanisé à chaud, ce qui assure une grande stabilité et une longue durée de vie. La surface de marche se compose d'un revêtement en bois antidérapant, et la bordure est en bois massif avec plusieurs traitements de surface. Le bois bénéficie d'une imprégnation résistante aux intempéries qui le protège des agressions climatiques et de l'usure en extérieur. La passerelle piétonne est un choix fonctionnel pour les projets associant un matériau naturel à une construction sûre et nécessitant la mise en place d'un passage temporaire mais fiable.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle charge la passerelle peut-elle supporter ?
La charge maximale est de 150 kg/m².

Les fauteuils roulants et les poussettes peuvent-ils utiliser la passerelle ?
Oui. La passerelle est accessible PMR grâce à ses rampes pour fauteuils roulants et poussettes.

Quelles tailles sont disponibles ?
En largeur 1000 mm, les longueurs 1000, 1700, 2200, 2700 et 3200 mm sont disponibles. En largeur 1500 mm, les longueurs 2700 et 3200 mm sont proposées.

Les barrières latérales sont-elles démontables ?
Oui. Les barrières latérales sont amovibles et dotées de marquages réfléchissants rouge et blanc pour une grande visibilité.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/passerelle-pietonne-pont-de-tranchee-surface-de-marche-en-bois

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu