
Équipements routiers et de circulation · Rampes et passerelles de franchissement


Passerelle piétonne / Pont de tranchée Surface de marche en aluminium

La passerelle piétonne, ou pont de tranchée, est une structure combinant aluminium et acier qui permet de franchir en toute sécurité fossés et canaux.









L'ESSENTIEL

Longueur	1800–6500 mm
Largeur	1000–1300 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Poids	58,97–436 kg

- Passage sécurisé – conçu pour les fossés et canaux
- Cadre stable – acier galvanisé à chaud pour les environnements exigeants
- Surface de marche antidérapante – tôle larmée en aluminium antidérapante 4/5 mm
- Accessible PMR – rampes pour fauteuils roulants et poussettes
- Barrières latérales rabattables – marquages réflecteurs rouges et blancs pour une haute visibilité et un transport peu encombrant


DESCRIPTION

Elle est utilisée sur les chantiers de construction, lors de travaux routiers et d'autres interventions temporaires sur les infrastructures, ainsi que lors d'événements et de barrières temporaires où les piétons doivent circuler en toute sécurité. Sa conception allie une grande stabilité à une bonne maniabilité, ce qui la rend idéale lorsque l'accessibilité et la sécurité de circulation sont essentielles.

CARACTÉRISTIQUES

- Version homologuée
- Charge max. 200 kg/m²

DIMENSIONS



ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Chantiers de construction
- Travaux routiers
- Événements & barrières temporaires

VARIANTES

Passerelle piétonne / Pont de tranchée

Réf.	Longueur	Largeur	Poids
20270	1800 mm	1000 mm	58,967 kg
20271	2300 mm	1000 mm	69,975 kg
20272	2800 mm	1000 mm	88,048 kg
2027212	2800 mm	1200 mm	94,471 kg
20273	3300 mm	1000 mm	92 kg
2027312	3300 mm	1200 mm	115,677 kg
2027413	4500 mm	1300 mm	293,822 kg
2027513	5500 mm	1300 mm	364,864 kg
2027613	6500 mm	1300 mm	436,001 kg

Kit de 5 passerelles piétonnes (réf. 20271) + palette et sangle d'arrimage

Réf.	Longueur	Largeur	Poids
20271-SET	–	–	387,038 kg

Toutes les variantes : Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé

MONTAGE ET FIXATION

La surface de marche est boulonnée sur la structure porteuse en acier. Les rampes pour fauteuils roulants et poussettes permettent un passage accessible, et les barrières latérales dotées de marquages réflecteurs rouges et blancs sont rabattables afin de réduire l'encombrement de la passerelle lors du transport. Cette passerelle est la solution idéale pour les projets nécessitant la mise en place rapide d'un passage temporaire mais robuste, en mettant l'accent sur la sécurité au travail, l'accessibilité et une logistique efficace.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le cadre est en acier galvanisé à chaud, qui offre une longue durée de vie ainsi qu'une bonne résistance aux intempéries et à l'usure. La surface de marche est constituée d'une tôle larmée en aluminium antidérapante (4/5 mm) avec une bordure en profilé carré en aluminium. L'association d'un cadre en acier et d'une surface de marche en aluminium donne une structure robuste tout en restant maniable.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Personnalisable
Peut être conçu sur mesure selon vos besoins et personnalisé aux couleurs de votre marque.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les fauteuils roulants et les poussettes peuvent-ils emprunter la passerelle ?
Oui. La passerelle est équipée de rampes pour fauteuils roulants et poussettes qui permettent un passage accessible.

Quelle charge la passerelle peut-elle supporter ?
La charge maximale est de 200 kg/m².

Quelles longueurs et largeurs sont disponibles ?
Les longueurs vont de 1800 à 6500 mm et les largeurs sont de 1000, 1200 ou 1300 mm selon la longueur. Toutes les combinaisons et tous les poids figurent dans le tableau Données techniques.

La surface de marche est-elle antidérapante ?
Oui. La surface de marche est en tôle larmée en aluminium antidérapante 4/5 mm avec une bordure en profilé carré en aluminium.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/passerelle-pietonne-pont-de-tranchee-surface-de-marche-en-aluminium

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu