Range-vélos · Arceaux à vélos

Range-vélos en acier inoxydable Ø 48 mm Avec barre intermédiaire

Ce range-vélos est un arceau en acier inoxydable, conçu pour un stationnement vélo sûr et durable dans les espaces publics et commerciaux.





L'ESSENTIEL

Système de fixation	Ancré, Scellement
Largeur	800–1200 mm
Matériau	Acier inoxydable
Diamètre	48 mm
Poids	9,7–13,6 kg

- Stationnement vélo sécurisé – la barre intermédiaire offre un appui supplémentaire et un point d'attache
- Acier inoxydable – longue durée de vie et entretien réduit
- Haute résistance à la corrosion grâce à la version inoxydable
- Montage fixe – conçu pour le scellement dans le béton
- Design épuré, adapté aux environnements urbains modernes

DESCRIPTION

La barre intermédiaire apporte une stabilité accrue et permet d'attacher plus facilement le cadre du vélo en toute sécurité. L'arceau s'utilise sur les aires de stationnement vélo, les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, près des centres commerciaux et des entrées, ainsi que dans les quartiers résidentiels et les copropriétés, c'est-à-dire en milieu urbain, aux abords des bâtiments et partout où la fonction comme l'esthétique sont essentielles.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Places, parcs & zones piétonnes
- Centres commerciaux & entrées
- Zones résidentielles & copropriétés

VARIANTES

Réf.	Système de fixation	Largeur	Poids
449_21	Scellement	800 mm	11,2 kg
449_22	Scellement	1000 mm	12,4 kg
449_23	Scellement	1200 mm	13,6 kg
449_21P	Ancré	800 mm	9,7 kg
449_22P	Ancré	1000 mm	10,9 kg
449_23P	Ancré	1200 mm	12,1 kg

Toutes les variantes : Matériau Acier inoxydable · Diamètre 48 mm

MONTAGE ET FIXATION

L'arceau est conçu pour le scellement dans le béton, ce qui garantit une installation fixe et très robuste. Il est également disponible en variante avec système de fixation à ancrer.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Ce range-vélos est fabriqué en acier inoxydable à surface meulée. La version inoxydable assure une haute résistance à la corrosion, une longue durée de vie et un entretien réduit. C'est une solution résistante et fonctionnelle pour le stationnement vélo lorsque la durabilité, la sécurité et une cohérence visuelle de l'espace extérieur sont exigées.

QUESTIONS FRÉQUENTES

À quoi sert la barre intermédiaire ?
La barre intermédiaire apporte une stabilité et un appui supplémentaires, et permet d'attacher plus facilement le cadre du vélo en toute sécurité.

Comment le range-vélos est-il monté ?
Il est conçu pour le scellement dans le béton, pour une installation robuste et fixe. Une variante avec système de fixation à ancrer est également disponible.

Quelles largeurs sont disponibles ?
L'arceau est disponible en largeur 800, 1000 et 1200 mm. Le poids varie entre 9,7 et 13,6 kg selon la largeur et le système de fixation.

Quel entretien le range-vélos nécessite-t-il ?
L'acier inoxydable offre une haute résistance à la corrosion, une longue durée de vie et un entretien réduit.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-en-acier-inoxydable-o-48-mm-avec-barre-intermediaire

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu