Équipements routiers et de circulation · Rampes et passerelles de franchissement

Passerelle piétonne / Pont de tranchée avec barrières latérales et poignées de transport 2,3 6,7 mètres

La passerelle piétonne en aluminium assure un passage sûr au-dessus des tranchées et des canaux. Elle s'utilise partout où une circulation sécurisée des piétons, des fauteuils roulants et des poussettes est requise.



L'ESSENTIEL

Longueur	2300–6700 mm
Largeur	1300 mm
Poids	62–227,08 kg

- Passage sûr – adapté aux tranchées et aux canaux
- Surface de marche antidérapante en tôle larmée aluminium 3/4 mm
- Accessible PMR grâce à des rampes pour fauteuils roulants et poussettes
- Barrières latérales rabattables pour un transport aisé et un stockage peu encombrant
- Réflecteurs rouge et blanc sur les barrières latérales pour une bonne visibilité

DESCRIPTION

Sa conception allie légèreté et grande stabilité. Elle est utilisée sur les chantiers de construction et les travaux routiers, dans les environnements d'infrastructures temporaires ainsi que lors d'événements et de barrières temporaires.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Chantiers de construction
- Travaux routiers
- Événements & barrières temporaires

CARACTÉRISTIQUES

- Poignées de transport des deux côtés pour une manipulation ergonomique
- Empilable grâce aux cornières d'angle
- Charge maximale 200 kg/m²

VARIANTES

Réf.	Longueur	Poids
2028113	2300 mm	62 kg
2028213	2700 mm	75 kg
2028313	3300 mm	72,361 kg
2028413	4500 mm	134 kg
2028513	5500 mm	158 kg
2028613	6700 mm	227,08 kg

Toutes les variantes : Largeur 1300 mm

MONTAGE ET FIXATION

Le pont peut être fixé au sol à l'aide de piquets d'ancrage. Des fers d'ancrage de 600 mm / Ø 25 mm sont disponibles en accessoires. Les poignées de transport des deux côtés facilitent la manipulation du pont, et les barrières latérales peuvent être rabattues pour simplifier le transport et le stockage. Les cornières d'angle permettent d'empiler les ponts pendant le transport. La passerelle piétonne est un équipement pratique pour les projets où un passage temporaire mais sûr doit être mis en place rapidement, en mettant l'accent sur la sécurité au travail, l'accessibilité et une logistique efficace.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La passerelle est entièrement fabriquée en aluminium. La surface de marche est en tôle larmée aluminium antidérapante de 3/4 mm, solidement boulonnée à la structure. Ce choix de matériau donne un pont qui allie légèreté et grande stabilité.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle charge la passerelle peut-elle supporter ?
La charge maximale est de 200 kg/m².

Les fauteuils roulants et les poussettes peuvent-ils emprunter le pont ?
Oui. Le pont est accessible PMR grâce à des rampes pour fauteuils roulants et poussettes.

Comment fixer le pont au sol ?
Le pont peut être fixé au sol à l'aide de piquets d'ancrage. Des fers d'ancrage de 600 mm / Ø 25 mm sont disponibles en accessoires.

Comment le pont se transporte-t-il et se stocke-t-il ?
Les barrières latérales se rabattent pour un transport aisé et un stockage peu encombrant, et le pont est empilable grâce aux cornières d'angle.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/passerelle-pietonne-pont-de-tranchee-avec-barrieres-laterales-et-poignees-de-transport-23-67-metres

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu