Range-vélos · Arceaux à vélos

Range-vélos en acier inoxydable Ø 48 mm Largeur 650 mm Avec traverse intermédiaire

Ce range-vélos en acier inoxydable est un arceau épuré avec barre transversale, conçu pour une utilisation sûre et durable dans les environnements publics et commerciaux.





L'ESSENTIEL

Système de fixation	Ancré, Scellement
Largeur	650 mm
Type	Arceau rond avec barre transversale
Matériau	Acier inoxydable
Poids	8,3–9,8 kg

- Fabriqué en acier inoxydable offrant une haute résistance à la corrosion et une longue durée de vie
- Destiné à un montage fixe par scellement dans le béton
- Version flexible avec traverse intermédiaire en option
- Design discret adapté aux espaces extérieurs modernes
- Utilisable comme range-vélos ou comme protection pour des installations

DESCRIPTION

Vous pouvez utiliser l'arceau pour le stationnement des vélos ou comme protection pour des installations. Il convient aux abords des bâtiments et des entrées, sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, en milieu urbain et près des centres commerciaux, partout où une solution sans entretien et à l'esthétique architecturale est recherchée.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Places, parcs & zones piétonnes
- Centres commerciaux & entrées

VARIANTES

Réf.	Système de fixation	Poids
449_66	Scellement	9,8 kg
449_66P	Ancré	8,3 kg

Toutes les variantes : Largeur 650 mm · Type Arceau rond avec barre transversale · Matériau Acier inoxydable · Diamètre 48 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre	48 mm

MONTAGE ET FIXATION

L'arceau est destiné au scellement dans le béton, ce qui garantit une installation stable et fixe. Il est également disponible dans une variante à ancrer.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'arceau est fabriqué en acier inoxydable, qui assure une haute résistance à la corrosion et une longue durée de vie. Sa surface poncée et sa forme visuellement neutre en font une solution robuste pour les projets où la fonction, l'esthétique et un entretien réduit sont essentiels.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Comment l'arceau se monte-t-il ?
L'arceau est destiné au scellement dans le béton, ce qui garantit une installation stable et fixe. Une variante à ancrer est également disponible.

Qu'est-ce qu'une traverse intermédiaire ?
La traverse intermédiaire est une option que vous choisissez selon la fonction et le niveau de sécurité dont vous avez besoin. L'arceau est disponible avec ou sans traverse intermédiaire.

L'arceau nécessite-t-il un entretien ?
L'arceau est fabriqué en acier inoxydable à surface poncée et a été conçu pour les environnements où une solution sans entretien est recherchée.

Combien pèse l'arceau ?
La variante à sceller pèse 9,8 kg et la variante à ancrer 8,3 kg.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-en-acier-inoxydable-o-48-mm-largeur-650-mm-avec-traverse-intermediaire

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu